

Considere uma arquitetura P2P onde o tamanho do arquivo (em bits) a ser distribuído é dado por F , a taxa de upload do servidor é dada por u_s , a taxa de upload dos pares que compõem a rede é dada por u e N é a quantidade de nós que desejam obter o arquivo. Assuma que u seja igual para todos os pares da rede, e que todos os pares possuem uma taxa de download (d) alta suficiente de modo a não ser um gargalo na distribuição do arquivo. Dados do problema: $F \div u = 1$ hora (o símbolo $\div$ significa "dividido por"), $u_s = 10u$, sendo a expressão do tempo de distribuição de um arquivo na arquitetura P2P dada por:

$$D_{P2P} = \max \left[\frac{F}{u_s}, \frac{F}{d_{\min}}, \frac{NF}{u_s + \sum u_i} \right]$$

Marque a alternativa que possui a quantidade de tempo gasto em minutos para que o arquivo fosse distribuído considerando $N = 20$.

- ☐ a. 40
- ☐ b. 30
- ☐ c. 6
- ☐ d. 60
- ☒ e. 20



A resposta correta é: 40

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Marcar questão

São características do Go-Back-N, exceto:

- ☐ a. Possui o conceito de ACK cumulativo. Ou seja, um ACK recebido confirma que tanto o segmento relacionado ao mesmo quanto todos os anteriores foram recebidos com sucesso.
- ☐ b. Implementa paralelismo através do conceito de janela deslizante.
- ☒ c. Os números de sequência no intervalo $[0, \text{base}-1]$ correspondem aos pacotes enviados, mas ainda não reconhecidos. 
- ☐ d. Não armazena segmentos recebidos fora de ordem.
- ☐ e. Caso um segmento seja perdido, todos os segmentos à partir do que foi perdido serão também retransmitidos.

A resposta correta é: Os números de sequência no intervalo $[0, \text{base}-1]$ correspondem aos pacotes enviados, mas ainda não reconhecidos.

Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

 Marcar questão

São funções da camada de Transporte, exceto:

- ☐ a. Receber os pacotes à partir da camada de Rede, e montá-los para entrega na camada de Aplicação.
- ☐ b. Prover comunicação em nível lógico entre processos que executam fim-a-fim.
- ☒ c. Retransmitir pacotes que por ventura venham a ser perdidos. 
- ☐ d. Dividir os dados vindos da camada de Aplicação em segmentos e encaminhar à camada de Rede.
- ☐ e. Realizar a multiplexação e demultiplexação entre os processos da camada de Aplicação e a camada de Rede.

A resposta correta é: Retransmitir pacotes que por ventura venham a ser perdidos.

Complete a frase com a alternativa correta.

"Consultas DNS executam sobre protocolo ..."

- ☒ a. UDP
- ☐ b. TCP
- ☐ c. SMTP
- ☐ d. RTP



A resposta correta é: UDP

Questão **4**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

🚩 Marcar questão

Para cada versão de RDT escolha a opção que possui mais características relacionadas ao mesmo.

RDT 3.0	Identifica pacotes corrompidos, duplicados ou perdidos. Faz uso de ACKs duplicados.	⬆	✓
RDT 2.2	Primeira versão a usar o conceito de ACKs duplicados.	⬆	✓
RDT 2.1	É capaz de identificar dados corrompidos e pacotes duplicados. Faz uso de ACK e NAK.	⬆	✓
RDT 2.0	É capaz de identificar dados corrompidos. Faz uso de ACK e NAK.	⬆	✓
RDT 1.0	Canal sem perda de dados. Canal sem erro de bits.	⬆	✓

A resposta correta é: RDT 3.0 → Identifica pacotes corrompidos, duplicados ou perdidos. Faz uso de ACKs duplicados., RDT 2.2 → Primeira versão a usar o conceito de ACKs duplicados., RDT 2.1 → É capaz de identificar dados corrompidos e pacotes duplicados. Faz uso de ACK e NAK., RDT 2.0 → É capaz de identificar dados corrompidos. Faz uso de ACK e NAK., RDT 1.0 → Canal sem perda de dados. Canal sem erro de bits..