

Ejercicio integrador

Etapa 2

Con el "SELECT para localizar autores a eliminar" arme un cursor de autores
Arme otro cursor para las publicaciones.
Invoque los SPs dentro de las iteraciones correspondientes.

Consideraciones

- Recuerde que un cursor es una estructura que consume muchos recursos. Si los utiliza, optimice las condiciones de filtro a fin de recuperar **la menor cantidad posible de tuplas**.

Ejemplo de ejecución exitosa

```
Procesando autor White
El autor White NO comparte autoria, se puede eliminar
Procesando publicacion PS3333

(1 row(s) affected)

(4 row(s) affected)

(1 row(s) affected)

(1 row(s) affected)

(1 row(s) affected)

(1 row(s) affected)

(1 row(s) affected)

Procesando autor Straight
El autor Straight NO comparte autoria, se puede eliminar
Procesando publicacion BU7832

(1 row(s) affected)

(8 row(s) affected)

(1 row(s) affected)

(1 row(s) affected)

(1 row(s) affected)

(1 row(s) affected)

(1 row(s) affected)

Procesando autor del Castillo
El autor del Castillo NO comparte autoria, se puede eliminar
Procesando publicacion MC2222

(1 row(s) affected)

(6 row(s) affected)

(1 row(s) affected)

(1 row(s) affected)

(1 row(s) affected)

(1 row(s) affected)

(1 row(s) affected)
```