

Formularios

Elementos de un formulario HTML

- Etiqueta `<form>` con dos atributos esenciales:
 - **action**: indica la ruta o archivo que recibirá los datos ingresados
 - **method**: define el método HTTP de envío de datos (por lo general es POST)
- Elementos internos para ingresar datos: se enviarán los datos de cualquier elemento de ingreso que posea el atributo **name**.
- Elemento encargado del envío de datos, que puede ser:
 - Un `<button>`, con el atributo **type="submit"**
 - Un `<input type="submit">`, en cuyo caso también se debe establecer el atributo **value**

Otros elementos de formularios (Laravel)

- El atributo **action** siempre apuntará a una ruta
`<form action="{{ route('transacciones.store') }}">`
- El atributo **method** será POST, para actualizar y eliminar se puede “parchar” el método con la directiva **@method**
- Dentro del formulario se debe agregar obligatoriamente la directiva **@csrf** para protección contra estos ataques
- Para cada elemento se puede usar la directiva **@error** para controlar si hubo un error de ingreso en un campo específico

Rutas necesarias

- Se recomienda la creación de dos rutas:
- La ruta “**create**”:
 - Se encarga de mostrar el formulario para crear el recurso.
 - Apunta al método **create()** del respectivo controlador.
 - URL: **/recurso/create**
- La ruta “**store**”:
 - Se encarga de procesar los datos recibidos por el formulario y procesarlos.
 - Apunta al método **store()** del respectivo controlador.
 - URL: **/recurso** (usa el método **Route::post()**)

Tareas del controlador

- Para la ruta create:
 - Solamente devuelve la vista con el formulario de creación
- Para la ruta store:
 - Leer los datos enviados desde el formulario
 - Validar que los datos sean correctos (formato, restricciones, etc)
 - Guardar los datos
 - Redirigir a otra ruta con un mensaje de éxito o de error.
- **NOTA:** hay otras tareas adicionales que realizan los constructores, las veremos más adelante.

Mostrar notificaciones

- Errores:
 - Podemos controlar todos los errores que devuelve un formulario con la directiva **@if (\$errors->any())**
 - Para listar todos los errores usamos la variable **\$errors->all()**
 - Podemos controlar si existe un error puntual para un campo usando **@error('nombre_campo')**
- Éxito:
 - Para mostrar un mensaje de éxito debemos comprobar si se envió el mensaje desde el controlador con **@if(session('mensaje'))**
 - Para mostrar el contenido del mensaje usamos el método **session('mensaje')**

Bonus: crear archivo para transacciones

- Los archivos propios de la aplicación (PDF, texto, datos, imágenes) se guardan en la carpeta **storage/app**
- Usando el método **storage_path('ruta')** podemos interactuar con cualquier archivo guardado en la carpeta storage
- **IMPORTANTE:** no todos los archivos de la carpeta storage deben registrarse en git. Evaluar cada caso y tomar las precauciones necesarias.