

```
<?php
// activation du mécanisme des sessions
session_start();

include('bibliotheque.php');

$nomProduit = $_POST['nomProduit'];
$prix = $_POST['prix'];
$descriptif = $_POST['descriptif'];
$numType = $_POST['numType'];
if (isset($_POST['telecharger'])) {
    $nomimage=$_FILES["telechargement"]["name"];
    $tempname=$_FILES["telechargement"]["tmp_name"];
    $dossier="image/".$nomimage;
    if(move_uploaded_file($tempname, $dossier)){
        $msg="image telecharger";
    }
    else{
        $msg="erreur telecharment";
    }
    echo $msg;
}

//On fait une requête pour s'assurer que le pseudo n'existe pas dans la bdd
//Requête qui cherche le pseudo dans la bdd
$requete ="SELECT nomProduit
            FROM produit
            WHERE nomProduit='$nomProduit'";

// connexion à la base de données
$connexion = connecter();

//Exécution de la requête
$resultat = mysqli_query($connexion, $requete);

//Fermeture de la bdd
mysqli_close($connexion);

if (mysqli_num_rows($resultat) == 0)
{
    // si le resultat est egal a 0 alors ce pseudo n'existe pas
    //Hacher le mot de passe récupéré et le stocker dans une variable $mdph

    // requête d'ajout dans la base de données
    $requete = "INSERT INTO produit (nomProduit, prix, numType,descriptif,image )
    VALUES ( '$nomProduit', '$prix', '$numType', '$descriptif','$nomimage')";
    var_dump($requete);
    // connexion à la base de données
    $connexion = connecter();
```

```
//Exécution de la requête
$resultat = mysqli_query($connexion, $requete);

//Fermeture de la bdd
mysqli_close($connexion);

// Ouverture d'une session pour ce pseudo
//$_SESSION['pseudo']= $pseudo;

// et redirection vers l'accueil

header ("Location: admin.php");

}
// sinon le pseudo existe déjà, affichage d'un message et lien de retour au
formulaire
else
{
    header ("Location: form_ajoutMenu.php");
    echo 'Ce nom est déjà utilisé ';
}

?>
```