

```
<?php
// activation du mécanisme des sessions
session_start();

include('bibliotheque.php');

$nomReservation=$_POST['nomReservation'];
$heure=$_POST['heure'];
$nbPersonne=$_POST['nbPersonne'];

/*On fait une requête pour s'assurer que le pseudo n'existe pas dans la bdd
Requête qui cherche le pseudo dans la bdd*/
$requete ="SELECT heure;
          FROM reservation
          WHERE heure='$heure'";

// connexion à la base de données
$connexion = connecter();

//Exécution de la requête
$resultat = mysqli_query($connexion, $requete);

//Fermeture de la bdd
mysqli_close($connexion);

if (mysqli_num_rows($resultat) == 0)
{

    // requête d'ajout dans la base de données
    $requete = "INSERT INTO reservation (nomReservation, heure, nbPersonne)
VALUES ( '$nomReservation', '$heure', '$nbPersonne')";

    // connexion à la base de données
    $connexion = connecter();

    //Exécution de la requête
    $resultat = mysqli_query($connexion, $requete);

    //Fermeture de la bdd
    mysqli_close($connexion);

    // et redirection vers l'accueil
    header ("Location: accueil.php");
}
// sinon le pseudo existe déjà, affichage d'un message et lien de retour au
formulaire
else
{
    echo '<a href=form_reservation.php >Cette horaire est déjà utilisé, cliquez
```

ici pour retourner à la réservation <a> ';

}

?>