

```
<?php
// activation du mécanisme des sessions
session_start();

include('bibliotheque.php');

$mdp = $_POST['mdp'];
$nom = $_POST['nom'];
$prenom = $_POST['prenom'];
$numTel = $_POST['tel'];
$ville = $_POST['ville'];
$rue = $_POST['rue'];
$cp = $_POST['cp'];
$pseudo = $_POST['pseudo'];

/*On fait une requête pour s'assurer que le pseudo n'existe pas dans la bdd
Requête qui cherche le pseudo dans la bdd*/
$requete = "SELECT pseudo
            FROM client
            WHERE pseudo='$pseudo'";

// connexion à la base de données
$connexion = connecter();

//Exécution de la requête
$resultat = mysqli_query($connexion, $requete);

//Fermeture de la bdd
mysqli_close($connexion);

if (mysqli_num_rows($resultat) == 0)
{
// si le resultat est egal a 0 alors ce pseudo n'existe pas
//Hacher le mot de passe récupéré et le stocker dans une variable $mdph

$mdph = password_hash($mdp, PASSWORD_DEFAULT);

// requête d'ajout dans la base de données
$requete = "INSERT INTO client (nom, prenom, numTel,pseudo,mdp,ville, rue, cp )
VALUES ( '$nom', '$prenom', '$numTel', '$pseudo','$mdph','$ville', '$rue',
'$cp')";
// connexion à la base de données
$connexion = connecter();

//Exécution de la requête
$resultat = mysqli_query($connexion, $requete);

//Fermeture de la bdd
mysqli_close($connexion);

// Ouverture d'une session pour ce pseudo
$_SESSION['pseudo']= $pseudo;
```

```
// et redirection vers l'accueil
header ("Location: accueil.php");
}
// sinon le pseudo existe déjà, affichage d'un message et lien de retour au
formulaire
else
{
    echo '<a href=connexion_inscription.php >Ce pseudo est déjà utilisé,
cliquez ici pour retourner à l'inscription <a> ';

}
$_SESSION['pseudo'] = $pseudo;
?>
```