

MATERIAL DE APOIO

PSEUDO-CLASSES

As **pseudo-classes** são incrementos ao seletores para adicionarmos regras de CSS baseado não apenas nos elementos em si, mas também em seus **comportamentos**. Essa funcionalidade identifica **estados** em que o elemento se encontra. Assim podemos estilizar o elemento de forma específica para determinados estados.

A sintaxe de uma pseudo-classe é composta pelo caractere “:” (dois pontos) seguido do seu nome, junto ao nome do elemento alvo. Por exemplo, para adicionar uma estilização a uma <div> quando o mouse passa por cima do elemento na tela, o comando deve ser como abaixo.

```
div {  
  color: green;  
}  
  
div:hover {  
  color: red;  
}
```

Ressaltando a leitura do comando “div:hover” acima: todos os elementos <div> possuem cor “green”, mas assim que estejam no estado “hover” (ou seja, o mouse está sobre o elemento) mudarão a cor para “red”. Porém, quando o mouse sair do elemento e seu estado sair de hover, a regra é revertida e sua cor volta a ser “green”.

Isto é, a pseudo-classe somente aplica a regra de estilização enquanto o componente está sob o estado indicado, voltando a regra anterior à medida em que o estado também é revertido.



Para maiores informações sobre pseudo-classes e todas as possibilidades, o link [Pseudo-classes - CSS | MDN](#) deve ser útil. Algumas das pseudo-classes mais conhecidas são:

- **:disabled** - elementos quando estão desabilitados (p.ex. um input);
- **:checked** - checkboxes ou radio buttons quando selecionados;
- **:focus** - quando um elemento recebe foco;
- **:visited** - quando um link (tag <a>) já foi acessado pelo usuário;
- **:first-child** - quando o elemento é o primeiro filho de seu pai;
- **:nth-child(X)** - quando o elemento é o filho número X de seu pai;

PSEUDO-ELEMENTOS

Os **pseudo-elementos** são recursos do CSS que permitem adicionar conteúdo ou estilizar partes de um elemento existente, sem a necessidade de adicionar elementos HTML extras. Eles são como "irmãos gêmeos" de um elemento, permitindo que você adicione elementos antes ou depois dele no fluxo do documento. Dentre os principais motivos de utilizar pseudo-elementos estão:

- **Criar elementos decorativos:** Adicionar linhas, ícones ou outros elementos visuais sem criar elementos HTML extras.
- **Simular elementos HTML:** Criar elementos como botões com pseudo-elementos, reduzindo o HTML.
- **Melhorar a semântica:** Manter o HTML mais limpo e semântico, evitando a criação de elementos <div> vazios para fins de estilização.
- **Criar layouts mais complexos:** Combinados com outras propriedades CSS, podem ser usados para criar layouts mais sofisticados.



A sintaxe de um pseudo-elemento é composta pelo caractere “::” (duplo dois pontos) seguido do seu nome, junto ao nome do elemento alvo. Por exemplo, para criar um botão com um ícone de checkmark usando o pseudo-elemento `::before`, o comando deve ser como abaixo.

```
.button {  
  display: inline-block;  
  padding: 10px 20px;  
  background-color: #4CAF50;  
  color: white;  
  text-decoration: none;  
  border-radius: 4px;  
}  
  
.button::before {  
  content: "\2714"; /* Código Unicode para um checkmark */  
  margin-right: 5px;  
}
```

Neste exemplo, criamos um botão com um ícone de checkmark usando o pseudo-elemento `::before`. O conteúdo do pseudo-elemento é definido usando o código Unicode do ícone.

Para maiores informações sobre pseudo-elementos e todas as possibilidades, o link [Pseudo-elementos - CSS | MDN](#) deve ser útil. Alguns dos pseudo-elementos mais conhecidos são:

- **::before** - Insere conteúdo antes do elemento;
- **::after** - Insere conteúdo depois do elemento;
- **::first-letter** - Permite estilizar a primeira letra de um elemento, como um parágrafo. Ideal para criar capitulares estilizadas;
- **::first-line** - Permite estilizar a primeira linha de um elemento, como um parágrafo. Ótimo para destacar a primeira linha de um texto;
- **::selection** - Permite estilizar o texto selecionado pelo usuário;
- **::marker** - Permite estilizar os marcadores de listas;

REFERÊNCIAS

1. [CSS | MDN](#)

2. [Pseudo-classes - CSS | MDN](#)

3. [Pseudo classes do CSS: Estilo baseado no estado do elemento - DevMedia](#)

4. [CSS Pseudo-Elements](#)

5. [CSS Pseudo-Classes](#)

BONS ESTUDOS!

