



NEW FLOOR PISOS E REVESTIMENTOS

Proposta Técnica Comercial

657

Data: 13/06/2026
Validade: 12/07/2026

Dados do Cliente



Cliente
Cliente Consumidor / Sem Tomador (Cadastro
Pendente)

Responsável

-

E-mail

-

Telefones

-

Cidade

-

Estado

-

Resumo

Proposta Mock 6336

Proposta gerada automaticamente para testes.

Aplicação de revestimento epóxi em área industrial.

Serviços

#	Descrição	Unidade	Qtd	Valor Unit.	Total
1	Aplicação de Revestimento URETANO ESPATULADO	Verba	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2	Aplicação de Revestimento URETANO ESPATULADO	Verba	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00

Subtotal **R\$ 100,00**

Desconto **R\$ 0,00**

Acréscimo **R\$ 0,00**

Frete **R\$ 150,00**

Impostos **R\$ 0,00**

Total R\$ 250,00

Detalhamento Técnico

ITEM 1**Aplicação de Revestimento URETANO ESPATULADO****Quantidade:** 1**Valor Unitário:** R\$ 50,00**Valor Total:** R\$ 50,00**TESTE**

Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres (Classificação Fiscal 07.07) "O serviço correspondente ao código 7.07, qual seja "Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres" não gera retenção de ISS, conforme Lei Complementar n.º 116/2003, bem como não incide retenção de INSS, conforme Instrução Normativa n.º 971/2009, por não se tratar de cessão de mão-de-obra ou execução de obras por empreitada ou subempreitada." Proposta na formatação de VERBA, considerando: Preparo de superfície - Fresamento com cortes de ancoragem (m²) Para obter uma boa aderência no piso é necessário tratá-lo antes de aplicar qualquer tipo de revestimento. Em alguns casos a fresa é a situação ideal sendo utilizada quando o piso se encontra muito ruim, velho e cheio de buracos. Nestes casos ela picota o piso retirando em determinados casos até 3mm do concreto impregnado e contaminado ficando mais fácil de encontrar as áreas onde o revestimento poderá aderir. Os cortes de ancoragem são executados conforme a metragem da área e tem por finalidade auxiliar na ancoragem do revestimento à base. Aplicação de Revestimento URETANO ESPATULADO (m²) Para obter uma boa aderência no piso é necessário tratá-lo antes de aplicar qualquer tipo de revestimento. Em alguns casos a fresa é a situação ideal sendo utilizada quando o piso se encontra muito ruim, velho e cheio de buracos. Nestes casos ela picota o piso retirando em determinados casos até 3mm do concreto impregnado e contaminado ficando mais fácil de encontrar as áreas onde o revestimento poderá aderir. Os cortes de ancoragem são executados conforme a metragem da área e tem por finalidade auxiliar na ancoragem do revestimento à base Execução de rodapé meia cana com ARGAMASSA URETANO ESPECIAL É um sistema de abaulamento entre piso e parede com argamassa espatulada especial formulada a base de resina de uretano. Variação de altura de H=05 cm, H=07 cm e H=10 cm. Oferece extrema facilidade de limpeza, eliminando focos de acúmulo de bactérias. Custo de Mobilização da equipe Custo Operacional equipe aplicadores (alimentação, deslocamento) Hospedagem será incluída apenas quando necessária, devido a distância ou cronograma de execução. A mobilização é apresentada por etapa(s) e dia(s) considerado(s), alterações no cronograma ou no agendamento acarretarão em custos adicionais.

ITEM 2**Aplicação de Revestimento URETANO ESPATULADO****Quantidade:** 1**Valor Unitário:** R\$ 50,00**Valor Total:** R\$ 50,00**TESTE 2**

Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres (Classificação Fiscal 07.07) "O serviço correspondente ao código 7.07, qual seja "Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres" não gera retenção de ISS, conforme Lei Complementar n.º 116/2003, bem como não incide retenção de INSS, conforme Instrução Normativa n.º 971/2009, por não se tratar de cessão de mão-de-obra ou execução de obras por empreitada ou subempreitada." Proposta na formatação de VERBA, considerando: Preparo de superfície - Fresamento com cortes de ancoragem (m²) Para obter uma boa aderência no piso é necessário tratá-lo antes de aplicar qualquer tipo de revestimento. Em alguns casos a fresa é a situação ideal sendo utilizada quando o piso se encontra muito ruim, velho e cheio de buracos. Nestes casos ela picota o piso retirando em determinados casos até 3mm do concreto impregnado e contaminado ficando mais fácil de encontrar as áreas onde o revestimento poderá aderir. Os cortes de ancoragem são executados conforme a metragem da área e tem por finalidade auxiliar na ancoragem do revestimento à base. Aplicação de Revestimento URETANO ESPATULADO (m²) Para obter uma boa aderência no piso é necessário tratá-lo antes de aplicar qualquer tipo de revestimento. Em alguns casos a fresa é a situação ideal sendo utilizada quando o piso se encontra muito ruim, velho e cheio de buracos. Nestes casos ela picota o piso retirando em determinados casos até 3mm do concreto impregnado e contaminado ficando mais fácil de encontrar as áreas onde o revestimento poderá aderir. Os cortes de ancoragem são executados conforme a metragem da área e tem por finalidade auxiliar na ancoragem do revestimento à base Execução de rodapé meia cana com ARGAMASSA URETANO ESPECIAL É um sistema de abaulamento entre piso e parede com argamassa espatulada especial formulada a base de resina de uretano. Variação de altura de H=05 cm, H=07 cm e H=10 cm.

Oferece extrema facilidade de limpeza, eliminando focos de acúmulo de bactérias. Custo de Mobilização da equipe
Custo Operacional equipe aplicadores (alimentação, deslocamento) Hospedagem será incluída apenas quando
necessária, devido a distância ou cronograma de execução. A mobilização é apresentada por etapa(s) e dia(s)
considerado(s), alterações no cronograma ou no agendamento acarretarão em custos adicionais.

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: Boletto
Condições: 50% entrada + 50% na entrega

Garantias

Garantia conforme condições comerciais apresentadas.

Observações

Proposta mock para validação do sistema.

NEW FLOOR

Cliente Consumidor / Sem Tomador (Cadastro Pendente)