



NEW FLOOR PISOS E REVESTIMENTOS

Proposta Técnica Comercial

656

Data: 13/06/2026
Validade: 14/06/2026

Dados do Cliente



Cliente
IRMAOS BOA - Loja 03 - Imigrantes

E-mail

Kelvin Silva
kelvin.silva@smboa.com.br

Kelvin Silva
kelvin.silva@plurix.com

Cidade
JUNDIAI

Responsável
Kelvin Silva

Telefones

Kelvin Silva
(11) 97196-5802

Estado
SP

Resumo

Proposta Técnica Comercial NEW FLOOR

SISTEMA = Materiais e Serviços

Serviços

#	Descrição	Unidade	Qtd	Valor Unit.	Total
1	Aplicação de Revestimento URETANO AUTONIVELANTE	Verba	1	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00

Subtotal	R\$ 17.000,00
Desconto	R\$ 0,00
Acréscimo	R\$ 0,00
Frete	R\$ 0,00
Impostos	R\$ 0,00
Total	R\$ 17.000,00

Detalhamento Técnico

ITEM 1

Aplicação de Revestimento URETANO AUTONIVELANTE

Quantidade: 1

Valor Unitário: R\$ 17.000,00

Valor Total: R\$ 17.000,00

Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres (Classificação Fiscal 07.07)

"O serviço correspondente ao código 7.07, qual seja "Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres" não gera retenção de ISS, conforme Lei Complementar n.º 116/2003, bem como não incide retenção de INSS, conforme Instrução Normativa n.º 971/2009, por não se tratar de cessão de mão-de-obra ou execução de obras por empreitada ou subempreitada."

Proposta na formatação de VERBA, considerando:

Preparo de superfície - Fresamento com cortes de ancoragem (14 m²)

Para obter uma boa aderência no piso é necessário tratá-lo antes de aplicar qualquer tipo de revestimento. Em alguns casos a fresa é a situação ideal sendo utilizada quando o piso se encontra muito ruim, velho e cheio de buracos. Nestes casos ela picota o piso retirando em determinados casos até 3mm do concreto impregnado e contaminado ficando mais fácil de encontrar as áreas onde o revestimento poderá aderir. Os cortes de ancoragem são executados conforme a metragem da área e tem por finalidade auxiliar na ancoragem do revestimento à base.

Aplicação de Revestimento URETANO AUTONIVELANTE (14 m²)

Argamassa com propriedades autonivelantes formulada a base de resinas de uretano. Oferece proteção intransponível contra a maioria dos produtos químicos utilizados atualmente nas indústrias em geral, além de extrema resistência mecânica à abrasão devido ao tráfego constante e pesado de empilhadeiras e carrinhos paleteiros de rodas rígidas. Possui também elevada resistência a choques térmicos (vide literatura do fabricante para parâmetros). Disponível em diversas tonalidades de cores. Indicado para áreas de trânsito médio/pesado.

Custo de Mobilização da equipe (1 etapa de até 2 dias)

Custo Operacional equipe aplicadores (alimentação, deslocamento) Hospedagem será incluída apenas quando necessária, devido a distância ou cronograma de execução. A mobilização é apresentada por etapa(s) e dia(s) considerado(s), alterações no cronograma ou no agendamento acarretarão em custos adicionais.

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Condições: 05 DDL apos a emissão da NF no inicio da obra

Garantias

Garantia conforme condições comerciais apresentadas.

Observações

OBSERVAÇÕES GERAIS:

PROPOSTA TÉCNICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

COLETA/FRETE (FOB) - A CONTRATANTE fica responsável pela retirada do material, no local informado pela CONTRATADA.

Este orçamento foi elaborado sem visita técnica no local, a partir de dados fornecidos pelo cliente. Em caso de continuidade nesta solicitação de serviço, é imprescindível que se faça uma visita técnica para validação desta proposta.

Caso houver a necessidade de remoção do substrato/piso presente ou execução de contrapiso a contratante ficará responsável integralmente.

Para o valor acima proposto, foi considerado a execução do revestimento/pintura em substrato de concreto armado usinado liso/polido com idade de cura igual ou superior a 28 dias e espessura de 15cm (FCK 30 MPa).

Se houver remoção de faixas ou sinalizações presentes e a área não for revitalizada ou aplicada pintura/revestimento, as marcas da remoção estarão perceptíveis.

FATURAMENTO:

Nosso faturamento consiste na emissão de 02 (duas) notas fiscais sendo;

a) Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Emitida por:

UITEMBERGUE VIEIRA DE LIMA ME

CNPJ 46.429.017/0001-60

I.E 276.116.020.110

R LAVINIO REBECHI, 65 - JD. BETO SPANA - COSMOPOLIS-SP CEP 13152-386

ou

UVL - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REVESTIMENTOS LTDA - ME

CNPJ: 61.349.347/0001-39

I.E: 276.116.020.110

I.M: 276.140.506.114

R: LAVINIO REBECHI, 65 - CASA B - JD. BETO SPANA - COSMOPOLIS-SP CEP 13152-386

b) Materiais - conforme fornecedor estabelecido, o dados serão informados separadamente.

FORMA DE PAGAMENTO:

Boleto Bancário

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Prestação de Serviços:

5 dias após emissão da nota fiscal

no início da obra ou termino de cada etapa.

Materiais: 28 DDL após a emissão da nota fiscal (mediante aprovação do cadastro pelo fornecedor)

PRAZO DE EXECUÇÃO:

A obra será executada em etapa(s) de dia(s) consecutivos, para a(s) qual(ais) será(ão) cobrada(as) taxa (s) de mobilização(ões), acima(s) descrita(s). Problemas de interrupção da obra causados por sol, chuva, goteiras, entre

outros poderão causar atrasos na entrega do serviço e não devem ser considerados de responsabilidade da contratada.

LIBERAÇÃO DE ÁREA PARA UTILIZAÇÃO:

Trânsito leve: 24 horas

Trânsito pesado: 48 horas

Exposição à água: a partir 3 dias (Obs: Mediante a análise de cura do material)

Derramamento químico: 7 dias

(As informações acima são de caráter orientativo, para uma análise mais precisa recomendamos consultar a literatura (BT - Boletim Técnico) do fabricante.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Acompanhamento da execução dos serviços por profissionais tecnicamente capacitados

Fornecimento de equipe especializada

Fornecimento dos materiais pré-dosados, em kits e acondicionados em embalagens recicláveis.

Fornecimento de todos os equipamentos, ferramentas e acessórios necessários.

Fornecer Equipamentos de segurança Individual aos funcionários quando necessário e exigido.

RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

Descarga com empilhadeira dos materiais paletizados.

Armazenagem correta dos materiais aonde os mesmos deverão ficar protegidos de intempéries.

Liberar e desimpedir totalmente a área para a execução dos serviços, inclusive protegendo vossos equipamentos contra a presença de eventual poeira gerada pelos nossos trabalhos.

Fornecer água, luz e pelo menos um ponto de energia elétrica (110V/220V/380V mono e trifásico), no local de execução e eletricista para fazer as ligações necessárias de forma segura.

Vedar todo e qualquer encanamento, conduíte, ralo, caixa de inspeção, bueiro e outros.

Isolar e proteger o local de trabalho contra intempéries ou outros fatores quaisquer que possam interferir na qualidade e andamento dos serviços.

Remoção de resíduos: Os resíduos provenientes da preparação e limpeza do substrato devem ser descartados em caçambas apropriadas para este fim, que será disponibilizada pela CONTRATANTE. O transporte e descarte destes resíduos serão de responsabilidade da mesma, cabendo a CONTRATADA colocar tais resíduos nas caçambas. A remoção e transporte dos resíduos gerados das embalagens, restos de materiais utilizados, serão de responsabilidade da CONTRATANTE.

Suspender trabalhos que evidenciem risco de segurança, das pessoas ou equipamentos.

Fornecer equipamento especial de proteção individual, para trabalhos em áreas que oferecem

riscos de contaminantes atmosféricos, produzidos por equipamentos de sua propriedade ou de terceiros.

Caso haja a necessidade de interrupção dos trabalhos, seja por motivos de força maior provocado por sujeiras, paralisações, chuvas, alagamentos, goteiras e/ou vazamentos de líquidos de quaisquer espécies que motive a interrupção dos nossos trabalhos, será cobrado então uma taxa de mobilização da equipe, por novo retorno a obra em outra data a ser negociada.

Delegar um representante para a obra com autonomia para decisões que eventualmente se façam necessárias no canteiro de obras e assinatura diária do boletim de obra.

CONDIÇÕES DO SUBSTRATO (PISO DE CONCRETO) E SOLICITAÇÃO DO REVESTIMENTO:

Áreas sujeitas a ataques químicos ou que sofram exposição a temperaturas acima de 60° C devem ser informadas, pois requerem tratamento especial.

Áreas sujeitas à pressão osmótica devem ser informadas. Caso haja dúvidas do contratante quanto à existência do problema, sugerimos a contratação de empresa especializada no ensaio e análise de pisos de concreto.

A utilização prévia de produtos à base de silicone ou utilização de revestimentos à base de siliconatos invisíveis a olho nu na área a ser revestida deve ser informada, pois necessitam de descontaminação ou remoção antes da aplicação do revestimento.

A incidência destas situações deve ser informada pelo cliente por escrito, e a garantia do nosso revestimento somente terá validade caso a situação e a solução específica estejam mencionadas claramente em nosso orçamento.

GARANTIAS:

Os serviços descritos acima terão garantia totais, incluindo materiais e prestação de serviços, por período de 12 meses contados a partir da data do término da obra, à deslocamento do substrato (aderência).

Esta garantia não se aplica para qualquer anomalia resultante de falhas estruturais ou fissuras, falhas de construção, osmose provocada por pressão de água, vapor de água ou óleo, danos causados por choques mecânicos, desgaste por abrasão excessiva, riscos e arranhões provocados por uso indevido, queda de ferramentas ou arraste de equipamentos, lascamentos provocados por qualquer outro tipo de ação externa não prevista, que possam danificar o revestimento.

Todos os produtos oferecidos obedecem a NBR 14050 da ABNT e CT-501-RAD.

Para a aplicação do revestimento, o piso deverá oferecer uma umidade inferior a 5%.

Todo material já vem pré-dosado de fábrica, evitando erros de dosagem no local de trabalho.

Qualquer manutenção ou uso de produtos feitos por terceiros anula esta garantia.

Os nossos produtos obedecem ao mais alto padrão de controle de qualidade.

A garantia exigida só poderá ser assegurada se a manutenção preventiva do piso for obedecida rigorosamente.

Os produtos aplicados foram especificados conforme características de uso fornecidas pelo cliente sendo dessa forma que, qualquer alteração de uso ou manuseio de produtos químicos pode afetar a especificação original interferindo assim na sua garantia.

Revestimentos a base de poliuretano vegetal podem sofrer variações de texturas e tonalidades, não podendo tal ocorrência ser consideradas como falha de aplicação ou de material;

CONDIÇÕES GERAIS:

As medidas são estimadas e sujeitas à confirmação in loco em vistoria técnica antes da obra.

Não faz parte desta proposta a correção de ondulações existentes no pavimento as quais poderão aparecer no revestimento acabado.

Caso ocorram goteiras, queda de insetos ou qualquer tipo de sujeiras externas sobre o revestimento recém-executado, os reparos necessários e exigidos serão cobrados a parte com valores a serem combinados entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

O material é de escolha do cliente, o qual define a cor e o tipo, portanto não será aceito o cancelamento do contrato depois de escolhida a cor e o material produzido, ficando assim a contratante responsável pelo pagamento do valor total do material, se houver a necessidade da rescisão do contrato.

As quantidades de material são estimadas, portanto faltas ou sobras ficam por conta da CONTRATADA. Serão enviados à obra volumes com margem de segurança, e eventuais sobras deverão retornar a empresa CONTRATADA.

O prazo de entrega dos materiais e início dos serviços será de 07 dias após recebimento do pedido de compras.

O isolamento da área com relação a intempéries fica a cargo da CONTRATANTE.

O pedido de compra deverá ser enviado em até 48 horas após o aceite da proposta.

Contra pisos sobre terrenos deverão ser executados sobre membrana impermeável de polietileno puro (tipo lona plástica espessa), para servir de barreira à umidade e vapor de água ascendente, evitando a formação de bolhas sob o revestimento.

Obra parada, serão cobrada a razão de R\$ 6.000,00 mais adicional de mobilização, quando da ocorrência de falta de frente de trabalho, falta de energia elétrica, interrupção dos serviços por qualquer motivo alheio a nossa vontade.

A CONTRATADA não se responsabiliza por problemas que eventualmente venham a surgir no piso acabado, decorrente da construção e/ou dimensionamento do pavimento, devendo o mesmo estar adequado às condições de uso.

Os valores acima mencionados são para execução dos serviços em dias úteis, dentro do expediente normal de trabalho.

Em caso de discordância contratual elege-se o foro de Cosmópolis-SP.

Em caso de atraso de pagamento o contrato estará antecipadamente vencido e incidirá sobre o valor total multa de

20%.

A proteção de eventuais equipamentos da CONTRATANTE existentes na área onde serão executados os trabalhos será de inteira responsabilidade da mesma.

Áreas sujeitas à confirmação por medição. Não serão descontados do cálculo da área útil aplicada os itens como paredes, divisórias, equipamentos e acessórios existentes.

As notas emitidas pela NEW FLOOR PISOS E REVESTIMENTOS - UITEMBERGUE VIEIRA DE LIMA, não poderão ser utilizadas para fins de Habite-se, visto que não há alocação de funcionários por obra na folha de pagamento.

A NEW FLOOR PISOS E REVESTIMENTOS é "Empresa optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito de ISS e IPI, conforme Lei Complementar n.º 123/2006."

"O serviço correspondente ao código 7.07, qual seja "Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres" não gera retenção de ISS, conforme Lei Complementar n.º 116/2003, bem como não incide retenção de INSS, conforme Instrução Normativa n.º 971/2009, por não se tratar de cessão de mão-de-obra ou execução de obras por empreitada ou subempreitada."

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 10 dias.

NEW FLOOR

IRMAOS BOA - Loja 03 - Imigrantes