

SQL II - Practico II (Solución)

Comandos de manipulación y definición

1. Crear una tabla temporal que contenga el año de venta, el id de cliente, el id de producto, las unidades vendidas y el precio unitario.

```
SELECT
    YEAR(soh.OrderDate) AS OrderYear,
    soh.CustomerID,
    sod.ProductID,
    sod.OrderQty,
    sod.UnitPrice
INTO #temp
FROM Sales.SalesOrderHeader AS soh
JOIN Sales.SalesOrderDetail AS sod
    ON soh.SalesOrderID = sod.SalesOrderID;
```

2. En función de la tabla anterior crear una nueva tabla temporal que contenga el año de venta, el id de cliente, el id de producto y el total de ventas por producto calculado como el precio unitario por las unidades vendidas para aquellas ventas realizadas durante el 2001.

```
SELECT
    OrderYear,
    CustomerID,
    ProductID,
    SUM(OrderQty *UnitPrice) AS TotalSales
INTO #ventasClientesAñoProd
FROM #temp
WHERE OrderYear = 2001
GROUP BY OrderYear, CustomerID, ProductID;
```

3. Modificar la estructura de la tabla creada anteriormente para que incluya un nuevo campo denominado **NombreProducto**. . A continuación muestre los registros de la tabla del punto 2 y compruebe que la columna NombreProducto tiene valores nulos para todas sus filas.

```
ALTER TABLE #ventasClientesAñoProd  
ADD ProductName NVARCHAR(50);
```

```
SELECT *  
FROM #ventasClientesAñoProd;
```

4. Crear una tabla temporal que contenga el ProductId y el Nombre del Producto para todos los productos.

```
SELECT ProductID, Name AS ProductName  
INTO #Productos  
FROM Production.Product;
```

5. Insertar en la tabla creada con las ventas del 2001 el resto de las ventas (es decir las ventas de otros años) agregando los datos para el nuevo campo creado anteriormente y que es el resultado de unir la consulta con la tabla creada en el punto anterior.

```
INSERT INTO #ventasClientesAñoProd  
SELECT  
    OrderYear,  
    CustomerID,  
    t.ProductID,  
    SUM(OrderQty *UnitPrice) AS TotalSales,  
    p.ProductName  
FROM #temp AS t  
JOIN #Productos AS p  
    ON t.ProductID = p.ProductID  
WHERE OrderYear != 2001  
GROUP BY OrderYear, CustomerID, t.ProductID, p.ProductName;
```

6. Actualizar el campo **NombreProducto** de tal manera que aquellos productos que poseen NULL ahora contengan *Producto Discontinuado*.

```
UPDATE #ventasClientesAñoProd
SET ProductName = 'Producto Discontinuado'
WHERE OrderYear = 2001
```

7. Elimine el campo **ProductId** de la tabla que contiene el total por año, cliente y producto.

```
ALTER TABLE #ventasClientesAñoProd
DROP COLUMN ProductId
```

8. Elimine la tabla temporal creada en el ejercicio 1.

```
DROP TABLE #temp
```

9. Elimine los registros correspondientes a los productos discontinuados de la tabla que contiene el total por año, cliente y producto.

```
DELETE FROM #ventasClientesAñoProd
WHERE ProductName = 'Producto Discontinuado'
```