

SQL II- Práctico III

Tablas Temporales

1. Se necesita crear una tabla temporal local llamada *SueldoHistoricoEmpleados* que contenga el sueldo histórico de los empleados. La tabla debe de contener, el id de empleado, su apellido y su nombre concatenado en un solo campo, el sueldo total semanal (40 hs. de trabajo) y la fecha efectiva del sueldo.

* Tip para formato de fecha [aquí](#)

```
SELECT p.BusinessEntityID,  
       CONCAT(LastName, ', ', FirstName) AS NombreCompleto,  
       (40 * hre2.Rate) AS SueldoSemanal,  
       CONVERT(VARCHAR, hre2.RateChangeDate, 103) AS ValidoDesde  
INTO #SueldoHistoricoEmpleados  
FROM Person.Person AS p  
JOIN HumanResources.Employee AS hre  
  ON p.BusinessEntityID = hre.BusinessEntityID  
JOIN HumanResources.EmployeePayHistory AS hre2  
  ON hre.BusinessEntityID = hre2.BusinessEntityID
```

2. Modificar la consulta anterior y crear una tabla temporal global llamada *SueldoActualEmpleados* que contenga solo el sueldo actual de cada empleado.

```
SELECT p.BusinessEntityID,  
       CONCAT(LastName, ', ', FirstName) AS NombreCompleto,  
       (40 * hre2.Rate) AS SueldoSemanal,  
       CONVERT(VARCHAR, hre2.RateChangeDate, 103) AS ValidoDesde  
INTO ##SueldoActualEmpleados  
FROM Person.Person AS p  
JOIN HumanResources.Employee AS hre  
  ON p.BusinessEntityID = hre.BusinessEntityID  
JOIN HumanResources.EmployeePayHistory AS hre2  
  ON hre.BusinessEntityID = hre2.BusinessEntityID  
WHERE hre2.RateChangeDate = (SELECT MAX(RateChangeDate)  
                             FROM HumanResources.EmployeePayHistory AS hre1  
                             WHERE hre.BusinessEntityID = hre1.BusinessEntityID)
```

3. Crear una tabla temporal llamada *PersonType* que contenga los siguientes datos Asignando el tipo de dato correspondiente:

ID	Categoria	Clasificacion
1	Accounting Manager	Mandos medios
2	Assistant Sales Agent	Empleados
3	Assistant Sales Representative	Empleados
4	Coordinator Foreign Markets	Empleados Senior
5	Export Administrator	Empleados
6	International Marketing Manager	Mandos medios
7	Marketing Assistant	Empleados
8	Marketing Manager	Mandos medios
9	Marketing Representative	Empleados
10	Order Administrator	Empleados Senior
11	Owner	Alta Gerencia
12	Owner/Marketing Assistant	Empleados Senior
13	Product Manager	Mandos medios
14	Purchasing Agent	Empleados
15	Purchasing Manager	Mandos medios
16	Regional Account Representative	Empleados Senior
17	Sales Agent	Empleados
18	Sales Associate	Empleados
19	Sales Manager	Mandos medios
20	Sales Representative	Empleados

```
CREATE TABLE #PersonType (Id NUMERIC(4), Categoria NVARCHAR(50), Clasificacion NCHAR(50));
```

```
INSERT INTO #PersonType (Id, Categoria, Clasificacion )
VALUES (1, 'Accounting Manager', 'Mandos medios'),
(2, 'Assistant Sales Agent', 'Empleados'),
(3, 'Assistant Sales Representative', 'Empleados'),
(4, 'Coordinator Foreign Markets', 'Empleados Senior'),
(5, 'Export Administrator', 'Empleados'),
(6, 'International Marketing Manager', 'Mandos medios'),
(7, 'Marketing Assistant', 'Empleados'),
(8, 'Marketing Manager', 'Mandos medios'),
(9, 'Marketing Representative', 'Empleados'),
(10, 'Order Administrator', 'Empleados Senior'),
(11, 'Owner', 'Alta Gerencia'),
(12, 'Owner/Marketing Assistant', 'Empleados Senior'),
(13, 'Product Manager', 'Mandos medios'),
(14, 'Purchasing Agent', 'Empleados'),
(15, 'Purchasing Manager', 'Mandos medios'),
(16, 'Regional Account Representative', 'Empleados Senior'),
(17, 'Sales Agent', 'Empleados'),
(18, 'Sales Associate', 'Empleados'),
(19, 'Sales Manager', 'Mandos medios'),
(20, 'Sales Representative', 'Empleados')
```

4. Se necesita crear una tabla temporal llamada VentasAnualesPorTerritorio que contenga el total de ventas por año y por territorio para su posterior utilización.

```
SELECT st.Name AS Territorio, YEAR(soh.OrderDate) AS Año, SUM(sod.OrderQty * sod.UnitPrice) AS TotalVendido
INTO #VentasAnualesPorTerritorio
FROM Sales.SalesOrderHeader AS soh
JOIN Sales.SalesOrderDetail AS sod
    ON soh.SalesOrderID = sod.SalesOrderID
JOIN Sales.SalesTerritory st
    ON st.TerritoryID = soh.TerritoryID
GROUP BY st.TerritoryID, st.Name, YEAR(soh.OrderDate)
```

5. Una table temporal global que contenga el id de cliente, nombre, apellido y fecha de compra de aquellos clientes que solo han comprado una vez.

```
SELECT C.CustomerID, FirstName, LastName, SH.OrderDate
INTO ##UnicaCompra
FROM Sales.SalesOrderHeader SH
JOIN Sales.Customer AS c
    ON SH.CustomerID = C.CustomerID
JOIN Person.Person AS P
    ON c.PersonID = P.BusinessEntityID
WHERE SH.CustomerID IN
(
    SELECT CustomerID
    FROM Sales.SalesOrderHeader
    GROUP BY CustomerID
    HAVING COUNT(SalesOrderID) = 1
)
```