

SQL II - Practico V (Solución)

Variables

1. Genere una variable con la última fecha de orden de la Base de Datos. Con esta variable genere un reporte que muestre todas las órdenes con dicha fecha, mostrando el ID de la orden, el ID del Cliente y el Total (TotalDue), ordenado por esta última de manera descendente.

```
DECLARE @LastDate Date;  
  
SELECT @LastDate = MAX(OrderDate)  
FROM Sales.SalesOrderHeader  
  
SELECT SalesOrderID, CustomerID, TotalDue  
FROM Sales.SalesOrderHeader  
WHERE OrderDate = @LastDate  
ORDER BY TotalDue DESC
```

2. Genere una variable para almacenar el CustomerID del cliente con mayor cantidad de órdenes. Luego utilice la variable para obtener todos los productos (ID de producto y nombre de producto) que ordenó mencionado cliente y la cantidad de unidades, ordenarlo por cantidad de manera decreciente.

```
DECLARE @IdCustomerMax INT;  
  
SELECT @IdCustomerMax = CustomerID  
FROM Sales.SalesOrderHeader  
GROUP BY CustomerID  
ORDER BY COUNT(SalesOrderID)  
  
SELECT p.ProductID, p.Name, SUM(sod.OrderQty) AS QTY  
FROM Sales.SalesOrderHeader soh  
JOIN Sales.SalesOrderDetail sod ON soh.SalesOrderID = sod.SalesOrderID  
JOIN Production.Product p ON sod.ProductID = p.ProductID  
WHERE soh.CustomerID = @IdCustomerMax  
GROUP BY p.ProductID, p.Name  
ORDER BY QTY DESC
```

3. Escriba una consulta que muestre el id, nombre y apellido de los empleados que tengan un total de horas de enfermedad menores al promedio de todos los empleados (utilizar una variable para definir el promedio y luego realizar la consulta).

```
DECLARE @AVGSickLeaveHours INT

SELECT @AVGSickLeaveHours = AVG(SickLeaveHours)
FROM HumanResources.Employee

SELECT e.BusinessEntityID, p.FirstName, p.LastName
FROM HumanResources.Employee e
JOIN Person.Person p ON e.BusinessEntityID = p.BusinessEntityID
WHERE e.SickLeaveHours < @AVGSickLeaveHours
ORDER BY BusinessEntityID
```

4. A partir de la siguiente declaración de variables:

```
DECLARE @Year VARCHAR(4);
DECLARE @Month VARCHAR(2);
DECLARE @Day VARCHAR(2);
```

Genere una consulta para traer los ID de Orden, ID de Cliente, Fecha de la Orden y Monto total de las órdenes de fecha 01-02-2004. ¡Debe utilizar las variables!

```
DECLARE @Year VARCHAR(4);
DECLARE @Month VARCHAR(2);
DECLARE @Day VARCHAR(2);

SET @Year = '2004'
SET @Month = '02'
SET @Day = '01'

SELECT SalesOrderID, CustomerID, OrderDate, TotalDue
FROM Sales.SalesOrderHeader
WHERE OrderDate = @Year+'-'+@Month+'-'+@Day
```

5. En la tabla de empleados existen 2 campos nchar(1). Identifique estos campos, cree 2 variables y asígneles el valor del “Chief Executive Officer”. Genere una consulta que muestre nombre y apellido de todos los empleados con valores distintos a las 2 variables anteriores.

```
DECLARE @MaritalStatus NCHAR(1);

DECLARE @Gender NCHAR(1);

SELECT @Gender = Gender, @MaritalStatus = MaritalStatus
FROM HumanResources.Employee
WHERE JobTitle = 'Chief Executive Officer'

SELECT FirstName, LastName
FROM HumanResources.Employee e
JOIN Person.Person p ON e.BusinessEntityID = p.BusinessEntityID
WHERE e.MaritalStatus <> @MaritalStatus and e.Gender <> @Gender
```