

SQL II - Práctico VI (Solución)

Procedimientos Almacenados

1. Cree un procedimiento almacenado (CustomerSum) que, dado el CustomerID de un cliente, devuelva en una variable la suma del total de todas sus órdenes. Guarde el resultado en una variable para luego utilizarla.

```
CREATE PROCEDURE Sales.TotalOrders @CustomerID INT, @TotalOrders INT OUTPUT
AS

SELECT @TotalOrders = SUM(TotalDue)
FROM Sales.SalesOrderHeader
WHERE CustomerID = @CustomerID
```

Ejecute el procedimiento almacenado con el valor 11001 para el parámetro de entrada CustomerID y muestre el resultado de la variable con la suma del total de sus órdenes.

```
DECLARE @Total INT
EXEC Sales.TotalOrders 11001, @Total OUTPUT
SELECT @Total
```

2. Cree un procedimiento almacenado (EmployeeDateHireDate) que, dada una fecha, ejecute una consulta que muestre todos los empleados que se contrataron en esa fecha. Mostrar Title, FirstName, LastName y JobTitle.

```
CREATE PROCEDURE HumanResources.HireInDate @Fecha DATE
AS

SELECT Title, FirstName, LastName, JobTitle
FROM HumanResources.Employee E
INNER JOIN Person.Person P ON E.BusinessEntityID = P.BusinessEntityID
WHERE HireDate = @Fecha
```

Ejecutar el procedimiento almacenado con la fecha 07/01/1999 y verificar los siguientes resultados:

```
EXEC HumanResources.HireInDate '1999-01-07'
```

3. Cree un procedimiento almacenado (OrdersProductID) que dado un ProductID, ejecute una consulta que muestre todas las órdenes (SalesOrderID) sin repetir que tengan ese producto.

```
CREATE PROCEDURE OrdersProductID @ProdcutID INT
AS
    SELECT DISTINCT SalesOrderID
    FROM Sales.SalesOrderDetail
    WHERE ProductID = @ProdcutID
```

Ejecutar el procedimiento almacenado pasando como parámetro el código 707 y verificar los siguientes resultados:

```
EXEC OrdersProductID 707
```

4. Modifique el procedimiento anterior para recibir un nombre de producto en vez del ProductID.

```
ALTER PROCEDURE OrdersProductID @ProdcutName nvarchar(50)
AS
    SELECT DISTINCT SalesOrderID
    FROM Sales.SalesOrderDetail sod
    JOIN Production.Product p ON sod.ProductID = p.ProductID
    WHERE p.Name = @ProdcutName
```

Ejecutar nuevamente el procedimiento almacenado pasando como parámetro el string 'Sport-100 Helmet, Red'

```
EXEC OrdersProductID 'Sport-100 Helmet, Red'
```

5. Genere un procedimiento almacenado (TotalDateRange) que dado 2 fechas devuelva en una variable la suma del Total de las órdenes (TotalDue) entre esas 2 fechas.

```
CREATE PROCEDURE TotalDateRange @DateInit DATE, @DateEnd DATE
AS
    DECLARE @Total MONEY
    SELECT @Total = SUM(TotalDue)
    FROM Sales.SalesOrderHeader
    WHERE OrderDate BETWEEN @DateInit AND @DateEnd

    RETURN @Total
```

Ejecutar el procedimiento almacenado con fecha inicial 01/07/2001 y fecha final 01/08/2001 y muestre el total de las ventas.

```
DECLARE @ReturnTotal MONEY

EXEC @ReturnTotal = TotalDateRange '2001-07-01', '2001-09-01'

SELECT @ReturnTotal AS Total
```