



escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

Front-End





escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

Fundamentos do JavaScript



GUIA DA AULA 5



Crie repetições (Laços)



Acompanhe aqui
os temas que
serão tratados
na videoaula

- Sobre laços
- Laço for
- Laço for in
- Laço while
- Laço do while



Sobre laços

Laço é o nome que damos quando queremos percorrer um conjunto de itens. Também chamamos de *loop* ou **iteração**.

Podemos ter um conjunto com os nomes dos ganhadores de uma promoção:

```
var ganhadores = ["Gabriela", "João", "Luana"]
```

Sem o uso de um laço, teríamos que acessar o índice de item no conjunto:

```
ganhadores[0] // Gabriela
```

```
ganhadores[1] // João
```

```
ganhadores[2] // Luana
```



Laço for

Esse é o tipo de laço mais comum. Sua estrutura é:

```
for (var i = 0; i < qtdde itens; i++) {  
  // ...  
}
```

Acompanhe a seguir os detalhes dessa estrutura.



var i: criamos uma variável que irá contar as vezes em que “entramos” no laço

Qtd de itens: quantas vezes queremos entrar no laço, geralmente é o tamanho do conjunto, que pode ser obtido através de `ganhadores.length`, por exemplo.

i++: Informamos que, a cada vez que o laço for acionado, o valor de i deve ser incrementado + 1.

<: Será executada apenas quando i for menor que a quantidade de itens.



Exemplo:

```

var ganhadores = ["Gabriela", "João", "Luana"]
for (var i = 0; i < ganhadores.length; i++) {
  console.log("Parabéns: " + ganhadores[i]);
}
  
```

Desta forma não precisamos nos preocupar em informar o índice do elemento, basta informar o *i* entre colchetes que ele terá o valor atualizado do item atual.



Laço for in

Esse tipo de laço é um meio mais simples de executarmos o laço for. Nessa abordagem recebemos o índice do item em uma variável.

Exemplo considerando o conjunto:

```

ganhadores = ["Gabriela", "João", "Luana"]
var saudacoes= 0;
for (ganhador in ganhadores) {
console.log("Parabéns: " + ganhadores[ganhador]);
}
  
```



Laço while

Outra forma de iterarmos um conjunto de dados é através do laço while.

Sua estrutura é:

```

while(condição verdadeira) {
// ...
}
  
```

Enquanto (while) uma condição for verdadeira, o código dentro do bloco será executado.



Exemplo considerando o conjunto:

```

ganhadores = ["Gabriela", "João", "Luana"]
var saudacoes= 0;
while(saudacoes< ganhadores.length) {
  console.log("Parabéns :" + ganhadores[saudacoes]);
  saudacoes++;
}

```



Enquanto o número de saudações for menor que a quantidade de itens o bloco será executado, ao final de cada o número de saudações será incrementado, para que no final da terceira saudação saudações = 3 e isso já não satisfaz mais a condição do laço while.



Laço do while

Esse tipo de laço é bem parecido com o laço while, apenas inverte o bloco de execução com a condição:

```
do {
// ...
} while(condição verdadeira);
```

Resumidamente, execute esse bloco de código enquanto a condição for **verdadeira**.

