

LUCERNAPRO

Safety Data Sheet of IRONLOCK · Issue 1.0 · July 2026

1. Identification (ข้อมูลผลิตภัณฑ์)

Product Name: IronLock — single-component water-based anti-corrosive coating
Product Use: Protective anti-corrosive coating for steel and galvanised steel
(สีกันสนิมสูตรน้ำสำหรับงานเหล็กและเหล็กชุบสังกะสี)
Manufacturer: บริษัท ลูเซอร่า จำกัด (Lucerna Co., Ltd.)
Address: 23 ถ.สุริยาตร์ ซอย 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Contact: 062-005-7933 | LINE: @lucerna | www.lucernapro.com

2. Hazards Identification (ความเป็นอันตราย)

Flammability: Not classified as flammable — water-based, no flash point. (สูตรน้ำ ไม่ติดไฟ ไม่มีจุดวาบไฟ)
Skin / Eyes: May cause mild irritation on prolonged or repeated contact. (สัมผัสนานหรือซ้ำๆ อาจระคายเคืองผิวหนังและดวงตา)
Sensitisation: Contains in-can preservatives as is normal for waterborne coatings; may produce an allergic skin reaction in sensitised individuals. (มีสารกันเสียในกระปุกตามปกติของสีสูตรน้ำ ผู้ที่แพ้ยาอาจเกิดอาการแพ้ทางผิวหนัง)
Spray mist: Do not breathe spray mist when applying by spray gun. (ห้ามสูดดมละอองขณะพ่น)
Cured film: Inert and safe to handle. (ฟิล์มที่แห้งสนิทแล้วปลอดภัย)

3. Composition (ส่วนประกอบ)

Waterborne binder system, active anti-corrosive pigment, extenders and colour pigments dispersed in water.
The anti-corrosive pigment used is not classified as toxic and is not classified as hazardous to the aquatic environment.
Note: Specific chemical identities are withheld as a trade secret.
(ขอสงวนชื่อสารเคมีเฉพาะเป็นความลับทางการค้า)

4. First Aid (การปฐมพยาบาล)

Eyes: Rinse with clean water for at least 15 minutes; seek medical advice if irritation persists. (ล้างน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที)
Skin: Wash with soap and water; remove contaminated clothing. (ล้างด้วยสบู่และน้ำ)
Inhalation: Move to fresh air. (นำออกสู่อากาศถ่ายเท)
Ingestion: Rinse mouth, do not induce vomiting, seek medical advice. (บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน พบแพทย์)

5. Fire-Fighting (การดับเพลิง)

The wet product does not support combustion. In a surrounding fire use water spray, foam, CO2 or dry chemical.
Dried film will burn and produces dense smoke — use self-contained breathing apparatus. (ฟิล์มที่แห้งแล้วติดไฟได้และเกิดควันหนา)

6. Accidental Release (กรณีหกรั่วไหล)

Contain the spill; absorb with sand, earth or absorbent material and collect for disposal. Wet residues on hard surfaces may be wiped up with water.
Do not wash into drains or waterways. (ห้ามทิ้งลงท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำ)

7. Handling & Storage (การจัดการและเก็บรักษา)

Handling: Ventilate the working area, particularly when spraying. Avoid prolonged skin contact. Close the lid immediately after use. (ระบายอากาศให้ดี ใช้เสร็จปิดฝาทันที)
Storage: Store sealed in the original container, dry, 10–30 °C, out of direct sunlight. Protect from frost — do not allow to freeze. (เก็บในภาชนะปิดสนิท ที่แห้ง 10–30 °C ห้ามให้แข็งตัว)
Shelf life: 12 months unopened. (อายุการเก็บ 12 เดือน)

LUCERNAPRO

Safety Data Sheet of IRONLOCK · Issue 1.0 · July 2026

8. Exposure Control / PPE (อุปกรณ์ป้องกัน)

Eyes: Safety glasses or goggles. (แว่นตานิรภัย)

Skin: Protective gloves. (ถุงมือ)

Respiratory: Not normally required for brush or roller application in a ventilated area. Wear a particulate mask when spraying. (งานแปรง-ลูกกลิ้งไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากกันละออง)

9. Physical & Chemical Properties (คุณสมบัติ)

Appearance: Liquid coating — White, Grey or Black.

Odour: Low, characteristic. (กลิ่นอ่อน)

Solubility: Miscible with water while wet; water-resistant once cured.

Flash point: None — water-based.

Density, pH, VOC content, viscosity: No data available for this issue.

10. Stability & Reactivity (ความเสถียร)

Stable under the recommended storage and handling conditions.

Avoid freezing, strong acids and strong oxidising agents. (หลีกเลี่ยงการแช่แข็ง กรดแก่ และสารออกซิไดส์แรง)

11. Toxicology (พิษวิทยา)

Mild skin and eye irritant on prolonged contact.

Preservatives present in the wet product may cause an allergic skin reaction in sensitised individuals.

No data available on chronic effects of the mixture.

Cured film is inert. (ฟิล์มที่แห้งสนิทแล้วไม่เป็นอันตราย)

12. Environmental (สิ่งแวดล้อม)

The anti-corrosive pigment used is not classified as hazardous to the aquatic environment.

Wet product must nevertheless never be released into waterways or drains.

(ห้ามปล่อยสีที่ยังไม่แห้งลงแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ)

13. Disposal (การกำจัด)

Allow residues to dry fully before disposal. Dispose of in accordance with local regulations; do not pour into drains.

(ปล่อยเศษสีให้แห้งสนิทก่อนทิ้งตามข้อกำหนดท้องถิ่น)

14. Transport (การขนส่ง)

Not classified as dangerous goods.

(ไม่จัดเป็นสินค้าอันตรายในการขนส่ง)

15. Regulations (ข้อกำหนด)

Complies with Thai safety & labeling laws.

(เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยและฉลากของไทย)

16. Other (อื่นๆ)

Prepared by Lucerna Co., Ltd. · Issue 1.0 — July 2026 (first issue).

Physical property values shown as "no data available" will be added in a later issue.

For guidance only, not a legal guarantee.