



LUCERNAPRO

Technical Data Sheet of EXOTIC

Product Introduction:

- Exotic เป็นผลิตภัณฑ์ Polyaspartic แบบส่วนผสมเดียว ประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาเพื่อการกันน้ำและปกป้องพื้นผิวหลากหลายประเภท สูตรนี้ไม่ต้องการการผสมก่อนใช้งานสามารถนำไปใช้งานได้ทันที มอบการป้องกันที่ทนทาน ไร้รอยต่อ และต้านทานต่อสภาพอากาศ สารเคมี และการขีดถู

Features and Benefits:

- Single Component: No mixing required, simplifying the application process and reducing preparation time.
- Fast Curing: Rapid curing properties ensure minimal downtime and accelerate project timelines.
- High Durability: Offers exceptional resistance to abrasion, weathering, and chemicals.
- Versatile Application: Suitable for use on roofs, floors, walls, and other structural surfaces needing waterproof protection.
- UV Resistant: Maintains color and performance when exposed to UV radiation.
- Environmentally Friendly: Low VOC content, compliant with environmental regulations.

Application Instructions:

- การเตรียมพื้นผิว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกพื้นผิวสะอาดแห้ง และปราศจากฝุ่น น้ำมัน และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ อาจต้องใช้ไพรเมอร์สำหรับบางพื้นผิว
- วิธีการใช้: ใช้ลูกกลิ้ง แปรง หรืออุปกรณ์พ่น เพื่อให้ครอบคลุมที่สม่ำเสมอ ทำการทาสองรอบโดยรอบสองห่างจากรอบแรกประมาณ 2 ชั่วโมงหรือหลังจากแห้งสนิทแล้ว
- ความหนา: ความหนาแนะนำของการเคลือบ 10-20 mils ต่อชั้น
- เวลาในการแห้ง: แห้งสัมผัสได้ใน 1-2 ชั่วโมงและแห้งสนิทภายใน 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 25°C