

Algorithm Notebook in C++ and Java

Luis Miguel Báez Aponte - Universidad Nacional de colombia

28 de febrero de 2022

Índice

1. Java: Input And Output	2		
1.1. Java - Scanner and PrintStream	2		
2. Graph	2		
2.1. Disjoint Set Union	2		
2.2. Algoritmo de Kruskal - Minimum Spanning Tree	3		
2.3. Algoritmo de Dijkstra	4		
2.4. Algoritmo de Bellman Ford	4		
2.5. Algoritmo de Floyd-Warshall	5		
3. Number Theory	5		
3.1. GCD - Algoritmo de Euclides - Euclid's algorithm	5		
3.2. Least Common Multiple	6		
3.3. Algoritmo de Euclides Extendido - Ecuacion Diofantica	6		
3.4. Criba de Eratostenes - Sieve of Eratosthenes	6		
3.5. Factores Primos - Prime Factors	6		
3.6. Test de Primalidad	7		
4. Bit Mask	7		
4.1. Count Bits - C++	7		
4.2. Bit menos significativo - (Least Significant Bit)	7		
5. Operations with Ranges	7		
5.1. Segment Tree	7		
5.2. Spanse Table - Tabla Dispersa	8		
5.3. Descomposición SQRT - SQRT Decomposition	8		
6. Computational Geometry	9		
6.1. Macros	9		
6.2. Add Vectors	9		
6.3. Subtract Vectors	9		
6.4. Producto Punto - Dot Product	9		
6.5. Producto Cruz - Cross Product	9		
6.6. Distance between two points	9		
6.7. Normal Two Vectors	9		
6.8. Rotate a vector Degrees counterclockwise - Rotar un vector Gra- dos en sentido antihorario	9		
6.9. Angle (in Degrees) of a Vector - Angulo (en Grados) de un Vector	10		
6.10. Argument - Angle (in Radians) of a Vector - Argumento - Angulo (en Radianes) de un Vector	10		
6.11. Pendiente de la recta	10		
6.12. Area of a triangle with vectors - Área de Un triángulo con Vectores	10		
6.13. Radius given 2 Points - Radio dado 2 Puntos	10		
6.14. Check if one circle is inside the other - Revisar si un círculo está dentro del otro	11		
6.15. Check if two circles do not intersect - Revisar si dos círculos no se interceptan	11		
7. Tree	11		
7.1. Binary Search Tree	11		
7.2. Binary Search Tree - Depth-first Search - PreOrder	12		
7.3. Binary Search Tree - Depth-first Search - InOrder	13		
7.4. Binary Search Tree - Depth-first Search - PostOrder	13		
7.5. Binary Search Tree - Breadth-first Search	13		
7.6. Lowest Common Ancestor - BST	13		
7.7. N-ary Tree	13		
7.8. N-ary Tree - Depth-first Search - Pre-Order (Recursive)	13		
7.9. N-ary Tree - Depth-first Search - Pre-Order (Iterative)	13		
7.10. N-ary Tree - Depth-first Search - Post-Order (Recursive)	14		
7.11. N-ary Tree - Depth-first Search - Post-Order (Iterative)	14		
7.12. N-ary Tree - Breadth-first Search	14		

8. Binary Search	14
8.1. Binary Search (Iterative)	14
8.2. Binary Search (Recursiva)	15
9. String	15
9.1. Levenshtein Distance	15
9.2. Trie (Prefix Tree)	15
9.3. Algoritmo KMP	16
9.4. Longest Common SubString	17

1. Java: Input And Output

1.1. Java - Scanner and PrintStream

```
import java.io.PrintStream;
import java.util.Scanner;

public class IO {
    static PrintStream out = System.out;
    static Scanner in = new Scanner(System.in);
    public static void main(String[] args) {
        // INPUT
        String s = in.next();
        int x = in.nextInt();
        short y = in.nextShort();
        long z = in.nextLong();
        float a = in.nextFloat();
        double b = in.nextDouble();
        //OUTPUT
        out.println("Hello World: " + x);
        out.print(y);
        out.printf("%d %d %d = %s", x, y, z, s);
    }
}
```

2. Graph

2.1. Disjoint Set Union

```
#include <bits/stdc++.h>
```

```
using namespace std;
// Implementación sin compresión de rango
class DisjointSet{
public:
    vector<int> parent;
    DisjointSet(int n): parent(n) {
        for(int i = 0; i < n; ++i) parent[i] = i;
    }
    void join(int a, int b) {
        parent[find(b)] = find(a);
    }
    int find(int a){
        return (a == parent[a]) ? a : parent[a] = find(parent[a]);
    }
    bool check(int a, int b){
        return find(a) == find(b);
    }
};
//Implementación con compresión de rango
class DisjointSet {
public:
    vector<int> parent;
    vector<int> ranks;
    DisjointSet(int n): parent(n), ranks(n) {
        for(int i = 0; i < n; ++i) parent[i] = i;
    }
    int find(int x) {
        if (parent[x] != x) {
            parent[x] = find(parent[x]);
        }
        return parent[x];
    }
    void join(int x, int y) {
        int xRoot = find(x);
        int yRoot = find(y);
        if (xRoot == yRoot){
            return;
        }
        if (ranks[xRoot] < ranks[yRoot]){
            parent[xRoot] = yRoot;
        } else if (ranks[yRoot] < ranks[xRoot]) {
            parent[yRoot] = xRoot;
        } else {
            parent[yRoot] = xRoot;
            ranks[xRoot] = ranks[xRoot] + 1;
        }
    }
};
```

```

    }
};
bool check(int a, int b) {
    return find(a) == find(b);
}

int main() {

    int n = 5;
    DisjointSet dsu(n);
    dsu.join(0, 2);
    dsu.join(4, 2);
    dsu.join(3, 1);

    if (dsu.check(4, 0)){
        cout<<"YES"<<endl;
    } else {
        cout<<"NO"<<endl;
    }
    if (dsu.check(1, 0)) {
        cout<<"YES"<<endl;
    } else {
        cout<<"NO"<<endl;
    }
    // Out:
    // YES
    // NO
    return 0;
}

```

2.2. Algoritmo de Kruskal - Minimum Spanning Tree

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct Edge {
    int u, v, w;
    bool operator<(const struct Edge other) {
        return w < other.w;
    }
};
// Disjoint Set Union

```

```

class Kruskal {
public:
    vector<struct Edge> E;
    vector<struct Edge> KruskalVector;
    int totalWeightKruskal = 0;
    int vertexNumber, edgeNumber;
    Kruskal(int v, int e): vertexNumber(v), edgeNumber(e) {}
    void addEdge(struct Edge edge) {
        E.push_back(edge);
    }
    int build() {
        DisjointSet dsu(edgeNumber);
        sort(E.begin(), E.end());
        int totalWeight = 0;
        for(struct Edge e : E) {
            if(dsu.find(e.u) != dsu.find(e.v)) {
                KruskalVector.push_back(e);
                totalWeight += e.w;
                dsu.join(e.u, e.v);
            }
        }
        totalWeightKruskal = totalWeight;
        return totalWeight;
    }
};

int main() {
    int vertexNumber = 9, edgeNumber = 14;
    Kruskal kruskal(vertexNumber, edgeNumber);
    kruskal.addEdge({0, 1, 4});
    kruskal.addEdge({0, 7, 8});
    kruskal.addEdge({1, 2, 8});
    kruskal.addEdge({1, 7, 11});
    kruskal.addEdge({2, 3, 7});
    kruskal.addEdge({2, 8, 2});
    kruskal.addEdge({2, 5, 4});
    kruskal.addEdge({3, 4, 9});
    kruskal.addEdge({3, 5, 14});
    kruskal.addEdge({4, 5, 10});
    kruskal.addEdge({5, 6, 2});
    kruskal.addEdge({6, 7, 1});
    kruskal.addEdge({6, 8, 6});
    kruskal.addEdge({7, 8, 7});
    int totalWeight = kruskal.build();
    cout<<"Total Weight : "<<totalWeight<<endl;
    for(struct Edge e: kruskal.KruskalVector) {

```

```

        cout<<"Edge("<<e.u<<"", "<<e.v<<"", "<<e.w<<"")<<endl;
    }
    return EXIT_SUCCESS;
}
// Total Weight : 37
// Edge(6, 7, 1)
// Edge(2, 8, 2)
// Edge(5, 6, 2)
// Edge(0, 1, 4)
// Edge(2, 5, 4)
// Edge(2, 3, 7)
// Edge(0, 7, 8)
// Edge(3, 4, 9)

```

2.3. Algoritmo de Dijkstra

```

#define INF INT_MAX
struct Node {
    int to;
    int dist;
    bool operator>(const Node& node) const {
        return dist > node.dist;
    }
};

int main() {
    int n = 5;
    int A = 0, B = 1, C = 2, D = 3, E = 4;
    int start = A;
    vector<vector<Node>> G(n);
    G[A].push_back({B, 6});G[B].push_back({A, 6});
    G[A].push_back({D, 1});G[D].push_back({A, 1});
    G[B].push_back({D, 2});G[D].push_back({B, 2});
    G[E].push_back({D, 1});G[D].push_back({E, 1});
    G[B].push_back({E, 2});G[E].push_back({B, 2});
    G[B].push_back({C, 5});G[C].push_back({B, 5});
    G[C].push_back({E, 5});G[E].push_back({C, 5});
    priority_queue<Node, vector<Node>, greater<Node>> Q;
    vector<int> DIST(n, INF);
    DIST[start] = 0;
    //      to  dist
    Q.push({start, 0});
    while (!Q.empty()) {

```

```

        int toNode = Q.top().to;
        Q.pop();
        for (Node e: G[toNode]) {
            int newDist = DIST[toNode] + e.dist;
            int to = e.to;
            if (DIST[to] > newDist) {
                Q.push({to, newDist});
                DIST[to] = newDist;
            }
        }
    }
    for(int i = 0; i < n; ++i) {
        cout<<"To: ["<<i<<""] Distance: ["<<DIST[i]<<""]<<endl;
    }
    // To: [A] Distance: [0]
    // To: [B] Distance: [3]
    // To: [C] Distance: [7]
    // To: [D] Distance: [1]
    // To: [E] Distance: [2]
    return 0;
}

```

Time Complexity: $O(|E| + |V| \cdot \log(|V|))$

2.4. Algoritmo de Bellman Ford

```

#define INF INT_MAX
struct edge {
    int to;
    int from;
    int dist;
};

int main() {
    int A = 0, B = 1, C = 2, D = 3, E = 4;
    int n = 5;
    vector<edge> e = {
        //      from  to  distance
        {A, B, -1},
        {A, C, 4},
        {B, C, 3},
        {D, C, 5},
        {D, B, 1},
        {B, D, 2},
        {B, E, 2},

```

```

        {E, D, -3}
    };
    vector<int> d(n, INF);
    int start = A;
    d[start] = 0;
    for(int i = 0; i < n - 1; ++i) {
        for(edge x: e) {
            if(d[x.to] + x.dist < d[x.from] && d[x.to] != INF) {
                d[x.from] = d[x.to] + x.dist;
            }
        }
    }
    cout<<"From 0"<<endl;
    cout<<"To   Min Distance"<<endl;
    for(int i = 0; i < n; ++i) {
        cout<<i<<" -> " <<d[i]<<endl;
    }
    return 0;
}

```

2.5. Algoritmo de Floyd-Warshall

```

#define INF 200000000
typedef vector<vector<int>> vvi;
class FloydWarshall {
public:
    vvi build(vvi graph) {
        int n = graph.size();
        for(int k = 0; k < n; ++k) {
            for(int i = 0; i < n; ++i) {
                for(int j = 0; j < n; ++j) {
                    graph[i][j] = min(graph[i][j], graph[i][k] +
                                        graph[k][j]);
                }
            }
        }
        return graph;
    }
};

int main() {
    vvi graph = {
        {INF, 4, INF, INF, INF, INF, INF, 8, INF },
        {4, INF, 8, INF, INF, INF, INF, 11, INF },

```

```

        {INF, 8, INF, 7, INF, 4, INF, INF, 2 },
        {INF, INF, 7, INF, 9, 14, INF, INF, INF },
        {INF, INF, INF, 9, INF, 10, INF, INF, INF },
        {INF, INF, 4, 14, 10, INF, 2, INF, INF },
        {INF, INF, INF, INF, INF, 2, INF, 1, 6 },
        {8, 11, INF, INF, INF, INF, 1, INF, 7 },
        {INF, INF, 2, INF, INF, INF, 6, 7, INF }
    };
    FloydWarshall fw;
    graph = fw.build(graph);
    // Imprimir Grafo
    for(int i = 0; i < graph.size(); ++i) {
        cout<<i<<" |";
        for(int j = 0; j < graph.size(); ++j) {
            cout<<graph[i][j]<<" ";
        }
        cout<<endl;
    }
    // 0 |8 4 12 19 21 11 9 8 14
    // 1 |4 8 8 15 22 12 12 11 10
    // 2 |12 8 4 7 14 4 6 7 2
    // 3 |19 15 7 14 9 11 13 14 9
    // 4 |21 22 14 9 18 10 12 13 16
    // 5 |11 12 4 11 10 4 2 3 6
    // 6 |9 12 6 13 12 2 2 1 6
    // 7 |8 11 7 14 13 3 1 2 7
    // 8 |14 10 2 9 16 6 6 7 4
    return 0;
}

```

3. Number Theory

3.1. GCD - Algoritmo de Euclides - Euclid's algorithm

```

// Recursive
public int gcd (int a, int b) {
    if (b == 0) {
        return a;
    } else {
        return gcd(b, a % b);
    }
}

```

```
// Iterative
public int gcd (int a, int b) {
    int tmp = 0;
    while (b != 0){
        tmp = a;
        a = b;
        b = tmp % b;
    }
    return a;
}
```

3.2. Least Common Multiple

```
public int lcm(int a, int b) {
    return (a*b)/gcd(a, b);
}
```

3.3. Algoritmo de Euclides Extendido - Ecuacion Diofantica

```
public static Tuple extended_euclidean(int a, int b) {
    if(a == 0) return new Tuple(b, 0, 1);
    Tuple tuple = extended_euclidean(b % a, a);
    int gcd=tuple.gcd, x=tuple.x, y=tuple.y;
    return new Tuple(gcd, (x - (b/a) * y), y);
}

static class Tuple {
    int gcd;
    int x;
    int y;
    Tuple(int gcd, int y, int x) {
        this.gcd = gcd;
        this.x = x;
        this.y = y;
    }
}
```

3.4. Criba de Eratostenes - Sieve of Eratosthenes

```
public List<Integer> criba(int n) {
    boolean[] isPrime = new boolean[n];
    for(int i = 4; i <= n; i += 2) {
        isPrime[i] = true;
    }
    for(int p = 3; p <= n; p += 2) {
        if(!isPrime[p]) {
            for(int j = 2*p; j < n; j += p) {
                isPrime[j] = true;
            }
        }
    }
    List<Integer> primes = new ArrayList<>();
    for(int i = 2; i < isPrime.length; ++i) {
        if(!isPrime[i]) {
            primes.add(i);
        }
    }
    return primes;
}
```

3.5. Factores Primos - Prime Factors

```
public static List<Pair> primeFactors(int number) {
    // criba:
    // Todos los number primos desde [2, number]
    List<Integer> primes = criba(number);
    List<Pair> factors = new ArrayList<>();
    for(Integer prime: primes) {
        if(number % prime == 0) {
            int count = 0;
            while(number % prime == 0) {
                number /= prime;
                count++;
            }
            factors.add(new Pair(prime, count));
        }
    }
    return factors;
}
```

3.6. Test de Primalidad

```
public static boolean isPrime(int number) {
    if(number <= 0) return false;
    else if(number <= 3) return true;
    if(number%2==0 || number%3==0) return false;
    for(int i = 5; i*i <= number; i += 6) {
        if(number%i==0 || number%(i+2)==0) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}
```

Time Complexity: $O(\sqrt{n})$

4. Bit Mask

4.1. Count Bits - C++

```
__builtin_clz // El número de ceros al comienzo del número.
__builtin_ctz // El número de ceros al final del número
__builtin_popcount // el número de unos en el número
__builtin_parity // La paridad (par o impar) del número de unos (1: Par,
0: Impar)
```

4.2. Bit menos significativo - (Least Significant Bit)

```
int x = 100; // 0b1100100
cout<<(x & -x)<<endl;
// 4 -> '0b100'
```

5. Operations with Ranges

5.1. Segment Tree

```
// Limite de la longitud del Array
const int N = 100000;
```

```
int n; // Tamaño del Arreglo
// Maximo Tamaño del Arbol
int tree[2 * N];
// Funcion que Construye el Arbol
void build( int arr[]) {
    for (int i=0; i<n; i++){
        tree[n+i] = arr[i];
    }
    // construye el árbol calculando a los padres
    for (int i = n - 1; i > 0; --i) {
        tree[i] = tree[i<<1] + tree[i<<1 | 1];
    }
}
// Función para actualizar un nodo de árbol
void updateTreeNode(int index, int value) {
    // Establecer el valor en la posición p
    tree[index+n] = value;
    index = index + n;
    // Moverse hacia arriba y actualizar a los padres
    for (int i = index; i > 1; i >>= 1){
        tree[i>>1] = tree[i] + tree[i^1];
    }
}
// función para obtener la suma en el intervalo [l, r)
int query(int l, int r) {
    int res = 0;
    // bucle para encontrar la suma en el rango
    for (l += n, r += n; l < r; l >>= 1, r >>= 1) {
        if (l&1) {
            res += tree[l++];
        }
        if (r&1) {
            res += tree[--r];
        }
    }
    return res;
}

int main() {
    // Index    [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]
    int array[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12};
    // n es global
    n = sizeof(array) / sizeof(array[0]);
    // Construir el Arbol de Segmentos
    build(array);
}
```

```

// Imprimir la suma en rango [1,2)
cout << query(1, 3)<<endl;
// Ans: 5
// Modificar el indice 2 por el valor 1
updateTreeNode(2, 1);
// Imprimir la suma en rango [1,2)
cout << query(1, 3)<<endl;
// Ans: 3
return 0;
}

```

5.2. Spanse Table - Tabla Dispersa

```

#define MAXN 8 // Longitud del Arreglo
#define LOGN 3 // = log2(MAXN)
int ST[LOGN][MAXN];
void build(int A[MAXN], int n) {
    int h = floor(log2(n));
    for (int i = 0; i < MAXN; i++){
        ST[i][0] = A[i];
    }
    for (int j = 1; j <= h; j++) {
        for (int i = 0; i + (1 << j) <= MAXN; i++) {
            ST[i][j] = ST[i][j-1] + ST[i + (1 << (j - 1))][j - 1];
        }
    }
}
int query(int L, int R) {
    // query in range [l,r)
    int sum = 0;
    for (int j = LOGN; j >= 0; j--) {
        if ((1 << j) <= R - L + 1) {
            sum += ST[L][j];
            L += 1 << j;
        }
    }
    return sum;
}

int main() {
    // index    0 1 2 3 4 5 6 7
    int arr[MAXN] = {3, 1, 5, 3, 4, 7, 6, 1};
    build(arr, MAXN);
}

```

```

cout<<query(0, 2)<<endl; // [0, 7]
// 9
return 0;
}

```

5.3. Descomposición SQRT - SQRT Decomposition

```

int main() {
    // input data
    // Index      [0 1 2 3 4 5 6 7 8]
    vector<int> array = {1, 5, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7};
    int n = array.size();
    // Raiz Cuadrada de n:
    int len = (int) sqrt(n) + 1;
    vector<int> squareRootRange(len);
    // Preprocesamiento
    for (int i=0; i < n; ++i){
        squareRootRange[i / len] += array[i];
    }
    // Queries
    int l = 3, r = 8;
    int sum = 0;
    for (int i = l; i <= r; ){
        if (i % len == 0 && i + len - 1 <= r) {
            // Si todo el bloque que comienza en i pertenece a [l; r]
            // Suma todo el Bloque
            sum += squareRootRange[i / len];
            i += len;
        } else {
            // Suma Uno a Uno
            sum += array[i];
            ++i;
        }
    }
    cout<<sum<<endl;
    // Answer: 26
    return 0;
}

```

6. Computational Geometry

6.1. Macros

```
#include<complex>
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef complex<ll> point;
#define x(p) real(p)
#define y(p) imag(p)
#define dot(p1, p2) x(conj(p1) * p2)
#define cross(p1, p2) y(conj(p1) * p2)
#define line(p1, p2) p2 - p1
#define PI acos(0) * 2
#define PI 3.141592653589793238462643383279502884L
#define angle180(p1) arg(p1)*(180/PI)
```

6.2. Add Vectors

```
point p1(2, 4);
point p2(4, 2);
point pt = p1 + p2;
cout<<"("<<x(pt)<<", "<<y(pt)<<")"<<endl;
// (6, 6)
```

6.3. Subtract Vectors

```
point p1(2, 4);
point p2(4, 2);
point pt = p1 - p2;
cout<<"("<<x(pt)<<", "<<y(pt)<<")"<<endl;
// (-2, 2)
```

6.4. Producto Punto - Dot Product

```
point p1(2, 4);
point p2(4, 2);
ll ans = dot(p1, p2);
```

```
cout<<ans<<endl;
// 16
```

6.5. Producto Cruz - Cross Product

```
point p1(2, 4);
point p2(4, 2);
ll ans = cross(p1, p2);
cout<<ans<<endl;
// -12 en termino de vectores seria (0, 0, -12)
```

6.6. Distance between two points

```
point p1(2, 4);
point p2(4, 2);
point pt = line(p1, p2);
cout<<pt<<endl;
// (2,-2)
```

6.7. Normal Two Vectors

Magnitud de la direfencia de los Vector

```
point p1(1.0, 2.0);
point p2(2.0, 4.0);
// el tipo de dato tiene que ser ld (long double)
// para que la norma funcione
cout<<setprecision(10)<<abs(line(p1, p2))<<endl;
// 2.236067977
cout<<setprecision(10)<<abs(point{4.0, 2.0})<<endl;
// 4.472135955
```

6.8. Rotate a vector Degrees counterclockwise - Rotar un vector Grados en sentido antihorario

```
point p1(1, 1);
ld theta = PI/2.0;
// Nota:
```

```
// polar<Type> y complex<Type> deben tener el mismo Type
// Para poder hacer la operación
point rotated = p1 * polar<ld>(1.0, theta);
cout<<rotated<<endl;
// (-1,1)
```

6.9. Angle (in Degrees) of a Vector - Angulo (en Grados) de un Vector

```
#define angle180(p1) arg(p1)*(180/PI)
ld angle360(point pt) {
    ld out = 0.0;
    ld tmp = angle180(pt);

    if(tmp >= 0 && tmp <= 90) {
        out = tmp;
    } else if(tmp > 90 && tmp <= 180) {
        out = tmp;
    } else if(tmp < 0 && tmp >= -90) {
        out = 180.0 + (180.0 - abs(tmp));
    } else if(tmp < -90 && tmp >= -180) {
        out = 270.0 + (90.0 - abs(tmp));
    }
    return out;
}

int main() {
    point p1 (1, 1);
    cout<<angle360(p1)<<endl;
    point p2 (-1, 1);
    cout<<angle360(p2)<<endl;
    point p3 (-1, -1);
    cout<<angle360(p3)<<endl;
    point p4 (1, -1);
    cout<<angle360(p4)<<endl;
    // 45
    // 135
    // 225
    // 315
}
```

6.10. Argument - Angle (in Radians) of a Vector - Argumento - Angulo (en Radianes) de un Vector

```
point p1(1 ,1);
cout<<arg(p1)<<" Radianes"<<endl;
// 0.785398 Radianes
// Lo equivalente en grados es 45
```

6.11. Pendiente de la recta

```
point p1(1 ,1);
point p2(6 ,8);
cout<<tan(arg(p2 -p1))<<endl;
// 1.4
```

6.12. Area of a triangle with vectors - Área de Un triángulo con Vectores

```
double area(point p1, point p2, point p3) {
    point l1 = line(p1, p2);
    point l2 = line(p1, p3);
    // El Producto Cruz de dos vectores es el area
    // que forman entre ellos
    double ans = cross(l1, l2);
    // La Area del Triangulo es la mitad del Area del paralelogramo
    double out = double(ans) / 2.0;
    return abs(out);
}
```

6.13. Radius given 2 Points - Radio dado 2 Puntos

```
typedef long double ld;
typedef complex<ld> point;
#define x(p) p.real()
#define y(p) p.imag()
ld radio(point p1, point p2) {
    return sqrt(
        pow((x(p2) - x(p1)), 2) +
```

```

        pow((y(p2) - y(p1)), 2)
    );
}
int main() {
    point p1(1, 1);
    point p2(5, 5);
    ld ans = radio(p1, p2);
    cout<<ans<<endl;
    // 5.65685
    return 0;
}

```

6.14. Check if one circle is inside the other - Revisar si un círculo está dentro del otro

```

typedef complex<ld> point;
bool contains(point p1, ll r1, point p2, ll r2) {
    ld dist = abs(p2 - p1);
    if (r1 > r2 + dist) {
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}
int main() {
    point p1(0, 0);
    ll r1 = 10;
    point p2(1, 1);
    ll r2 = 2;
    bool ans = contains(p1, r1, p2, r2);
    if(ans) {
        cout<<"P1 Contiene a P2"<<endl;
    } else {
        cout<<"P1 No Contiene a P2"<<endl;
    }
    // P1 Contiene a P2
    return 0;
}

```

6.15. Check if two circles do not intersect - Revisar si dos círculos no se interceptan

```

bool disjoint(point p1, ll r1, point p2, ll r2) {
    ld dist = abs(p2 - p1);
    if(dist >= r2 + r1) {
        return false;
    } else {
        return true;
    }
}
int main() {
    point circle1(0, 0);
    ll radio1 = 2;
    point circle2(3, 3);
    ll radio2 = 2;
    cout<<disjoint(circle1, radio1, circle2, radio2)<<endl;
    // False
    return 0;
}

```

7. Tree

7.1. Binary Search Tree

```

// Insertar
public void insert(T key) {
    if(this.root == null) {
        this.root = new TreeNode(key);
    } else {
        this.root = insert(this.root, key);
    }
}
private TreeNode insert(TreeNode<T> node, T key) {
    if(node == null) {
        return new TreeNode(key);
    }
    if(key.compareTo(node.value) < 0) { // key < node.value
        node.left = insert(node.left, key);
    } else if( key.compareTo(node.value) > 0) { // key > node.value
        node.right = insert(node.right, key);
    }
}

```

```

        return node;
    }

    // Buscar
    public T search(T key) {
        TreeNode<T> ans = search(this.root, key);
        if(ans == null) {
            return null;
        } else {
            return ans.value;
        }
    }

    private TreeNode<T> search(TreeNode<T> node, T key) {
        if(node == null || key.compareTo(node.value) == 0) {
            return node;
        }
        if(key.compareTo(node.value) < 0) { // key < node.value
            return search(node.left, key);
        }
        return search(node.right, key);
    }

    // Eliminar
    public TreeNode<T> delete(T key) {
        this.root = delete(this.root, key);
        return this.root;
    }

    private TreeNode<T> delete(TreeNode<T> node, T key) {
        if(isEmpty(node)) return null;

        if(key.compareTo(node.value) < 0) { // key < node.value
            node.left = delete(node.left, key);
        } else if(key.compareTo(node.value) > 0) { // key > node.value
            node.right = delete(node.right, key);
        } else {
            if(isLeaf(node)) {
                node = null;
            } else if(hasOneChild(node)) {
                if(node.left != null) {
                    node = node.left;
                } else { // node.right != null
                    node = node.right;
                }
            } else { // hasTwoChild
                node.value = (T) minNode(node.right);
            }
        }
    }

```

```

            node.right = delete(node.right, node.value);
        }
    }
    return node;
}

public T minNode(TreeNode<T> node) {
    TreeNode<T> ans = node;
    T out = node.value;

    while(ans != null) {
        out = ans.value;
        ans = ans.left;
    }
    return out;
}

private boolean isEmpty(TreeNode node) {
    return node == null;
}

private boolean isLeaf(TreeNode node) {
    if(isEmpty(node)) return false;
    return node.left == null && node.right == null;
}

private boolean hasOneChild(TreeNode node) {
    if(isEmpty(node)) return false;
    return
        (node.left != null && node.right == null) || (node.left == null && node.right != null);
}

```

7.2. Binary Search Tree - Depth-first Search - PreOrder

```

private void preOrder(TreeNode node) {
    if(node == null) {
        return;
    }
    System.out.print(node.value + " ");
    preOrder(node.left);
    preOrder(node.right);
}

```

7.3. Binary Search Tree - Depth-first Search - InOrder

```
private void inOrder(TreeNode node) {
    if(node == null) {
        return;
    }
    inOrder(node.left);
    System.out.print(node.value+" ");
    inOrder(node.right);
}
```

7.4. Binary Search Tree - Depth-first Search - PostOrder

```
private void postOrder(TreeNode node) {
    if(node == null) {
        return;
    }
    postOrder(node.left);
    postOrder(node.right);
    System.out.print(node.value+" ");
}
```

7.5. Binary Search Tree - Breadth-first Search

```
private void bfs(TreeNode<T> node) {
    if(isEmpty(node)) return;
    Queue<TreeNode<T>> queue = new LinkedList<>();
    queue.add(node);
    while(!queue.isEmpty()) {
        TreeNode<T> tmp = queue.remove();
        System.out.print(tmp.value + " ");
        if(!isEmpty(tmp.left)) {
            queue.add(tmp.left);
        }
        if(!isEmpty(tmp.right)) {
            queue.add(tmp.right);
        }
    }
    System.out.println();
}
```

```
public void bfs() {
    System.out.print("BFS: ");
    bfs(this.root);
    System.out.println();
}
```

7.6. Lowest Common Ancestor - BST

```
public TreeNode LCA(TreeNode root, int p, int q) {
    if(isEmpty(root)) return root;
    int valueRoot = root.val;
    if(p < valueRoot && q < valueRoot) {
        return LCA(root.left, p, q);
    } else if(p > valueRoot && q > valueRoot) {
        return LCA(root.right, p, q);
    }
    return root;
}
```

7.7. N-ary Tree

7.8. N-ary Tree - Depth-first Search - Pre-Order (Recursive)

```
public static void preOrden(TreeNode node) {
    if(isEmpty(node)) return;
    System.out.println(node.value);
    for(TreeNode child: node.children) {
        preOrden(child);
    }
}
```

7.9. N-ary Tree - Depth-first Search - Pre-Order (Iterative)

```
public List<Integer> preOrder(TreeNode root) {
    List<Integer> output = new ArrayList<>();
    Stack<TreeNode> stack = new Stack<>();
    stack.push(root);
    TreeNode tmp = null;
```

```

while(!stack.isEmpty()) {
    tmp = stack.pop();
    if(!isEmpty(tmp)) {
        output.add(tmp.val);
        List<TreeNode> children = tmp.children;
        for(int i = children.size() - 1; i >= 0; --i) {
            if(children.get(i) != null) {
                stack.push(children.get(i));
            }
        }
    }
}
return output;
}

```

7.10. N-ary Tree - Depth-first Search - Post-Order (Recursive)

```

public static void postOrden(TreeNode node) {
    if(isEmpty(node)) return;
    for(TreeNode child: node.children) {
        postOrden(child);
    }
    System.out.println(node.value);
}

```

7.11. N-ary Tree - Depth-first Search - Post-Order (Iterative)

```

public static void postOrden(TreeNode root) {
    List<Integer> output = new ArrayList<>();
    Stack<TreeNode> stack = new Stack<>();
    stack.add(root);
    TreeNode tmp = root;
    while(!stack.isEmpty()) {
        tmp = stack.pop();
        if(!isEmpty(tmp)) {
            output.add(tmp.value);
            for(TreeNode node: tmp.children) {
                stack.add(node);
            }
        }
    }
}

```

```

    }
}
Collections.reverse(output);
for(Integer number: output) {
    System.out.println(number);
}
}

```

7.12. N-ary Tree - Breadth-first Search

```

public void bfs(TreeNode root) {
    List<List<Integer>> output = new ArrayList<>();
    Queue<TreeNode> queue = new LinkedList<>();
    queue.add(root);
    TreeNode tmp = null;
    while(!queue.isEmpty()) {
        tmp = queue.remove();
        if(!isEmpty(tmp)) {
            System.out.println(tmp.value);
            for(TreeNode node: tmp.children) {
                queue.add(node);
            }
        }
    }
}

```

8. Binary Search

8.1. Binary Search (Iterative)

```

public int search(int[] nums, int target) {
    int left = 0, right = nums.length - 1;
    int mid = 0;
    while (left <= right) {
        mid = left + (right - left) / 2;
        if(nums[mid] == target) {
            return mid;
        }
        if(target < nums[mid]) {

```

```

        right = mid - 1;
    } else {
        left = mid + 1;
    }
}
// Not Found
return -1;
}

```

8.2. Binary Search (Recursiva)

```

public int search(int[] nums, int target) {
    return search(nums, 0, nums.length - 1, target);
}
private int search(int[] nums, int left, int right, int target) {
    if(left <= right) {
        int mid = left + (right - left / 2);
        if(nums[mid] == target) {
            return mid;
        }
        if(target < nums[mid]) {
            return search(nums, left, mid - 1, target);
        } else {
            return search(nums, mid + 1, right, target);
        }
    }
    // Not Found
    return -1;
}

```

9. String

9.1. Levenshtein Distance

```

public int minDistance(String word1, String word2) {
    int size1 = word1.length();
    int size2 = word2.length();
    int[][] dp = new int[size1+1][size2+1];
    char c1=' ', c2=' ';
    int indicator = 0;

```

```

// Llenar la columna 0
for(int i = 0; i <= size1; ++i) {
    dp[i][0] = i;
}
// Llenar la fila 0
for(int j = 0; j <= size2; ++j) {
    dp[0][j] = j;
}
for(int i = 1; i <= size1; ++i) {
    c1 = word1.charAt(i-1);
    for(int j = 1; j <= size2; ++j) {
        c2 = word2.charAt(j-1);
        // Si son iguales no hay que cambiar nada
        if(c1 == c2) indicator = 0;
        else indicator = 1;
        dp[i][j] = min(
            dp[i - 1][j] + 1, // Deletion
            dp[i][j - 1] + 1, // Insertion
            dp[i - 1][j - 1] + indicator // Substitution
        );
    }
}
return dp[size1][size2];
}
private int min(int x, int y, int z) {
    return Math.min(x, Math.min(y, z));
}

```

9.2. Trie (Prefix Tree)

```

// Node
static class TrieNode {
    private final int ALPHABET = 26;
    public TrieNode[] children;
    public boolean isEndWord;
    TrieNode() {
        this.children = new TrieNode[ALPHABET];
        this.isEndWord = false;
    }
}
// Insertar
public void insert(String word) {
    if(word.length() == 0) return;

```

```

char curr;
int index = 0;
TrieNode tmp = root;
for(int i = 0; i < word.length(); ++i) {
    curr = word.charAt(i);
    index = curr - 'a';
    if(tmp.children[index] == null) {
    }
    tmp = tmp.children[index];
}
tmp.isEndWord = true;
}
// Buscar
public boolean search(String word) {
    if(word.length() == 0) return false;
    char curr;
    int index = 0;
    TrieNode tmp = root;
    for(int i = 0; i < word.length(); ++i) {
        curr = word.charAt(i);
        index = curr - 'a';
        if(tmp.children[index] == null) {
            return false;
        }
        tmp = tmp.children[index];
    }
    return tmp!=null?tmp.isEndWord:false;
}
// Inicia Con?
public boolean startsWith(String prefix) {
    if(prefix.length() == 0) return false;
    char curr;
    int index = 0;
    TrieNode tmp = root;
    for(int i = 0; i < prefix.length(); ++i) {
        curr = prefix.charAt(i);
        index = curr - 'a';
        if(tmp.children[index] == null) {
            return false;
        }
        tmp = tmp.children[index];
    }
    return true;
}
// Obtener todas las palabras de trie

```

```

public List<String> getWords() {
    List<String> words = new ArrayList<>();
    dfs(this.root, "", words);
    return words;
}
public void dfs(TrieNode node, String characters, List<String> words) {
    if(isEmpty(node)) return;
    if(node.isEndWord) {
        words.add(characters);
    }
    String newWord = "";
    for(int i = 0; i < node.children.length; ++i) {
        if(!isEmpty(node.children[i])) {
            newWord = characters + (char)(i+'a')+"";
            dfs(node.children[i], newWord, words);
        }
    }
}
// Obtener Todas las Palabras que Empiezan con un Prefijo
public List<String> getWordsWithPrefix(String prefix) {
    List<String> words = new ArrayList<>();
    if(prefix.length() == 0) return words;
    char curr;
    int index = 0;
    TrieNode tmp = this.root;
    for(int i = 0; i < prefix.length(); ++i) {
        curr = prefix.charAt(i);
        index = curr - 'a';
        if(tmp.children[index] == null) {
            return words;
        }
        tmp = tmp.children[index];
    }
    dfs(tmp, prefix, words);
    return words;
}

```

9.3. Algoritmo KMP

```

// Search
public List<Integer> search(String txt, String pat) {
    List<Integer> output = new ArrayList<>();
    int N = txt.length();

```



```

int M = pat.length();
if(M > N) return output;
// Longest Prefix Suffix
int lps[] = new int[M];
int j = 0; // index for pat[]
// Calcular el array con los datos del 'Longest Prefix Suffix'
LPS(pat, lps); // LPS
int i = 0; // index for txt[]
while (i < N) {
    if (pat.charAt(j) == txt.charAt(i)) {
        j++;
        i++;
    }
    if (j == M) {
        // Found pattern at index (i-j)
        output.add(i-j);
        j = lps[j - 1];
    } else if (i < N && pat.charAt(j) != txt.charAt(i)) {
        if (j != 0) {
            j = lps[j - 1];
        } else {
            i = i + 1;
        }
    }
}
return output;
}
// Longest Prefix Suffix Array
private void LPS(String pat, int lps[]) {
    int M = pat.length();
    int len = 0;
    int i = 1;
    lps[0] = 0; // lps[0] siempre es 0
    // Calcular lps[i] para i = 1 to M-1
    while (i < M) {
        if (pat.charAt(i) == pat.charAt(len)) {
            len++;
            lps[i] = len;
            i++;
        } else {
            if (len != 0) {
                len = lps[len - 1];
            } else {
                lps[i] = len;
                i++;
            }
        }
    }
}

```

```

    }
}
}

```

9.4. Longest Common SubString
