

Escenarios de prueba

Escenario	Descripción
Incremento o reducción válida. (Happy Path)	Dado que existe un evento con ID 123, cuya capacidad actual es 100 y tiene 40 entradas vendidas. Y estoy autenticado con un token válido. Cuando envío una petición PATCH /events/123/capacity con una nueva capacidad de 80. Entonces el sistema debe actualizar la capacidad en el archivo JSON. Y debe responder con un código de estado 200 OK junto con el evento modificado.
Error de Negocio - Reducción por debajo de lo vendido (Caso de Borde)	Dado que existe un evento con ID 123, con 60 entradas ya vendidas. Cuando intento modificar la capacidad a 50. Entonces el sistema NO debe aplicar el cambio. Y debe responder un código de estado 400 Bad Request con el mensaje: { "detail": "La nueva capacidad no puede ser menor a las entradas vendidas." }
Error de Validación - Capacidad igual o menor a cero	Cuando intento modificar la capacidad de un evento a 0 o a un número negativo (ej. -10). Entonces el sistema debe rechazar la solicitud con un código de estado 400 Bad Request o 422 Unprocessable Entity.
Error de Ciclo de Vida - Evento Eliminado Lógicamente	Dado que el evento con ID 123 fue marcado previamente como eliminado (deleted: true o active: false según corresponda). Cuando intento modificar su capacidad. Entonces el sistema debe denegar la acción y responder con un 400 Bad Request indicando que el evento está inactivo o borrado.
Error de Autorización - Usuario común intenta modificar un evento ajeno	Dado que existe un evento con ID 3 cuyo owner_username es "organizer1".

	Y estoy autenticado como el usuario "organizer2" (rol usuario común). Cuando envío una petición PATCH /events/3/capacity con una nueva capacidad de 60. Entonces el sistema NO debe aplicar el cambio. Y debe responder un código de estado 403 Forbidden con el mensaje: <pre>{ "detail": "No tiene permisos para modificar este evento." }</pre>
Admin elimina cualquier evento (Happy Path) - El administrador es capaz de eliminar cualquier evento.	Dado que existe un evento con ID 3 y tiene órdenes registradas en orders.json. Y estoy autenticado con un token de administrador (token-admin1). Cuando envío una petición DELETE /eventos/3. Entonces el sistema debe cambiar el atributo deleted a true en el archivo JSON. Y debe responder con un código de estado 200 OK (o 204 No Content).
Dueño elimina evento SIN órdenes (Happy Path) - Al no haber órdenes en un evento el dueño es capaz de borrarlo	Dado que existe un evento con ID 5 cuyo owner_username es "organizer1". Y el evento NO tiene ninguna orden asociada en orders.json (ni activas ni canceladas). Y estoy autenticado como "organizer1". Cuando envío una petición DELETE /events/5. Entonces el sistema debe realizar el borrado lógico del evento. Y debe responder con un código de estado 200 OK.
Error de Negocio - Dueño intenta eliminar evento CON órdenes históricas	Dado que existe un evento con ID 3 cuyo owner_username es "organizer1". Y el evento tiene al menos una orden en orders.json con estado "cancelled".

	Y estoy autenticado como "organizer1". Cuando envío una petición DELETE /events/3. Entonces el sistema NO debe aplicar el cambio. Y debe responder un código de estado 400 Bad Request con el mensaje: <pre>{ "detail": "El dueño no puede eliminar un evento que ya registra órdenes." }</pre>
Error de Autorización - Organizador no dueño intenta eliminar	Dado que existe un evento con ID 3 cuyo owner_username es "organizer1". Y estoy autenticado como el usuario "organizer2" (rol usuario común). Cuando envío una petición DELETE /events/3. Entonces el sistema debe denegar la acción. Y debe responder un código de estado 403 Forbidden con el mensaje: <pre>{ "detail": "No tiene permisos para eliminar este evento." }</pre>
Error de Existencia - ID no encontrado	Cuando un usuario (Admin o no) envía una petición DELETE /events/9999 (ID inexistente). Entonces el sistema debe responder un código de estado 404 Not Found con el mensaje: <pre>{ "detail": "Evento no encontrado." }</pre>

Casos de prueba

Basándose en el documento de requerimientos refinados que el PM armó en el Sprint 1 se construyen los casos de prueba.

ID	Nombre	Precondiciones	Datos de entrada	Pasos	Resultado Esperado
CP_01	Incremento o reducción de capacidad válida	• Usuario autenticado o con Token Valido de dueño o administrador • Evento 123 existente y activo	event_id (Path): 123 Authorization (Header): token-admin1 Body: { "capacity": 80 }	- Configurar una petición HTTP PATCH a <code>/events/123/capacity</code>. - Incluir el token de autenticación en los headers. - Incluir en el cuerpo de la petición la nueva capacidad (80). - Enviar la petición	Código de estado 200 El sistema actualiza la capacidad en el archivo JSON a 80. La respuesta contiene el objeto del evento modificado con el nuevo valor.
CP_02	Reducción de capacidad por debajo de las entradas vendidas	• El evento 123 existe y tiene 60 entradas vendidas registradas. • El usuario está autenticado con permisos para modificar el evento o tiene un token válido.	event_id (Path): 123 Authorization (Header): token-admin1 Body: { "capacity": 50 }	- Configurar la petición HTTP PATCH hacia el endpoint <code>/events/123/capacity</code>. - Agregar el token de autenticación en el Header. - Incluir en el body el JSON con la nueva capacidad menor a las entradas vendidas (50) - Enviar la petición	Código de estado 400 El sistema NO aplica ningún cambio en el archivo JSON. La respuesta indica que la nueva capacidad no puede ser menor al número de entradas vendidas.
CP_03	Intento de asignar capacidad igual o	• El usuario está autenticado con permisos o tiene un token válido.	event_id (Path): 123 Authorization	- Configurar la petición HTTP PATCH hacia el	Código de estado 400 Bad Request El sistema rechaza

	menor a cero.	El evento 123 existe y tiene cierta capacidad establecida mayor a 0.	(Header): token-admin1 Body: { "capacity": 0 }	endpoint /events/123/capacity . - Agregar el token de autenticación en el Header. - Ingresar en el cuerpo de la petición una capacidad menor o igual a cero. - Enviar la petición	la solicitud y la capacidad no se modifica en el archivo. La respuesta indica que la capacidad no puede ser menor o igual a cero.
CP_04	Rechazo de modificación de capacidad en un evento eliminado lógicamente	- Existe un evento con ID 123 - El evento tiene los atributos "active": false y "deleted": true - El usuario está autenticado con permisos o tiene un token válido.	event_id (Path): 123 Authorization (Header): token-admin1 Body: { "capacity": 150 }	- Configurar la petición HTTP PATCH hacia el endpoint /events/123/capacity . - Agregar el token de autenticación en el Header. - Incluir en el Body el JSON con la nueva capacidad (150). - Enviar la petición.	El sistema deniega la acción devolviendo un código de estado 400 Bad Request . La respuesta indica que no se ha encontrado un evento activo.
CP_05	Rechazo de modificación de capacidad por usuario no autorizado	- Existe un evento con ID 3 - El creador del evento es organizer1 - Estar autenticado en el sistema como el usuario organizer2 o tener un token válido	event_id (Path): 3 Authorization (Header): token-organizer2 Body: { "capacity": 60 }	- Configurar la petición HTTP PATCH hacia el endpoint /events/3/capacity . - Agregar en el Header el token de organizer2 . - Incluir en el Body el JSON	El sistema no aplica ningún cambio. Se recibe un código de estado 403 Forbidden . El cuerpo de la respuesta indica que no se poseen permisos

				con la nueva capacidad (60). - Enviar la petición.	suficientes para modificar la capacidad del evento.
CP_06	Eliminación lógica de un evento por parte del Administrador	- Existe un evento con ID 3 - El evento registra órdenes asociadas en el archivo orders.json. - Estar autenticado con un usuario de rol Administrador o tener un token válido de administrador	event_id (Path): 3 Authorization (Header): token-admin1	- Configurar la petición HTTP utilizando el método DELETE hacia el endpoint /events/3. - Agregar el token del administrador en el Header. - Enviar la petición.	El sistema responde con un código de estado 200 OK. Al revisar el archivo JSON, el evento con ID 3 ahora tiene su atributo de borrado lógico en verdadero (deleted: true).
CP_07	Eliminación lógica de un evento por parte del Dueño	- Existe un evento con ID 5 cuyo campo owner_username es organizer1 - El evento con ID 5 no posee ninguna orden registrada en el archivo orders.json. - Estar autenticado como el usuario organizer1 o tener el token del usuario	event_id (Path): 5 Authorization (Header): token-organizer1	- Configurar la petición HTTP DELETE hacia el endpoint /events/5. - Agregar el token de organizer1 en el Header. - Enviar la petición.	El sistema procesa la solicitud con éxito y devuelve un código de estado 200 OK. El evento cambia su estado interno a eliminado lógicamente en el archivo de datos.
CP_08	Eliminación por parte del dueño si el evento cuenta con órdenes	- Existe un evento con ID 3 - El evento le pertenece al	event_id (Path): 3 Authorization (Header): token-organizer1	- Configurar la petición HTTP DELETE hacia el endpoint /events/3.	El sistema bloquea la acción y responde con un código de estado

		usuario organizer1 - El evento tiene al menos una orden registrada con estado “cancelled” - Estar autenticado como el usuario organizer1 o tener el token del usuario		- Agregar el token de organizer1 en el Header. - Enviar la petición.	400 Bad Request. El cuerpo de la respuesta indica que no se puede eliminar un evento que ya tiene órdenes registradas. El estado del evento en el JSON de persistencia permanece sin cambios.
CP_09	Eliminación de evento por parte de un organizador no dueño	- Existe un evento con ID 3 - El evento le pertenece a organizer1 - Estar autenticado en la aplicación con el usuario común organizer2 o tener el token del usuario	event_id (Path): 3 Authorization (Header): token-organizer2	- Configurar la petición HTTP DELETE hacia el endpoint /events/3 . - Agregar el token de organizer2 en el Header. - Enviar la petición.	El sistema deniega el borrado y responde con un código de estado 403 Forbidden . El cuerpo de la respuesta contiene el mensaje indica que no se poseen permisos suficientes para eliminar dicho evento.
CP_10	Eliminación para un ID de evento inexistente	- El usuario se encuentra autenticado en el sistema (con cualquier rol válido). - El ID del evento propuesto no existe en los registros de la	event_id (Path): 9999 Authorization (Header): token-organizer2	- Configurar la petición HTTP DELETE hacia el endpoint /events/9999 . - Agregar el token de autenticación en el Header. - Enviar la	El sistema determina que el recurso no existe y devuelve un código de estado 404 Not Found . El cuerpo de la respuesta indica que no se encontró

		aplicación.		petición.	dicho evento.
--	--	-------------	--	-----------	---------------

Matriz de trazabilidad

ID de Requisito	Descripción	ID del Caso de Prueba	Descripción del caso de prueba	Estado
REQ_01	Permite que un administrador o el organizador propietario de un evento pueda modificar la capacidad total disponible del mismo. El sistema debe validar que la nueva capacidad sea mayor a cero, que no sea menor a la cantidad de entradas ya vendidas y que el evento no se encuentre eliminado o inactivo. Además, solo usuarios autorizados podrán realizar esta acción.	CP_01	Este caso de prueba verifica que un usuario autorizado pueda modificar correctamente la capacidad máxima de un evento existente mediante una petición PATCH. El sistema debe aceptar el cambio, actualizar la capacidad del evento y devolver el evento ya modificado con el nuevo valor guardado.	Aprobado

REQ_01	Permite que un administrador o el organizador propietario de un evento pueda modificar la capacidad total disponible del mismo. El sistema debe validar que la nueva capacidad sea mayor a cero, que no sea menor a la cantidad de entradas ya vendidas y que el evento no se encuentre eliminado o inactivo. Además, solo usuarios autorizados podrán realizar esta acción.	CP_02	Este caso de prueba verifica que el sistema impida reducir la capacidad de un evento a un valor menor que la cantidad de entradas ya vendidas. El sistema debe rechazar la modificación, no actualizar la información del evento y devolver un error indicando que la nueva capacidad no puede ser inferior a las entradas vendidas.	Aprobado
REQ_01	Permite que un administrador o el organizador propietario de un evento pueda modificar la capacidad total disponible del mismo. El sistema debe validar que la nueva capacidad sea mayor a cero, que no sea menor a la cantidad de entradas ya vendidas y que el evento no se encuentre eliminado o inactivo. Además, solo usuarios autorizados podrán realizar esta acción.	CP_03	Este caso de prueba verifica que el sistema valide correctamente que la capacidad de un evento no pueda establecerse en cero o en un valor negativo. El sistema debe rechazar la solicitud, mantener la capacidad actual sin cambios y devolver un error indicando que la capacidad debe ser mayor a cero.	Fallido
REQ_01	Permite que un administrador o el organizador propietario de un evento pueda modificar la capacidad total disponible del mismo. El sistema debe validar que la nueva capacidad sea mayor a cero, que no sea menor a la cantidad de entradas ya vendidas y que el evento no se	CP_04	Este caso de prueba verifica que el sistema no permite modificar la capacidad de un evento que fue eliminado lógicamente o que se encuentra inactivo. El sistema debe rechazar la operación y devolver un error indicando que el evento no está disponible para ser	Aprobado

	encuentre eliminado o inactivo. Además, solo usuarios autorizados podrán realizar esta acción.		modificado.	
REQ_01	Permite que un administrador o el organizador propietario de un evento pueda modificar la capacidad total disponible del mismo. El sistema debe validar que la nueva capacidad sea mayor a cero, que no sea menor a la cantidad de entradas ya vendidas y que el evento no se encuentre eliminado o inactivo. Además, solo usuarios autorizados podrán realizar esta acción.	CP_05	Este caso de prueba verifica que el sistema impide modificar la capacidad de un evento cuando el usuario autenticado no es el propietario del evento ni posee permisos suficientes. El sistema debe rechazar la solicitud, no realizar cambios en el evento y devolver un error de autorización indicando que el usuario no tiene permisos para efectuar la modificación.	Aprobado
REQ_02	Este requerimiento permite que un administrador o el dueño de un evento puedan darlo de baja mediante una eliminación lógica, marcándolo como eliminado sin borrar la información físicamente del sistema. El administrador puede eliminar cualquier evento, mientras que el dueño solo podrá hacerlo si el evento no registra órdenes asociadas. El sistema también debe validar permisos y la existencia del evento antes de aplicar el cambio.	CP_06	Este caso de prueba verifica que un administrador pueda realizar la eliminación lógica de un evento que posee órdenes asociadas. El sistema debe marcar el evento como eliminado en el archivo JSON, cambiando el atributo deleted a verdadero, sin borrar físicamente la información del evento.	Aprobado
REQ_02	Este requerimiento permite que un administrador o el dueño de un evento puedan darlo de baja mediante una eliminación	CP_07	Este caso de prueba verifica que el dueño de un evento pueda realizar correctamente la eliminación lógica de su	Aprobado

Ejecución de pruebas manuales y evidencia de ejecución

Defecto – CP_03: Validación incorrecta de capacidad igual a cero

Durante la ejecución del caso de prueba CP_03 se detectó que el sistema permite actualizar la capacidad de un evento a un valor igual a cero, lo cual contradice el requisito funcional establecido. Según la especificación, la capacidad del evento debe ser estrictamente mayor a cero, por lo que no debería permitirse la actualización con valores menores o iguales a cero.

Si bien el sistema rechaza correctamente valores negativos, la validación actual no contempla el caso de capacidad igual a cero.

Además, ante el intento de actualización con un valor inválido, el sistema devuelve el siguiente mensaje de error:

```
{  
"detail": "Capacity cannot be lower than sold tickets"  
}
```

El mensaje retornado no corresponde con la validación requerida. Según la especificación, el sistema debería devolver un mensaje indicando explícitamente que la capacidad no puede ser menor o igual a cero.

Se adjunta evidencia de ejecución de la prueba realizada mediante Postman.

Defecto – CP_08: Eliminación incorrecta de eventos con órdenes registradas

Durante la ejecución del caso de prueba CP_08 se observó que el sistema permite eliminar un evento activo que posee órdenes registradas canceladas.

De acuerdo con el requisito funcional, al intentar eliminar un evento con órdenes registradas el sistema debe:

- Devolver un status code 400.
- Informar mediante un mensaje de error que no es posible eliminar eventos con órdenes registradas.
- Mantener sin modificaciones el archivo JSON de persistencia.

Sin embargo, el sistema elimina el evento y devuelve la siguiente respuesta:

```
{
  "id": 3,
  "name": "Jazz Night",
  "date": "2025-12-20",
  "capacity": 50,
  "price": 4500,
  "active": false,
  "deleted": true,
  "owner_username": "organizer1"
}
```

Esto evidencia que el evento fue marcado como eliminado, incumpliendo el comportamiento esperado definido en la especificación.

Se adjunta evidencia de ejecución de la prueba realizada mediante Postman en la carpeta "Evidencias_CP"