

1/09

Ambientes

Estimaciones en Filosofía Ágil ≠ Estimaciones en ambientes tradicionales:

No ser dogmático. Ser pragmático es la clave del éxito.

Matriz de Desambiguación

Objetivo: Meta de negocio deseada. Siempre trabajamos para algo o alguien, no creamos su por sí mismo.

Estimar: Predecir una situación que va a pasar a futuro. Ej: cantidad de tokens de IA que voy a necesitar.

Compromiso: Lo que se acuerda después con el cliente una vez que tenemos la estimación. Lo que esperamos lograr con la planificación.

El dato es el mayor enemigo de la mg. de software.

El Coto de la Incertidumbre → No podemos planificar p/eliminar la incertidumbre, debemos iterar para descubrirla.

Al inicio del proyecto no tenemos la información suficiente para hacer una buena estimación.

Buena estimación

→ Expresado en rangos, de oscilación razonables. Una fecha exacta es difícil de cumplir.

→ Informe del porcentaje de probabilidad

Estimaciones Ágiles

¿Por qué son ágiles? Trabajan con estimaciones relativas, no absolutas.
Estimamos por comparación: "Esto te va a llevar más tiempo que esto"

Ej → ¿Qué edificio es más alto? En lugar de decir con exactitud la altura

· Usamos la escala de Fibonacci para reflejar que a mayor tamaño, mayor es la incertidumbre. Series con crecimiento exponencial

Puntos de historia/Story points (SP): Unidad de medida para estimar las User Stories.

¿Qué vamos a estimar de la user? El tamaño.

Tamaño ≠ Esfuerzo → se mide en horas persona/líneas asumiendo que va a trabajar 1 sola persona haciendo 1 tarea a la vez

Enfoque tradicional

1) ¿Qué?

2) ¿Cómo?

3) ¿Cuándo? ¿Cuánto?

Estima → El líder del proyecto

Enfoque ágil → El esfuerzo es individual

Estima → Quien hará la tarea

Técnica de estimación p/ estimar los items en el product Backlog (menos precisa que Fibonacci) → tallas de remera

Story Points

3 dimensiones:

- Complejidad
- Esfuerzo (de quien hará el trabajo)
- Incertidumbre / duda

Una vez que puedo leer sobre incertidumbre en datos de que tiempo) claro lo que tenemos que hacer.

Velocidad: Cantidad de puntos de historia que el Product Owner me acepta al final de la iteración.
No se estima; se calcula. (sumando)

METODO DE ESTIMACIÓN: POKER ESTIMATION

User story canónica: Se usa de referencia para compararla con otras.

Se debe elegir una. Los equipos menos experimentados eligen una simple.

0 → Restricciones / RNF

1 sprint → 1 iteración de duración fija. Máximo → 4 semanas.

1. El PO lee la historia

2. Discutir

3. ¿U hace estimaciones en privado. (para no condicionar y que no me condicionen)

4. Revelar el resultado de la estimación simultáneamente

5. Discutir los extremos.

El nro que elijamos tiene que estar en la escala de Fibonacci.

Normalmente se esperan 2 rondas

¿Cuándo reestimar? Sólo cuando cambió el tamaño relativo de la historia.

No cambia el tamaño de la user sólo porque no la podamos terminar.
Las estimaciones NO se negocian.

Negocia el compromiso, No la estimación.

Planificación de release: Cantidad de ^{sprints} iteraciones que necesito para entregar el producto de aquí.

MVP Producto Mínimo Viable. Creado en el ámbito de startup.

Producto que alguien quiera usar

Validar una hipótesis → ¿Estamos construyendo el producto correcto?

No necesariamente es así.

MVP Esto sí tiene que ver con funcionando

Comercializable

MLP Hay tanta oferta, que tenemos la sola oportunidad de conformar al cliente.
Incorporar la user experience.