US Iniciar templado

CLASES DE EQUIVALENCIA DE ENTRADA

Condición Externa	CE válida	CE inválida
Usuario logueado	1.Usuario logueado con rol de Responsable de Elaboración	2.Usuario no logueado 3.Usuario logueado con un rol distinto a Responsable de Elaboración
Aspecto	4. Opaco 5. Brillante	6. No selecciona aspecto
Textura	7.Suave 8.Viscosa	9. No selecciona textura
Temperatura	10. Número entero >= 30 y <=50 ingresado	11. Ingresa nro menor a 30 12. Ingresa nro mayor a 50 13. Ingresa nro flotante 14. Ingresa otro caracter 15. No ingresa temperatura
Duración	16. Número entero >= 40 y <=120 ingresado	17. Ingresa nro menor a 40 18. Ingresa nro mayor a 120 19. Ingresa nro flotante 20. Ingresa otro caracter 21. No ingresa duración
Fecha y hora de inicio de enfriamiento	22. Fecha ingresada con formato DD/MM/AAAA HH:MM , menor o igual a la fecha actual + 5 días	23. Fecha ingresada con formato inválido 24. Fecha ingresada mayor a la fecha actual + 5 días 25. Fecha menor a la fecha actual 38. No ingresa fecha de enfriamiento
Estado de la máquina al inicio del proceso	26. Máquina prendida, en reposo y cargada de chocolate.	27. Máquina apagada 28. Maquina prendida en funcionamiento 29. Maquina prendida, en reposo y sin chocolate

CLASES DE EQUIVALENCIA DE SALIDA

Condición Externa	CE válida	CE inválida
Mensaje de confirmación	30. El sistema muestra un mensaje con el formato: “Inicio de templado confirmado. Fecha y hora de inicio: DD/MM/AA HH:MM Fecha y hora de fin: DD/MM/AA HH:MM”	
Mensajes de error		31. Máquina apagada ”La máquina debe estar encendida” 32. Máquina sin chocolate “La

		máquina debe estar cargada con chocolate para iniciar el templado” 33. Fecha de inicio en el pasado “La fecha debe ser igual o posterior hasta 5 días a la actual” 34. No indica duración “Se debe indicar la duración” 35. No indica aspecto “Se debe indicar el aspecto” 36. No indica textura “Se debe indicar la textura” 37. Temperatura inválida “Se debe ingresar temperatura entre 30 y 50 grados Celsius”

CP: Iniciar Templado con éxito
Prioridad: Alta
CE: 1, 4, 7, 10,16, 22, 26, 30
Precondiciones:

- Usuario “Franco” logueado en el sistema con permisos de Responsable de Elaboración
- Máquina prendida, en reposo y cargada con chocolate.
- Aspecto “opaco” cargado en el sistema
- Textura “suave” cargada en el sistema
- Fecha y hora actual 30/10/2026 12:30 cargada en el sistema

Pasos:

1. El usuario “Franco” ingresa a la opción “iniciar templado”
2. El usuario “Franco” ingresa la fecha y hora de inicio de enfriamiento “2/11/2026 10:00”
3. El usuario “Franco” ingresa como tiempo de duración 40 minutos
4. El usuario “Franco” selecciona el aspecto opaco
5. El usuario “Franco” selecciona la textura suave
6. El usuario “Franco” ingresa como temperatura 30 grados Celsius
7. El usuario “Franco” presiona el botón “Confirmar inicio de templado”

Resultados

1. El sistema muestra un formulario para ingresar fecha y hora de enfriamiento, tiempo de duración y temperatura; y para seleccionar aspecto y textura.

7. Mensaje de confirmación: “Inicio de templado confirmado.
Fecha y hora de inicio: 2/11/2026 10:00
Fecha y hora de fin: 2/11/2026 10:40”