

Ampliación del PUD → RUP. ¿Cómo hacer sw? Etapas dentro del proceso.

lg de sw ¿Qué es?

- **Configuración del sw**: Items de configuración con su versión, para distinguir los cambios en el sw a lo largo del tiempo. Controlar el problema de maleabilidad.

Repositorio: Lugar ^{contenedor} que contiene los items de configuración.

→ **Definición**: Es una disciplina que intenta administrar los items de configuración p/ mantener su integridad a lo largo de su vida.

Trazabilidad / Rastreabilidad: Establecer vínculos de relación entre todos los elementos que conforman el sw/producto.

Primer elemento formal de un proyecto: ERS

Luego vienen los siguientes artefactos: Modelo de análisis, de diseño ^{que hay dentro?}

El item está digitalizado mientras que el sw no necesariamente.

Diferencia entre item de config y sw

Herramienta de versionado. El nro de versión no debe ser parte del nombre del item. La herramienta se encarga de manejar sola las versiones.

Variantes

Tomando una determinada versión de un item de config, se generan variaciones que no tienen que ver con funcionalidad.

Ejemplando: Distinto entorno: Android y Apple
Microsoft y Linux

Reservamos un lugar en el disco duro de la computadora p/ usarlo como repositorio.

Item de config o conj de items de config. que...
Línea Base →

Han sido validados o probados, y conformados como pnto de referencia p/ todos los involucrados.

Comité de control de cambio: Encargados de validar y aprobar.

No necesariamente está conformado por todos los items de config de un repositorio, ni por todas las versiones de un item de config.

* Operacionales → tienen código

* de especificación

¿Quiénes forman parte? Analista de sistemas
Arquitecto o líder técnico
Lider de proyecto

El cliente debería ser parte? Depende.

NOTAS:

Plan de gestión de configuración: Roles con sus respectivos nombres
También quienes conformarán el comité de control de cambios

Bifurcación en el desarrollo

RAMAS → Pueden ser descartados o integrados
merge

Cada ítem de configuración puede tener un ciclo de vida distinto de acuerdo a su propósito.

→ si tiene un plan de iteración

El proyecto tiene iteración, no el producto. Ciclos de vida iterativos

* Que el nombre del proyecto no sea el mismo que el nombre del producto.

Producto → Proyecto → Iteración

20/08

Version → Estado de un ítem de configuración en un momento determinado

Línea Base → Ítems de config q con un estado estable, que han sido validados y autorizados en un momento en el tiempo.

Tipos de ítems de config

Responde a:
- al producto
- al proyecto
- a la iteración

TP