



**UNIVERSIDAD
DE LA FRONTERA**

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
Ingeniería Informática

Informe técnico

Taller de Redes: infraestructura de servicios para Fauna Araucanía

Grupo 3 – `zorro-darwin.lazos.cl`

Integrantes: Luis Jaramillo, Giovanni Toledo y Maximiliano Rivas
Profesor: Flavio Rojas Acuña
Fecha de entrega: 28 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción y objetivos	1
1.1. Criterio de comprobación y alcance de la evidencia	1
2. Infraestructura, arquitectura y plan de nombres	1
2.1. VPS y línea base – actividad 1	1
2.2. Esquema de solución	2
3. Implementación y validación por actividad	4
3.1. Usuarios, directorios y permisos – actividad 2	4
3.2. MariaDB, PowerDNS y zona – actividad 3	4
3.3. PowerAdmin – actividad 4	6
3.4. Apache, VirtualHosts y CMS – actividades 5 y 6	7
3.5. vsftpd – actividad 7	10
3.6. Correo: Postfix, Dovecot y RoundCube – actividad 8	12
3.7. Firewall y SELinux – actividades 9 y 10	13
3.8. Aplicación de sockets – actividad 11	14
4. Verificación integrada – actividad 12	15
5. Análisis de resultados	16
6. Dificultades, decisiones y límites	16
7. Procedimiento técnico de comprobación	17
7.1. Identidad, permisos y publicación web	18
7.2. Persistencia, zona autoritativa y administración	18
7.3. Transferencia, correo y sockets	19
7.4. Parámetros decisivos de servicio y motivo de elección	20
7.5. Control de exposición y permisos	21
8. Conclusiones	22
9. Referencias y anexos	22

1. Introducción y objetivos

Fauna Araucanía necesitaba operar sitios web, DNS, correo, transferencia de archivos y una aplicación cliente-servidor sobre el VPS del taller. Este informe registra la configuración realmente aplicada, las decisiones técnicas, los errores encontrados y las pruebas realizadas desde el VPS y un equipo externo. La pauta del taller se usa como criterio de cumplimiento; las capturas seleccionadas muestran resultados concretos y se interpretan en el texto.

El objetivo general fue desplegar los servicios integrados en 200.13.5.39, bajo `zorro-darwin.lazos.cl`, y comprobar que el acceso y la comunicación funcionan. Los objetivos específicos fueron: crear tres cuentas aisladas; administrar la zona en PowerDNS/PowerAdmin; publicar WordPress, Joomla y Grav; comprobar FTP de cada usuario; enviar y recibir correo por RoundCube; mantener firewalld y SELinux activos; y ejecutar desde un cliente externo el programa de sockets.

1.1. Criterio de comprobación y alcance de la evidencia

La validación separó tres niveles. Primero se inspeccionó la *configuración declarada*: archivos de servicio, permisos, registros DNS y reglas de firewall. Luego se comprobó el *estado operativo*: unidades activas, puertos en escucha y sintaxis aceptada por los programas. Finalmente se ejecutaron *pruebas de extremo a extremo* desde el equipo del grupo: consultas DNS, solicitudes HTTP, transferencia FTP, correo entre dos buzones y conversaciones TCP. Una unidad activa demuestra que el proceso existe, pero no que el cliente alcance el servicio ni que complete una operación; por eso el último nivel determina el resultado indicado en la tabla final.

Las consultas locales al VPS se usaron para aislar fallas de aplicación de fallas de publicación. Por ejemplo, `curl -resolve` permite enviar el encabezado HTTP `Host` al VirtualHost correcto aun antes de que la delegación pública funcione. En cambio, `dig @200.13.5.39` desde el equipo externo verifica el servidor autoritativo y `dig @1.1.1.1` añade una comprobación mediante un resolovedor público. Para FTP y correo se exigió observar el contenido recibido, además de la aceptación de la conexión. Las transcripciones completas se conservan en `evidencias/10-revision/`; las figuras de terminal del informe muestran solo las líneas de comando y sus salidas. Las fechas de captura corresponden a la hora local de Chile, mientras el VPS tenía configurada la zona Europe/Madrid.

Nivel	Herramientas representativas	Pregunta que permite responder
Configuración	<code>stat</code> , <code>getsebool</code> , <code>firewall-cmd</code> , <code>httpd -S</code>	¿Coinciden propietarios, políticas, puertos y rutas con el diseño?
Estado	<code>systemctl is-active</code> , <code>ss</code> , <code>apachectl configtest</code>	¿Está cargado el servicio y acepta la configuración?
Función	<code>dig</code> , <code>curl</code> , cliente FTP, RoundCube, cliente Python	¿Obtiene el usuario el resultado solicitado desde otro equipo?

2. Infraestructura, arquitectura y plan de nombres

2.1. VPS y línea base – actividad 1

La inspección inicial del 26 de septiembre encontró AlmaLinux 9.8, interfaz `ens18`, 3.6 GiB de RAM, 3.2 GiB de swap y raíz de 28 GiB. El sistema anunciaba `localhost.localdomain` y zona horaria `Europe/Madrid`; su IP pública era 200.13.5.39. SELinux ya estaba en `Enforcing`; firewalld permitía `ssh`, `http`, `cockpit` y `dhcpv6-client`. Apache servía la página de prueba; no había CMS ni los demás servicios del taller instalados. Se verificó el acceso SSH antes de intervenir. Al cierre se comprobó la salida a Internet con una respuesta HTTP/2 200 desde el VPS; esa medición final aparece en la Figura 2 y no se presenta como medición inicial. La Figura 1 identifica la página previa, de modo que no se confunda con un sitio terminado.

La línea base permitió fijar un punto de comparación. La respuesta HTTP inicial solo demostraba que Apache aceptaba peticiones en 80/TCP; todavía no identificaba los nombres del taller ni mostraba contenido de un CMS. Se registraron además las unidades y puertos existentes para distinguir servicios preinstalados de los agregados por el grupo. La comprobación final de **ens18** y **getenforce** acredita que se mantuvo la IP asignada y el modo obligatorio de SELinux. El HTTP/2 200 de la prueba saliente confirma conectividad desde el servidor hacia un sitio externo en ese momento, pero no sustituye las pruebas entrantes de DNS, web o correo.




Figura 1: Página de prueba de AlmaLinux observada antes del despliegue. Acredita respuesta HTTP inicial, pero aún no un sitio de Fauna Araucanía. Las consultas de versión, interfaz, firewall y SELinux están en evidencias/01-preparacion-vps/.

```
$ ssh -F /dev/null -o BatchMode=yes -i /home/gtoledo/Descargas/tredes3.key tredes3@200.13.5.39 'hostname; . /etc/os-release; echo "$PRETTY_NAME"; ip -br -4 addr show ens18; getenforce; curl -sSI --max-time 8 https://example.com | head -1'
```

```
localhost.localdomain
AlmaLinux 9.8 (Olive Jaguar)
ens18                200.13.5.39/26
Enforcing
HTTP/2 200
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html
[salida 0]
```

Figura 2: Revisión final del VPS desde el equipo local: AlmaLinux 9.8, interfaz ens18 con 200.13.5.39/26, SELinux Enforcing y respuesta HTTP/2 200 a una solicitud saliente. Esta evidencia es posterior al despliegue.

2.2. Esquema de solución

Todos los servicios residen en el mismo VPS. PowerDNS y los CMS relacionales usan MariaDB solo por loopback. Apache enruta los nombres HTTP; Postfix entrega al Maildir de las cuentas locales y Dovecot lo expone a RoundCube. vsftpd trabaja con las mismas cuentas dentro de sus HOME. El servicio de sockets escucha en TCP/9000. La Figura 3 representa esas relaciones; los puertos abiertos se justifican en la sección de seguridad. Es un diagrama explicativo, mientras las capturas posteriores muestran pruebas reales.

El flujo de resolución comienza en la zona autoritativa: los nombres **web1**, **web2** y **web3** apuntan a la misma dirección IPv4. Apache distingue las peticiones mediante el encabezado **Host** y selecciona el DocumentRoot correspondiente; compartir IP no implica compartir archivos ni cuentas. **dnsadmin** y **webmail** siguen el mismo mecanismo de VirtualHosts, pero sus aplicaciones cumplen funciones administrativas distintas. Se evitó publicar MariaDB: PowerDNS, WordPress, Joomla y PowerAdmin alcanzan el motor por 127.0.0.1, y Grav persiste sus páginas en Markdown. Esta separación hace




Figura 3: Arquitectura general del VPS. Las flechas representan dependencias entre cliente, aplicaciones y persistencia; no son capturas de funcionamiento. Grav guarda páginas en archivos y no usa MariaDB.

comprobable cada dependencia: si DNS responde pero un sitio no carga, el diagnóstico pasa por Apache, PHP-FPM, permisos y aplicación; si el sitio carga por `curl -resolve` pero no por nombre, debe revisarse la resolución.

Los servicios que usan identidades locales comparten cuentas sin compartir todos los permisos. vsftpd inicia la sesión dentro del HOME respectivo, mientras Apache necesita recorrer el HOME y leer `public_html`. Postfix deposita el correo en Maildir y Dovecot lo entrega a RoundCube por IMAP. Esa reutilización de cuentas simplifica la autenticación del taller, pero exige distinguir los permisos de lectura web, escritura FTP, acceso al buzón y escritura temporal de cada CMS. El control se hizo en dos capas: propietario y modo Unix (DAC), y contexto/política SELinux. El apartado de seguridad documenta ambos porque una operación puede estar permitida por DAC y ser rechazada por SELinux.

Cuadro 1: Plan de nombres y destino de los registros de la zona.

Nombre	Registros/destino	Servicio
raíz	A 200.13.5.39; MX 10 mail; NS ns1; SOA	Zona y correo del dominio
ns1	A 200.13.5.39	DNS autoritativo
web1 / web2 / web3	A 200.13.5.39 cada uno	WordPress / Joomla / Grav
mail / webmail	A 200.13.5.39 cada uno	Postfix-Dovecot / RoundCube
dnsadmin	A 200.13.5.39	PowerAdmin

Agregamos el A de la raíz para hacer coincidir la zona con el plan. En la comprobación final del 28 de septiembre, `pdnsutil zone check` reportó 11 registros, sin errores ni avisos. El padre delega en `zorro-darwin-ns.lazos.cl` y la zona hija declara `ns1.zorro-darwin.lazos.cl`; ambos nombres conducen a 200.13.5.39. Las respuestas autoritativas y las consultas públicas funcionaron, por lo que esta diferencia de nombres no impidió la resolución observada.

3. Implementación y validación por actividad

3.1. Usuarios, directorios y permisos – actividad 2

Se crearon `trede3-cms1`, `trede3-cms2` y `trede3-cms3`, UID 1001–1003, con contraseñas bajo la fórmula exigida. Cada cuenta posee `/home/trede3-cmsX/public_html` en modo 755. El HOME es `root:root` 755 para que la raíz del chroot no sea escribible; la carpeta web es propiedad del usuario CMS respectivo. Apache lee los tres árboles mediante etiquetas SELinux y solo escribe en subdirectorios expresamente habilitados, como uploads en WordPress. No se usó modo 777. Se comprobó con `getent passwd`, `passwd -S`, `stat` y `ls -Z`; los detalles previos están en `evidencias/02-usuarios/` y la comprobación final en la Figura 11.

La propiedad `root:root` del HOME responde a una restricción de vsftpd: con `allow_writeable_chroot=NO`, la raíz de la jaula no debe quedar modificable por el usuario autenticado. La escritura se desplaza un nivel hacia abajo, a `public_html`, que pertenece a su cuenta. El modo 755 deja atravesar los directorios al proceso web sin conceder escritura a terceros; el propietario de cada sitio conserva la capacidad de subir o reemplazar sus archivos. Así se satisfacen simultáneamente el alojamiento bajo cuentas distintas y el FTP enjaulado. La salida de `stat` de la Figura 11 muestra las tres correspondencias propietario–ruta, y las pruebas FTP posteriores comprueban que esa estructura funciona en una operación real, no solo sobre el papel.

`getent passwd` verificó que cada nombre resuelve a su UID, GID y HOME; `passwd -S` confirmó contraseñas establecidas sin exponer sus valores. Los directorios Maildir de CMS1 y CMS2 son privados dentro de sus HOME: la jaula FTP impide acceder a otros usuarios o al sistema, aunque cada titular puede ver su propio buzón. La evidencia textual `evidencias/02-usuarios/usuarios-directorios.txt` registra estos atributos y permite reproducir la revisión de permisos sin insertar una captura adicional de cada comando.

3.2. MariaDB, PowerDNS y zona – actividad 3

MariaDB 10.11 escucha únicamente en `127.0.0.1:3306`; se retiraron las cuentas anónimas y la base `test` tras respaldar la BD. PowerDNS Authoritative 5.1.4 carga el backend `gmysql`, con `gmysql-host=127.0.0.1`, `gmysql-dbname=pdns_redes3` y usuario `dominio_pdns`. Este usuario solo se conecta desde `127.0.0.1`; el privilegio ALL está delimitado a `pdns_redes3.*`, sin alcance global. La contraseña sigue fuera del informe. La zona contiene SOA, NS, MX y los A del Cuadro 1; PowerDNS lee los registros de MariaDB y responde por UDP/TCP 53.

La base `pdns_redes3` contiene las tablas que utiliza el backend, entre ellas `domains`, `records`, `domainmetadata` y `cryptokeys`. Mantener el usuario SQL del DNS limitado a esa base impide que sus operaciones afecten las bases de los CMS. La restricción de `bind-address` a loopback añade una segunda barrera: incluso si existiera una regla de firewall equivocada, MariaDB no estaría escuchando en la interfaz pública según la medición de `ss`. PowerAdmin usa la misma base para administrar la zona; el acceso del proceso web a MariaDB requirió el booleano SELinux `httpd_can_network_connect_db`, sin desactivar `Enforcing`.

El SOA identifica a `ns1.zorro-darwin.lazos.cl` como servidor principal; el NS publica ese nombre para la zona; los A traducen nombres de servicio a la IP del VPS; y el MX con preferencia 10 dirige el correo hacia `mail.zorro-darwin.lazos.cl`. El A de `ns1` es necesario para alcanzar al servidor DNS por su nombre. La zona tenía inicialmente diez registros válidos, pero carecía del A de la raíz. En la revisión final se añadió ese registro, se retiró el TXT temporal de prueba y la validación reportó once registros sin errores ni avisos. Esta secuencia explica por qué una prueba previa correcta de los subdominios no bastaba para declarar completo el plan de nombres.

En la repetición del 28 de septiembre, las consultas desde el cliente externo separaron la delegación del padre, el NS y SOA del hijo, los A de la raíz y servicios, y el MX 10 hacia `mail`. Se consultó directamente a `200.13.5.39` por UDP y TCP; ambas respuestas contenían la bandera de autoridad `aa`. Una consulta a `1.1.1.1` obtuvo el A de la raíz. La Figura 4 muestra par-

te de esa secuencia. Los comandos y resultados completos, incluida la repetición final de 25 consultas, están en `evidencias/12-auditoria-lote1-dns-poweradmin/terminal-cliente-dns.txt` y `evidencias/12-auditoria-lote1-dns-poweradmin/terminal-cierre-externo.txt`.

Comprobamos por separado el servidor y su persistencia. `pdns` estaba activo y escuchaba en 53/UDP y 53/TCP; `firewalld` tenía ambas reglas en runtime y en la configuración permanente. La zona contenía 11 registros, con serial SOA 2026092801 tras la prueba de edición. MariaDB seguía escuchando únicamente en loopback y `dominio_pdns@127.0.0.1` conservaba privilegios sobre `pdns_redes3.*`, no sobre todas las bases. La Figura 5 resume estos controles internos. Validar la zona no sustituye la prueba externa: una base correcta podría quedar inaccesible por firewall. Por eso interpretamos juntas las dos figuras.

```
+ date -Is
2026-09-28T17:35:03-03:00
+ hostname
home
+ dig @dell.ns.cloudflare.com +norecurse +noall +authority +additional zorro-darwin.lazos.cl NS
zorro-darwin.lazos.cl. 300      IN      NS      zorro-darwin-ns.lazos.cl.
zorro-darwin-ns.lazos.cl. 300      IN      A        200.13.5.39
+ dig @200.13.5.39 +norecurse +noall +answer zorro-darwin.lazos.cl NS
zorro-darwin.lazos.cl. 3600     IN      NS      ns1.zorro-darwin.lazos.cl.
+ dig @200.13.5.39 +norecurse +noall +answer zorro-darwin.lazos.cl SOA
zorro-darwin.lazos.cl. 3600     IN      SOA     ns1.zorro-darwin.lazos.cl. hostmaster.zorro-darwin.lazos.cl. 2026092801 10800 3600
604800 3600
+ dig @200.13.5.39 +norecurse +noall +answer zorro-darwin.lazos.cl A
zorro-darwin.lazos.cl. 300      IN      A        200.13.5.39
+ dig @1.1.1.1 +noall +answer zorro-darwin.lazos.cl A
zorro-darwin.lazos.cl. 300      IN      A        200.13.5.39
+ dig @200.13.5.39 +norecurse +noall +answer zorro-darwin.lazos.cl MX
zorro-darwin.lazos.cl. 3600     IN      MX       10 mail.zorro-darwin.lazos.cl.
+ dig @200.13.5.39 +norecurse +noall +answer mail.zorro-darwin.lazos.cl A
mail.zorro-darwin.lazos.cl. 3600 IN      A        200.13.5.39
+ dig @200.13.5.39 +tcp +norecurse +noall +answer zorro-darwin.lazos.cl A
zorro-darwin.lazos.cl. 300      IN      A        200.13.5.39
+ set +x
Prueba de terminal: cliente externo. Salida completa en terminal-cliente-dns.txt.
Captura lista. Pulse Enter para cerrar. █
```

Figura 4: Terminal del cliente externo, 28-09-2026: NS del padre y del hijo, SOA, A de la raíz y MX hacia mail. El resultado completo incluye consultas autoritativas por UDP y TCP y resolución mediante 1.1.1.1; fuente: `evidencias/12-auditoria-lote1-dns-poweradmin/terminal-cliente-dns.txt`.

```

+ date -Is
2026-09-28T17:35:34-03:00
+ hostname
home
+ ssh -F /dev/null -i /home/luchosqi/Descargas/tredes3.key -o BatchMode=yes -o ConnectTimeout=8 -o StrictHostKeyChecking=yes trede
s3@200.13.5.39 'date -Is; hostname; systemctl is-active pdns mariadb; ss -lnut | grep -E ":53[[:space:]]|:3306[[:space:]]"; dig @1
27.0.0.1 +norecurse +noall +answer zorro-darwin.lazos.cl SOA; dig @127.0.0.1 +norecurse +noall +answer zorro-darwin.lazos.cl MX'
2026-09-28T22:35:35+02:00
localhost.localdomain
active
active
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:53 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 80 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:*
zorro-darwin.lazos.cl. 3600 IN SOA ns1.zorro-darwin.lazos.cl. hostmaster.zorro-darwin.lazos.cl. 2026092801 10800 3600
604800 3600
zorro-darwin.lazos.cl. 3600 IN MX 10 mail.zorro-darwin.lazos.cl.
+ set +x
Prueba de terminal: consulta SSH al VPS. Base, configuración y firewall en terminal-vps-dns-base.txt.
Captura lista. Pulse Enter para cerrar.

```

Figura 5: Terminal del VPS: servicio PowerDNS, escucha de DNS, zona válida, firewall y base local. La transcripción `evidencias/12-auditoria-lote1-dns-poweradmin/terminal-vps-dns-base.txt` identifica los comandos y oculta la contraseña del backend.

3.3. PowerAdmin – actividad 4

PowerAdmin 4.3.5 se publica por `dnsadmin.zorro-darwin.lazos.cl`. Al inicio de la revisión la aplicación mostraba un error porque aún estaba presente su directorio instalador. Se movió al respaldo y se comprobó acceso autenticado y vista de la zona. Una primera prueba con el TXT `_revision` terminó con su retiro. El 28 de septiembre repetimos la operación con `_auditoria-g3-20260928`: antes de editar, respaldamos `pdns_redes3` fuera de Git, creamos una cuenta administrativa temporal, añadimos el TXT desde PowerAdmin y obtuvimos el valor por `dig`. Luego eliminamos el registro desde la interfaz y retiramos la cuenta temporal. La contraseña de la cuenta administrativa preexistente no se probó.

La prueba del TXT une interfaz, base y respuesta DNS. La Figura 6 muestra el registro temporal en una zona de 12 filas; la Figura 7 muestra la zona de nuevo con 11. En ambas etapas, una respuesta anterior permaneció en la caché de PowerDNS: primero un `NXDOMAIN` tras crear el registro y luego el valor positivo después de borrarlo. Usamos `pdns_control purge` solo para ese nombre y repetimos `dig`. La ausencia final consta en la consulta y en el conteo SQL; la captura de la tabla final, por sí sola, no prueba el instante del borrado. La transcripción es `evidencias/12-auditoria-lote1-dns-poweradmin/terminal-poweradmin-txt.txt`. No se modificó la delegación del padre ni se reinició el VPS.




Figura 6: PowerAdmin autenticado con URL visible: TXT temporal creado y zona con 12 registros. La consulta autoritativa tras purgar una respuesta negativa en caché devolvió ese valor.




Figura 7: Vista final de PowerAdmin con los 11 registros operativos, sin el TXT de auditoría. El borrado se confirmó además mediante SQL y dig tras purgar la entrada positiva de caché.

3.4. Apache, VirtualHosts y CMS – actividades 5 y 6

Apache 2.4 enruta `web1`, `web2` y `web3` mediante tres VirtualHosts en `/etc/httpd/conf.d/cms-sites.conf`, cada uno con DocumentRoot en el `public_html` del usuario correspondiente. `httpd -S` también lista `dnsadmin` y `webmail`. PHP 8.3 se sirve por php-fpm con límite de memoria de 512 MiB y máximo de seis procesos; esto resolvió un HTTP 500 inicial de Joomla sin permisos generales de escritura.

Se comprobó la sintaxis de Apache con `apachectl configtest` y después se consultó cada sitio con el nombre de Host apropiado. El resultado HTTP 200 en la raíz de los tres CMS confirma que Apache

selecciona un VirtualHost y entrega una página; las comprobaciones de los accesos administrativos añaden que cada aplicación PHP está instalada y responde en su ruta. Durante la instalación se utilizó `curl -resolve` para fijar la dirección local y enviar el Host correcto, lo que permitió depurar Apache antes de depender de DNS público. En la revisión final se consultaron los nombres publicados desde el cliente y se contrastó el texto del contenido con el esperado.

WordPress 7.1.2 usa `web1_db`, tablas con prefijo `wp3_`. Su portada muestra un artículo sobre el zorro de Darwin. Joomla 6.1.3 usa `web2_db` y prefijo `g3j_`; se publicó desde su administrador un artículo destacado sobre conservación del bosque nativo. Grav 2.2.1 almacena su portada en `/home/tredes3-cms3/public_html/user/pages/01.home/default.md`; se sustituyó la bienvenida del producto por una guía de hábitats en Markdown, sin BD. Los nombres de BD de WordPress/Joomla son los efectivamente implementados; la planificación preliminar en `AGENT.md` usaba otros nombres y no debe confundirse con el despliegue.

Sitio	Cuenta y persistencia		Contenido final	Verificación específica
web1	cms1;	<code>web1_db</code> ,	Artículo del zorro de Darwin	Portada HTTP 200; carpeta de cargas escribible con ACL y contexto acotados.
web2	cms2;	<code>web2_db</code> ,	Artículo destacado de bosque nativo	Guardado en administración, fila en BD y publicación pública HTTP 200.
web3	cms3;	archivo	Guía de hábitats	Archivo <code>default.md</code> propio y portada HTTP 200.

La diferencia de persistencia es técnica y verificable. WordPress y Joomla guardan sus contenidos estructurados en bases separadas y utilizan usuarios SQL propios limitados a sus bases; Grav lee el Markdown de su árbol de archivos, por lo que no depende de una tercera base poblada. Se observó que la base `web3_db` quedó vacía de la planificación inicial y no se presenta como almacenamiento de Grav. Joomla tenía inicialmente cero artículos y su pantalla pública no bastaba para cumplir la exigencia de contenido propio; la publicación posterior, la fila en `g3j_content` y la portada final son las evidencias de cierre. En WordPress, la prueba de escritura y borrado en uploads verificó el ajuste de ACL/contexto sin hacer escribible todo el sitio.

Las Figuras 8, 9 y 10 muestran los tres subdominios con contenido diferente. El navegador devolvió HTTP 200 y encontró los títulos esperados. Joomla además registró un artículo publicado en su BD y confirmó *Article saved* en administración; el CMS3 conservó propietario `tredes3-cms3` y modo 644 sobre el Markdown. Para WordPress se aplicó ACL para `apache` y contexto `httpd_sys_rw_content_t` solo al directorio uploads; una prueba de creación y borrado desde PHP confirmó escritura web. El resto del árbol conserva lectura restringida por DAC y SELinux.

La Figura 11 complementa las tres portadas: `httpd -S` asocia cada nombre a su VirtualHost, `stat` asocia cada `public_html` a su cuenta, la consulta SQL muestra el artículo Joomla y `pdnsutil` valida la zona. Ninguna de esas salidas por separado identifica el CMS que ve el visitante; al combinar la configuración, la persistencia y el contenido visible se puede seguir el recorrido completo desde el nombre DNS hasta el archivo o registro servido.

Blog

Zorro de Darwin: patrimonio del bosque templado

Sitio demostrativo de Fauna Araucanía, implementado por el Grupo 3 en WordPress.

Esta sección publica noticias sobre fauna nativa y conservación. El zorro de Darwin identifica nuestro dominio de trabajo: zorro-darwin.lazos.cl.

Prueba de infraestructura: web1 utiliza una cuenta local y una base de datos independientes de Joomla y Grav.

September 26, 2026

Fauna Araucanía | Noticias — Grupo 3

CMS 1 · WordPress · Taller de Redes

[Blog](#)

[About](#)

[FAQs](#)

[Authors](#)

[Events](#)

[Shop](#)

[Patterns](#)

[Themes](#)

Twenty Twenty-Five

Designed with [WordPress](#)

Figura 8: Portada final de web1 con artículo propio en WordPress. El nombre del sitio, el contenido y el subdominio distinguen este CMS de los otros dos.

CASSIOPEIA

You are here: [Home](#)

Home

[Conservación del bosque nativo en La Araucanía](#)

Details
 Written by: [Administrador Grupo 3](#)
 Category: [Uncategorised](#)
 Published: 27 September 2026
 Hits: 0

Fauna Araucanía presenta este espacio de divulgación construido con Joomla para el Taller de Redes del Grupo 3. El bosque templado es hábitat del zorro de Darwin y otras especies nativas. Este sitio demuestra publicación independiente, administración propia y resolución mediante web2.zorro-darwin.lazos.cl.

Main Menu

[Home](#)

Login Form

Username

Password

☐ Remember Me

[Log in](#)

[Forgot your password?](#)
[Forgot your username?](#)

Figura 9: Portada final de web2: el artículo destacado fue guardado en la administración de Joomla y apareció en el sitio público. La validación corrigió una primera publicación con marcas HTML literales.




Figura 10: Portada final de web3 servida por Grav desde un archivo Markdown de la cuenta cms3. La guía reemplaza la página de instalación predeterminada y evidencia un mecanismo de almacenamiento independiente.

```
$ httpd -S 2>&1 | grep 'namevhost'
port 80 namevhost web1.zorro-darwin.lazos.cl (/etc/httpd/conf.d/cms-sites.conf:1)
port 80 namevhost web2.zorro-darwin.lazos.cl (/etc/httpd/conf.d/cms-sites.conf:12)
port 80 namevhost web3.zorro-darwin.lazos.cl (/etc/httpd/conf.d/cms-sites.conf:23)
port 80 namevhost dnsadmin.zorro-darwin.lazos.cl (/etc/httpd/conf.d/dnsadmin.conf:1)
port 80 namevhost webmail.zorro-darwin.lazos.cl (/etc/httpd/conf.d/webmail.conf:1)
[salida 0]

$ mysql -N -e "SELECT COUNT(*),MIN(title) FROM web2_db.g3j_content;"
1      Conservación del bosque nativo en La Araucanía
[salida 0]

$ stat -c '%U:%G %a %n' /home/tredes3-cms{1,2,3}/public_html
tredes3-cms1:tredes3-cms1 755 /home/tredes3-cms1/public_html
tredes3-cms2:tredes3-cms2 755 /home/tredes3-cms2/public_html
tredes3-cms3:tredes3-cms3 755 /home/tredes3-cms3/public_html
[salida 0]

$ pdnsutil zone check zorro-darwin.lazos.cl
Checked 11 records of 'zorro-darwin.lazos.cl', 0 errors, 0 warnings.
[salida 0]
```

Figura 11: Configuración de VirtualHosts, propietario de cada public_html, un artículo Joomla en BD y chequeo de la zona DNS. Esta terminal respalda la relación usuario–ruta–nombre, además de las capturas de navegador.

3.5. vsftpd – actividad 7

vsftpd 3.0.5 escucha en 2121/TCP; usa rango pasivo 30000–30100/TCP y dirección pasiva 200.13.5.39 para sortear el bloqueo institucional de FTP/21. Las tres cuentas locales están en una allow-list, anonymous_enable=NO, chroot_local_user=YES, local_root=/home/\$USER y allow_writeable_chroot=NO. La raíz del chroot es de root; cada usuario puede modificar su public_html y no atravesar a otros HOME. CMS1 y CMS2 pueden ver su propio Maildir dentro de su HOME; el aislamiento prometido es entre cuentas y sistema, no exclusividad de una única

carpeta web.

El protocolo FTP usa un canal de control y otro de datos. El puerto 2121 recibe la autenticación y los comandos; en modo pasivo el servidor informa una dirección y un puerto del rango 30000–30100 para transferir los bytes. Por eso se configuró `pasv_address` con la IP pública y se autorizó el rango completo en `firewalld`. Abrir únicamente 2121 habría permitido llegar al saludo e incluso iniciar sesión, pero las subidas o listados podrían fallar al abrir el canal de datos. En SELinux se etiquetaron el puerto de control como `ftp_port_t` y el rango pasivo como `ftp_data_port_t`; `ftpd_use_passive_mode` quedó activado. La ruta `/run/vsftpd/empty` utilizada como `secure_chroot_dir` se recrea mediante una regla de `tmpfiles`, ya que `/run` es temporal.

Después de etiquetar los árboles web para Apache, las subidas daban 553 aun cuando el propietario tenía permiso DAC. El análisis con `sesearch` mostró que la autorización preexistente para esa operación dependía del booleano amplio `ftpd_full_access`, que permaneció apagado. La política SELinux instalada no permitía a `ftpd_t` añadir archivos en directorios `httpd_sys_content_t`. Se instaló `setools-console` para esta consulta. Tras respaldar configuración y contextos, se instaló el módulo local `ftpd_httpd_content`, que concede a ese dominio las operaciones de archivo y directorio necesarias sobre ese tipo; las reglas DAC y la jaula mantienen separadas las cuentas. No se activaron `ftpd_full_access` ni `ftpd_anon_write`; SELinux siguió Enforcing.

El código fuente del módulo se conserva en `configuraciones/selinux/ftpd_httpd_content.te`. La separación entre cuentas sigue dependiendo de los propietarios, permisos y jaulas individuales; la regla SELinux no reemplaza esos controles.

Desde el equipo externo se autenticaron las tres cuentas. Cada una subió su archivo, lo sobrescribió con versión 2, y la URL de su propio sitio devolvió HTTP 200 con bytes idénticos a la nueva versión. Acceso a `/etc` y al HOME de otra cuenta devolvió 550; el usuario anónimo recibió 530. La Figura 12 muestra todas las fases y resultados, no solo el login.

La comparación HTTP vincula cada transferencia con su DocumentRoot; el registro completo se conserva en `evidencias/10-revision/solucion-ftp.txt`. La Figura 12 reúne creación, reemplazo, acceso web y rechazos para los tres usuarios.

```
$ /tmp/redes-audit-venv/bin/python /tmp/redes_ftp_full.py
tredes3-cms1 autenticado, raíz= /
Aislamiento /etc → 550 Failed to change directory.
Aislamiento /home/tredes3-cms2 → 550 Failed to change directory.
Subida prueba-grupo3-cms1.txt versión 1 → 226 Transfer complete.
HTTP 200 contenido coincide: True Grupo 3 - CMS 1 - version 1
Subida prueba-grupo3-cms1.txt versión 2 → 226 Transfer complete.
HTTP 200 contenido coincide: True Grupo 3 - CMS 1 - version 2
tredes3-cms2 autenticado, raíz= /
Aislamiento /etc → 550 Failed to change directory.
Aislamiento /home/tredes3-cms3 → 550 Failed to change directory.
Subida prueba-grupo3-cms2.txt versión 1 → 226 Transfer complete.
HTTP 200 contenido coincide: True Grupo 3 - CMS 2 - version 1
Subida prueba-grupo3-cms2.txt versión 2 → 226 Transfer complete.
HTTP 200 contenido coincide: True Grupo 3 - CMS 2 - version 2
tredes3-cms3 autenticado, raíz= /
Aislamiento /etc → 550 Failed to change directory.
Aislamiento /home/tredes3-cms1 → 550 Failed to change directory.
Subida prueba-grupo3-cms3.txt versión 1 → 226 Transfer complete.
HTTP 200 contenido coincide: True Grupo 3 - CMS 3 - version 1
Subida prueba-grupo3-cms3.txt versión 2 → 226 Transfer complete.
HTTP 200 contenido coincide: True Grupo 3 - CMS 3 - version 2
Anónimo rechazado: 530 Permission denied.
[salida 0]
```

Figura 12: Terminal real con autenticación, intentos de salida de jaula, doble subida pasiva por usuario, lectura HTTP de la versión actualizada y rechazo del anónimo. Archivo de comandos y resultados: `evidencias/10-revision/solucion-ftp.txt`.

3.6. Correo: Postfix, Dovecot y RoundCube – actividad 8

Postfix 3.5.25 acepta SMTP en TCP/25 y entrega el dominio como correo local en Maildir/; Dovecot 2.3.16 ofrece IMAP local e IMAPS en TCP/993. `mail.zorro-darwin.lazos.cl` tiene A y es destino MX 10. RoundCube 1.7.4 está en `webmail` y autentica por IMAP local con TLS. Las cuentas comprobadas son `trede3-cms1@zorro-darwin.lazos.cl` y `trede3-cms2@zorro-darwin.lazos.cl`.

El circuito se compone de funciones diferentes. El MX anuncia adónde dirigir el correo del dominio; Postfix acepta y deposita el mensaje para una cuenta local; Dovecot expone el Maildir mediante IMAP; y RoundCube permite escribir, enviar y leer desde el navegador. La configuración inicial había tratado los destinatarios como alias virtuales y Postfix devolvía *User unknown in virtual alias table*. Al declarar el dominio en `mydestination` y usar las cuentas locales se eliminó esa discrepancia. Las pruebas tempranas de `doveadm` y de entrega local validaron los buzones, pero todavía no garantizaban que RoundCube pudiera enviar, por lo que se efectuó una prueba adicional desde la interfaz.

La Figura 13 ordena los componentes que intervienen en el trayecto probado. Las flechas muestran funciones distintas, no paquetes capturados ni una prueba por sí mismas; la llegada del mensaje se verifica en las Figuras 14 y 15.



Figura 13: Flujo explicativo del correo de CMS1 a CMS2. La respuesta recorre el mismo camino con las cuentas intercambiadas; las capturas de buzón abierto acreditan el resultado.

La entrega inicial por línea de comandos y el login web no acreditaban envío desde RoundCube. La prueba del navegador devolvió *Error SMTP* y el log registró *Connection refused*. La versión instalada lee `smtp_host`, cuyo valor por defecto era `localhost:587`; la configuración usaba las opciones antiguas `smtp_server` y `smtp_port`, mientras Postfix escucha en 25. Tras respaldar `/var/www/roundcube/config/config.inc.php`, se fijó `smtp_host=127.0.0.1:25`; `php -l` confirmó sintaxis válida. SMTP local no requirió credenciales adicionales para destinatarios de su propio dominio.

El rechazo de conexión se explicó por la diferencia entre el puerto que intentaba usar la aplicación (587) y el puerto local disponible (25). Cambiar la clave leída por la versión instalada corrigió el destino efectivo, sin abrir un puerto de submission que no formaba parte del despliegue. `php -l` solo demuestra que el archivo no tiene errores de sintaxis; la prueba decisiva fue que el mensaje salió de RoundCube, llegó al Maildir de CMS2 y pudo leerse por IMAP. La misma secuencia se repitió en sentido contrario para evitar concluir éxito a partir de un solo envío.

La comprobación funcional posterior se ejecutó en RoundCube: CMS1 redactó y envió a CMS2; CMS2 abrió el mensaje (Figura 14), envió una respuesta, y CMS1 abrió esa respuesta (Figura 15). Asunto, remitente y cuerpo identifican la ida y la vuelta. Postfix y Dovecot permanecieron activos. Los servicios de correo presentan un certificado TLS autofirmado de laboratorio; RoundCube envía al SMTP local en `127.0.0.1:25` y su sitio web se publica por HTTP. Para la captura automatizada se usó un túnel SSH con proxy SOCKS, por lo que no se introdujeron contraseñas en una conexión HTTP expuesta durante la prueba. La publicación ordinaria por HTTP sigue siendo un límite de seguridad pendiente para uso real.

Las capturas muestran los mensajes *abiertos* dentro de cada buzón, no solo formularios de composición o avisos de envío. Esta diferencia acredita recepción y lectura: el contenido aparece después del trayecto RoundCube–Postfix–Maildir–Dovecot–RoundCube. Las transcripciones `evidencias/10-revision/solucion-correo-navegador.txt` y `evidencias/10-revision/solucion-correo-respuesta.txt` registran el flujo y sus resultados. El certificado autofirmado permite cifrar las conexiones configuradas en el laboratorio, aunque no entrega la confianza pública de una entidad certificadora. Tampoco convierte el acceso HTTP al webmail en HTTPS; por ello el resultado se limita al entorno probado.



Figura 14: RoundCube abierto con la cuenta CMS2: mensaje enviado desde CMS1, asunto único y contenido legible. La figura acredita recepción y lectura a través de IMAP, después de corregir el destino SMTP.



Figura 15: RoundCube abierto con CMS1: respuesta enviada desde CMS2 y recibida con asunto relacionado. Completa el circuito de ida y vuelta; las transcripciones de ambas sesiones están en evidencias/10-revision/solucion-correo-respuesta.txt.

3.7. Firewall y SELinux – actividades 9 y 10

Puerto/protocolo	Servicio	Justificación
22/TCP	SSH	Administración remota y respaldo.
80/TCP	Apache	Sitios web, PowerAdmin y RoundCube según Host.
53/TCP y UDP	PowerDNS	Consultas y respuestas DNS autoritativas.
25/TCP	Postfix	Recepción SMTP y entrega local.
993/TCP	Dovecot	Acceso IMAPS externo.
2121/TCP	vsftpd	Canal de control FTP alternativo a 21.
30000–30100	vsftpd (TCP)	Transferencias en modo pasivo.
9000/TCP	Chat	Programa cliente–servidor Python.

La zona `public` conserva además el servicio auxiliar `dhcprv6-client` heredado para tráfico de cliente DHCPv6. No se expusieron MariaDB/3306 ni IMAP/143 por firewall; MariaDB además enlaza solo loopback. La Figura 16 comprueba nueve unidades activas, reglas de firewalld, sockets de FTP/chat/BD y Enforcing. El chequeo de booleanos muestra apagados los permisos FTP y HTTP generales; los módulos locales `roundcube_http_mail` y `ftpd_httpd_content` cubren las conexiones IMAP/SMTP y la escritura FTP requeridas. Las etiquetas persistentes de CMS se aplicaron con

`semanage fcontext` y `restorecon`. Existen AVC históricos de otras peticiones HTTP; por ello no se afirma ausencia global de denegaciones, sino éxito de los flujos probados con Enforcing.

La tabla enumera las excepciones de entrada realmente necesarias para el alcance del taller. El servicio `http` representa 80/TCP y evitó conservar una regla explícita duplicada; `cockpit` se retiró de la zona pública. DNS requiere UDP para la consulta habitual y TCP para respuestas o clientes que lo soliciten. El puerto 25 recibe SMTP, 993 permite IMAPS externo y 9000 corresponde únicamente al programa Python. El rango pasivo de FTP no es un servicio administrativo adicional: transporta los datos de las sesiones iniciadas en 2121. Se compararon reglas efectivas y permanentes para que una recarga del firewall no cambiara el resultado. La conexión externa comprobó DNS por UDP y TCP, así como alcance de 25 y 993; las pruebas de aplicaciones demuestran que varios de esos puertos cumplen su función, no solo que están abiertos.

SELinux se mantuvo en **Enforcing** durante el trabajo. Se habilitaron los booleanos específicos `httpd_enable_homedirs` para leer los sitios alojados bajo `/home`, `httpd_can_network_connect_db` para la base local y `ftpd_use_passive_mode` para FTP. `httpd_can_network_connect`, `ftpd_full_access` y `ftpd_anon_write` permanecieron apagados. Las rutas que los CMS deben modificar recibieron etiquetas de escritura específicas, mientras los demás archivos conservaron contextos de lectura; `matchpathcon -V` comparó las etiquetas efectivas con las reglas persistentes tras `restorecon`. El módulo `roundcube_http_mail` habilitó al proceso web solo los tipos de puerto necesarios para IMAP/SMTP, y el módulo FTP resolvió la escritura en el árbol web. La Figura 16 muestra los booleanos amplios apagados y ambos módulos presentes; las pruebas de correo y FTP son la verificación funcional de esas decisiones.

```
$ date -Is; getenforce; systemctl is-active mariadb pdns httpd php-fpm vsftpd postfix dovecot firewalld chat-texto
2026-09-27T02:21:13+02:00
Enforcing
active
active
active
active
active
active
active
active
active
active
[salida 0]

$ firewall-cmd --list-services; firewall-cmd --list-ports
dhcpv6-client http ssh
25/tcp 53/tcp 993/tcp 2121/tcp 9000/tcp 30000-30100/tcp 53/udp
[salida 0]

$ ss -ltn | grep -E ":(3306|2121|9000)[[:space:]]"
LISTEN 0      1                0.0.0.0:9000    0.0.0.0:*
LISTEN 0      32               0.0.0.0:2121    0.0.0.0:*
LISTEN 0      80              127.0.0.1:3306  0.0.0.0:*
[salida 0]

$ getsebool ftpd_full_access ftpd_anon_write httpd_can_network_connect
ftpd_full_access  -> off
ftpd_anon_write   -> off
httpd_can_network_connect -> off
[salida 0]

$ semodule -l | grep -E "ftpd_httpd_content|roundcube_http_mail"
ftpd_httpd_content
roundcube_http_mail
[salida 0]
```

Figura 16: Estado real tras las correcciones: SELinux Enforcing, servicios activos, puertos autorizados, MariaDB en loopback y módulos locales presentes. Se leen junto con las pruebas de FTP y correo para acreditar operación, no solo configuración.

3.8. Aplicación de sockets – actividad 11

El servidor Python 3 escucha en TCP/9000 mediante `chat-texto.service`, bajo la cuenta `trede3`. El programa original necesitaba entrada interactiva; la unidad la proporciona con FIFO privado en `/run/chat-texto/chat.stdin`. Durante la revisión se adaptó `servidor.py` para liberar una sesión

al desconectar y aceptar la siguiente sin reiniciar la unidad. Por ello la versión desplegada deriva del programa del taller, pero no es literalmente idéntica al archivo original; ambas versiones quedaron respaldadas. El cliente original, más `conectar.py` para indicar host y puerto, se entrega en `entrega/chat-texto/`.

El transporte es TCP: el cliente establece una conexión a `200.13.5.39:9000`, envía texto y espera una respuesta del proceso servidor. La unidad `systemd` permite que el proceso siga disponible sin mantener abierta una sesión SSH de administración. El FIFO aporta la entrada que el programa interactivo esperaba recibir por consola; no convierte al chat en un servicio web ni altera el puerto del protocolo. La adaptación de `servidor.py` responde a una falla concreta: tras la primera desconexión el proceso continuaba activo, pero no liberaba correctamente la sesión para atender una nueva conexión. Un estado `active` de `systemd` o `LISTEN` de `ss` no habría detectado por sí solo ese problema.

La Figura 17 contiene la salida del cliente ejecutado en el equipo local: dos conexiones consecutivas al VPS, texto enviado y respuestas correspondientes. El journal de la unidad registra las mismas dos sesiones. El puerto fue comprobado en `LISTEN` y permitido en `firewalld`. La segunda conversación se ejecutó después de cerrar la primera y sin reiniciar `chat-texto.service`. Por eso la figura comprueba tanto la comunicación de ida y vuelta como la capacidad de aceptar otra sesión. La salida diferencia el texto enviado por el cliente de la respuesta rotulada `Servidor`; la coincidencia de los identificadores de sesión permite asociar cada respuesta a su conexión. El archivo entregable incluye instrucciones de conexión para repetir la prueba desde otra máquina.

```
$ PYTHONPATH=/tmp /tmp/redes-audit-venv/bin/python /tmp/redes_chat_test.py
Conexion consecutiva 1
Conectado al servidor 200.13.5.39:9000
Mensaje de prueba local G3 - sesion 1
Servidor: Respuesta VPS G3 - sesion 1
^C
Cliente finalizado por el usuario.
Conexion consecutiva 2
Conectado al servidor 200.13.5.39:9000
Mensaje de prueba local G3 - sesion 2
Servidor: Respuesta VPS G3 - sesion 2
^C
Cliente finalizado por el usuario.
OK: dos conversaciones consecutivas sin reiniciar servicio.
[salida 0]
```

Figura 17: Cliente Python desde el equipo local: dos intercambios consecutivos con el servidor TCP/9000. Los mensajes y respuestas coinciden por número de sesión y no se reinició el servicio entre ellas.

4. Verificación integrada – actividad 12

La tabla combina la ronda funcional del 26 de septiembre por la noche (27 en el VPS, configurado en Europe/Madrid) con el lote DNS/PowerAdmin repetido el 28 de septiembre desde Chile. “Correcto” se reserva para el alcance observado en cada fila; no significa que todas las pruebas se hayan repetido el mismo día. Las capturas y transcripciones de `evidencias/10-revision/` y `evidencias/12-auditoria-lote1-dns-poweradmin/` permiten seguir la secuencia.

Cuadro 2: Resultados integrados observados.

Área	Prueba y resultado obtenido	Estado	Figura / archivo
VPS	AlmaLinux 9.8, IP 200.13.5.39, línea base previa y SELinux Enforcing.	Correcto	Figuras 1, 2

Área	Prueba y resultado obtenido	Estado	Figura / archivo
Usuarios	Tres cuentas y tres <code>public_html</code> individuales, modo 755.	Correcto	Figura 11; 02-usuarios
DNS/BD	A raíz y seis nombres; MX10; NS/SOA; UDP/TCP autoritativos; zona de 11 registros; BD solo loop-back.	Correcto	Figuras 4, 5; lote 12
PowerAdmin	Cuenta temporal autenticada; TXT creado y servido por DNS; borrado y zona final de 11 registros.	Correcto	Figuras 6, 7; lote 12
Web/CMS	HTTP200 y contenido propio en WordPress, Joomla y Grav.	Correcto	Figuras 8–10
FTP	Tres usuarios: login, modificación, HTTP idéntico, jaula; anónimo 530.	Correcto	Figura 12
Correo	CMS1 envió; CMS2 leyó y respondió; CMS1 leyó respuesta.	Correcto	Figuras 14, 15
Firewall	Reglas runtime y permanentes; puertos de DNS y aplicaciones; BD local.	Correcto	Figuras 5, 16
SELinux	Enforcing; contextos y módulos específicos; flujos FTP/correo funcionales.	Correcto	Figuras 12, 14, 16
Sockets	Dos conversaciones desde cliente local sin reiniciar servidor.	Correcto	Figura 17

5. Análisis de resultados

La prueba integrada permitió separar fallas de configuración de fallas de operación. Por ejemplo, la zona PowerDNS ya era válida cuando todavía faltaba el A de la raíz: el chequeo de sintaxis aceptaba los registros existentes, pero la consulta al nombre principal no entregaba la dirección prevista. Asimismo, el formulario de PowerAdmin cargaba antes de que comprobáramos una edición real. La secuencia de TXT del lote final enlazó la acción en la interfaz con un dato servido por DNS y reveló además el efecto de la caché sobre las consultas inmediatamente posteriores.

En web y FTP, los tres nombres llegan a la misma IP, pero Apache usa el encabezado Host para escoger cada sitio y vsftpd usa la identidad local para fijar la jaula. La comparación de bytes después de reemplazar un archivo por FTP mostró que cada transferencia terminó en el árbol publicado por su VirtualHost. El rechazo de rutas ajenas y del usuario anónimo comprobó los límites ensayados. No se deduce de estas pruebas que cualquier ruta imaginable esté aislada; sí queda demostrada la separación entre las tres cuentas en los casos registrados.

El correo y el chat exigieron observar una segunda acción: recibir y responder un mensaje, o aceptar otra conexión tras cerrar la primera. En ambos casos, mirar solo el estado de la unidad habría ocultado el fallo inicial. Las capturas de RoundCube son de un navegador real manejado mediante automatización, y la prueba FTP utilizó un cliente automatizado; describimos el resultado visible sin atribuir una operación manual que no ocurrió. Mantuvimos SELinux en Enforcing durante las pruebas funcionales. Esto confirma que las rutas utilizadas funcionan con la política aplicada, aunque no sustituye una revisión exhaustiva de todos los posibles AVC.

6. Dificultades, decisiones y límites

El Cuadro 3 reúne fallas que afectaron una prueba concreta. Conservamos síntoma y herramienta de diagnóstico para que el resultado posterior se pueda relacionar con el cambio, sin repetir todo el

procedimiento de FTP o correo.

Cuadro 3: Dificultades observadas: síntoma, diagnóstico, causa, solución y resultado.

Síntoma	Diagnóstico: herramientas y causa	Solución y resultado comprobado
PowerDNS no iniciaba con la configuración prevista.	<code>systemctl</code> , permisos del archivo y <code>pdnsutil</code> : el proceso no podía leer su configuración.	Ajustamos grupo a <code>pdns</code> y modo 640. El servicio quedó activo; <code>pdnsutil</code> validó la zona y <code>dig</code> recibió respuestas.
Joomla devolvía HTTP 500.	Log de PHP, memoria y contextos SELinux: memoria insuficiente y caché sin etiqueta de escritura adecuada.	Subimos el límite a 512 MiB y etiquetamos solo las rutas necesarias. Administración y portada volvieron a HTTP 200; el artículo quedó público.
PowerAdmin mostraba error tras instalar.	El navegador mostraba el bloqueo y la revisión de archivos encontró el directorio instalador aún presente.	Movimos el instalador al respaldo. Una sesión temporal autenticada permitió crear, consultar y retirar un TXT.
FTP aceptaba login, pero STOR devolvía 553.	<code>stat</code> , <code>ls -Z</code> y <code>seseach</code> : DAC permitía escribir, pero <code>ftpd_t</code> no podía modificar el tipo web.	Instalamos un módulo local acotado. Las tres cuentas realizaron dos escrituras 226 y HTTP mostró la nueva versión con Enforcing.
RoundCube permitía entrar, pero no enviar.	Error SMTP, log y configuración: la aplicación intentaba conectar a 587, mientras Postfix escuchaba en 25.	Fijamos <code>smtp_host</code> en <code>127.0.0.1:25</code> . CMS2 abrió el mensaje enviado por CMS1; CMS1 abrió la respuesta.
Chat atendía una sesión y luego quedaba ocupado.	Segundo cliente y journal de <code>chat-texto</code> : el servidor no liberaba la conexión anterior.	Adaptamos el ciclo de aceptación. Dos conversaciones consecutivas recibieron respuesta sin reiniciar la unidad.
TXT de prueba parecía ausente o persistente tras editar.	PowerAdmin, SQL y <code>dig</code> : la caché de PowerDNS conservaba la respuesta anterior.	Purgamos solo ese nombre con <code>pdns_control</code> . El alta y la baja se observaron por DNS; la zona final tiene once registros.

Respaldamos la configuración y la base antes de editar; las copias sensibles quedaron fuera de Git. El certificado de correo autofirmado y la publicación HTTP/FTP sin cifrado limitan el uso a este entorno de taller. La cuenta `admin@` prevista como buzón adicional no se demostró ni forma parte del flujo mínimo confirmado en la pauta. El video mudo y el guion se entregan por separado, con espacio para añadir las voces del grupo.

7. Procedimiento técnico de comprobación

Esta sección reúne los controles más útiles para repetir la evaluación sin convertir cada comando en una figura. Las salidas citadas corresponden a las evidencias del grupo; los archivos de configuración

con contraseñas se consultaron sin volcar secretos al informe. Las pruebas que alteraron contenido se ejecutaron sobre archivos o registros temporales y se limpiaron al finalizar.

7.1. Identidad, permisos y publicación web

La secuencia comienza por la identidad de las tres cuentas. `getent passwd` permite confirmar que el sistema las reconoce y muestra UID, GID y HOME; `stat` distingue propietario y modo del HOME frente a `public_html`. Esa comparación es necesaria porque la jaula FTP usa el HOME como raíz no escribible, pero el usuario sí debe poder modificar el árbol web. Luego `httpd -S` permite comprobar que Apache asocia los nombres a los VirtualHosts esperados. Una solicitud HTTP completa el recorrido y evita concluir que un VirtualHost funciona solo por aparecer en la configuración.

Cuadro 4: Controles representativos de cuentas y publicación.

Control		Resultado registrado	Alcance de la conclusión
<code>getent passwd</code>	para	UID/GID 1001–1003; HOME individual	Las tres identidades locales existen y apuntan a rutas distintas.
<code>stat -c '%U:%G%a%n'</code>	sobre HOME y	HOME root:root 755; directorio web de su CMS, modo 755	Raíz del chroot no escribible; destino web controlado por cada titular.
<code>apachectl configtest</code>		Sintaxis correcta; cinco VirtualHosts nombrados	Apache acepta la configuración y asigna nombres a archivos de sitio.
<code>curl -resolve</code>	con el Host de cada CMS	Raíces de web1, web2 y web3 con HTTP 200	Cada Host llega a la aplicación prevista independientemente de DNS público.
Consultas SQL y lectura de Markdown		Artículo Joomla en <code>g3j_content</code> ; página Grav en <code>default.md</code>	El contenido propio tiene una ubicación de persistencia identificable.

La Figura 11 concentra los controles de VirtualHosts, propietarios y artículo Joomla. Las Figuras 8–10 muestran el resultado que recibe un visitante. Entre ambas clases de evidencia se evita una ambigüedad frecuente: un HTTP 200 podría corresponder a la página por defecto de Apache, a una pantalla de instalación o a un sitio distinto si no se revisan Host, contenido y ruta.

7.2. Persistencia, zona autoritativa y administración

El DNS se verificó en dos extremos. En el VPS, el backend y la zona se revisaron mediante MariaDB y `pdnsutil`; en el cliente externo se consultó por UDP/TCP directamente a la IP asignada. El criterio de éxito fue obtener la dirección esperada para cada nombre operativo y el MX hacia `mail`, no solo recibir `NOERROR`. Se añadió una consulta mediante 1.1.1.1 para comprobar que la resolución pública observada también alcanzaba la zona. La capacidad de administración se ensayó creando temporalmente un TXT en PowerAdmin y consultándolo con `dig`; después se eliminó para que la marca de prueba no persistiera en la zona entregada.

Cuadro 5: Cadena de prueba del servicio DNS.

Punto de control	Observación	Interpretación
ss para 3306 y 53	MariaDB en 127.0.0.1:3306; DNS en 53/TCP y UDP	La base queda local; el servicio autoritativo recibe consultas.
Backend gmysql y privilegios SQL	pdns_redes3; cuenta dominio_pdns limitada a esa base	PowerDNS utiliza su propia persistencia sin privilegios globales.
pdnsutil zone check	Once registros, cero errores y cero avisos	La estructura final de la zona es válida para PowerDNS.
dig @200.13.5.39 para A/MX	Raíz y nombres de servicio a 200.13.5.39; MX 10 a mail	El servidor autoritativo devuelve los destinos configurados desde el cliente.
dig @1.1.1.1 para el A raíz	200.13.5.39	Un resolutor público obtuvo la dirección final durante la prueba.
TXT temporal desde PowerAdmin	Valor editado visible por DNS; registro luego retirado	La edición web llega a la zona servida y no queda como dato final.

La consulta externa y el chequeo de zona son complementarios. El primero puede fallar por firewall o delegación aun con los registros almacenados correctamente; el segundo puede aprobar una zona inaccesible desde Internet. El resultado público de la raíz tampoco demuestra por sí solo que todos los VirtualHosts sean correctos: esa parte se verifica en la tabla de publicación web y sus capturas.

7.3. Transferencia, correo y sockets

Para FTP, el protocolo devuelve códigos distintos según la fase. El 226 tras cada **STOR** confirma transferencia completada; la comparación del contenido obtenido por HTTP comprueba que el archivo quedó en el sitio correspondiente y conserva los bytes de la última versión. Los códigos 550 y 530 documentan, respectivamente, rutas ajenas inaccesibles y rechazo anónimo. Para correo, la evidencia se compone de mensaje enviado, mensaje abierto por el destinatario y respuesta abierta por el remitente; una pantalla de redacción no acredita la entrega. En el chat se comprobó una segunda conexión después del cierre de la primera.

Cuadro 6: Pruebas funcionales que exceden el estado “activo” de las unidades.

Flujo	Acción desde el cliente	Resultado observado	Evidencia
FTP cms1–cms3	Autenticar, subir versión 1 y reemplazar por versión 2	Dos respuestas 226 por cuenta; HTTP 200 y bytes de versión 2 iguales	Figura 12
FTP negativo	Cambiar a /etc y HOME ajeno; intentar usuario anónimo	550 para rutas prohibidas; 530 para anónimo	Figura 12
Correo ida	CMS1 envía desde RoundCube; CMS2 abre su INBOX	Asunto, remitente y cuerpo de CMS1 visibles	Figura 14
Correo vuelta	CMS2 responde; CMS1 abre su INBOX	Respuesta de CMS2 visible en la cuenta CMS1	Figura 15

Flujo	Acción desde el cliente	Resultado observado	Evidencia
Chat TCP	Cliente local conecta, envía texto, cierra y vuelve a conectar	Dos respuestas correspondientes sin reiniciar la unidad	Figura 17

Los flujos se probaron mientras **getenforce** devolvía **Enforcing**. Esta condición es relevante porque FTP había fallado aun con permisos Unix correctos y RoundCube había necesitado una política local para conectar con correo. El resultado funcional posterior confirma que las correcciones permitieron las operaciones ensayadas bajo la política activa; no equivale a certificar ausencia de todas las denegaciones posibles para rutas o clientes no probados.

7.4. Parámetros decisivos de servicio y motivo de elección

Se seleccionan aquí los parámetros que cambiaban el comportamiento observable. No se reproducen archivos completos porque contienen otros valores de instalación, algunos sensibles, y porque la evaluación técnica depende de relacionar cada ajuste con una prueba. La columna final identifica el fallo que se evita o la propiedad que se comprueba. Los valores proceden de la configuración y validación registradas en las evidencias por actividad.

Cuadro 7: Configuración que determina el comportamiento de los servicios.

Componente	Parámetro o ubicación	Motivo técnico y verificación
MariaDB	<code>bind-address=127.0.0.1;</code> bases <code>pdns_redes3</code> , <code>web1_db</code> , <code>web2_db</code>	La BD atiende procesos locales y no expone 3306 en la interfaz pública; <code>ss</code> confirma la escucha en loopback.
PowerDNS	<code>launch=gmysql;</code> <code>gmysql-host=127.0.0.1;</code> base <code>pdns_redes3</code>	El servidor autoritativo lee la zona almacenada en MariaDB; <code>pdnsutil</code> y <code>dig</code> contrastan almacenamiento y respuesta.
Apache	<code>VirtualHosts</code> de <code>cms-sites.conf</code> con <code>DocumentRoot</code> de cada <code>public_html</code>	El Host selecciona un sitio distinto en la misma IP; <code>httpd -S</code> y las tres portadas verifican el enrutamiento.
PHP-FPM	<code>memory_limit=512M</code> ; pool con máximo seis procesos	Corrige el agotamiento observado en Joomla sin elevar permisos generales; la portada y administración vuelven a HTTP 200.
vsftpd	<code>listen_port=2121;</code> <code>pasv_min_port=30000;</code> <code>pasv_max_port=30100</code>	Usa control fuera de 21 y canal de datos pasivo alcanzable; tres cuentas completan STOR con 226.
vsftpd	<code>anonymous_enable=NO;</code> <code>chroot_local_user=YES;</code> <code>local_root=/home/\$USER</code>	Restringe identidades y ruta visible; anónimo devuelve 530 y rutas ajenas 550.
Postfix	Dominio local en <code>mydestination</code> ; buzón <code>Maildir/</code>	Entrega a cuentas Unix existentes; las dos INBOX contienen los mensajes enviados.

Componente	Parámetro o ubicación	Motivo técnico y verificación
RoundCube	<code>smtp_host=127.0.0.1:25</code>	Utiliza la opción leída por la versión instalada y el puerto donde escucha Postfix; desaparece el rechazo de conexión en el flujo probado.
Chat	Unidad <code>chat-texto.service</code> ; FIFO <code>/run/chat-texto/chat.stdin</code> ; TCP/9000	Mantiene el servidor disponible fuera de SSH; el cliente recibe respuestas en dos sesiones consecutivas.

En varios componentes una decisión depende de otra. El FTP pasivo exige tanto puertos abiertos en `firewalld` como etiquetas SELinux de puerto y permisos de escritura en el árbol web. El correo requiere MX y A correctos para su nombre, Postfix para la entrega, Dovecot para lectura y una configuración SMTP de RoundCube que apunte al puerto realmente disponible. Los CMS requieren resolución de nombres, VirtualHosts, PHP-FPM y acceso a su persistencia; sus capturas de navegador muestran el resultado final de esa cadena. Esta interdependencia explica la secuencia de instalación y la utilidad de probar de nuevo todos los servicios después de corregir un fallo compartido.

7.5. Control de exposición y permisos

La política de acceso se evaluó por capas. El primer límite es la interfaz de escucha: MariaDB solo atiende `loopback`. El segundo es `firewalld`, que publica los puertos solicitados y conserva SSH para administración. El tercero son las identidades y permisos del sistema: cada CMS tiene usuario, HOME y árbol web propios, y FTP solo acepta las cuentas autorizadas. El cuarto es SELinux, que controla acciones de los procesos aun si la propiedad Unix permite acceder a un archivo. Los módulos locales se aplicaron tras revisar la operación denegada, en vez de otorgar conectividad o escritura generales a los demonios.

Para el árbol web, `httpd_sys_content_t` representa contenido servido que Apache puede leer; `httpd_sys_rw_content_t` se reservó para rutas donde la aplicación necesita escritura. El caso de WordPress uploads se delimitó además con una ACL para `apache`, y la prueba de creación y borrado desde PHP verificó que el proceso puede trabajar en esa carpeta. `vsftpd` necesitaba escribir sobre contenido web en nombre del propietario FTP; por eso se añadió una regla local para `ftpd_t` y el tipo requerido. Mantener `ftpd_full_access=off` conserva un límite más estrecho que permitir al demonio acceder sin esa distinción de tipo. La prueba negativa de acceso a HOME ajeno permite comprobar que, pese al módulo, la jaula y el DAC siguen siendo efectivos en los casos ensayados.

Para RoundCube, el proceso web necesitaba conectar a IMAP y SMTP locales. El módulo `roundcube_http_mail` habilitó esos tipos de puerto sin activar `httpd_can_network_connect`, que concedería conectividad de red más amplia. Se mantuvo **Enforcing** y se contrastó el efecto con inicio de sesión IMAP y envío/recepción de mensajes. Las reglas persistentes de contexto se verificaron con `matchpathcon -V` después de `restorecon`; de esta forma una relabelización no depende solo de una etiqueta temporal aplicada manualmente.

El resultado de seguridad tiene límites explícitos. La prueba de firewall identifica los puertos autorizados y los servicios alcanzados en la fecha de evaluación; no equivale a una auditoría de todos los paquetes o configuraciones de TLS. Las capturas de correo demuestran entrega y lectura, no confidencialidad del webmail publicado por HTTP. Las cuentas FTP transfieren datos sin cifrado. Para un servicio fuera del laboratorio habría que cambiar esos transportes y sustituir el certificado autofirmado por uno confiable, pero esos cambios no se atribuyen al VPS evaluado.

8. Conclusiones

Comprobamos la zona DNS desde fuera del VPS, incluida la raíz, MX, delegación y respuesta por UDP y TCP. PowerAdmin permitió editar un TXT y devolver la zona a once registros. Las portadas de WordPress, Joomla y Grav muestran contenido propio; las tres cuentas FTP escribieron dentro de sus jaulas; RoundCube entregó un mensaje y su respuesta; y el chat atendió dos sesiones consecutivas. La tabla integrada indica la prueba y su evidencia para cada actividad.

Las fallas iniciales nos obligaron a mirar la operación completa. Un proceso activo no garantizaba que el cliente pudiera escribir por FTP, y el acceso a RoundCube no garantizaba envío. Después de corregir cada causa repetimos el flujo afectado con SELinux Enforcing. El resultado alcanza el escenario del taller; para un servicio público de uso continuo quedan por resolver el cifrado del acceso web y FTP y la confianza del certificado de correo. Los archivos de video y narración acompañan ambos informes.

9. Referencias y anexos

1. Requisitos del Taller de Redes, actividades 1–12 y criterios confirmados por el enunciado del curso; matriz de trabajo del grupo en REVISION_PAUTA_CAMPUS.md. El archivo `gio.txt` no estaba disponible en este repositorio al cerrar el informe.
2. PowerDNS, *Generic SQL Backends* y *pdnsutil*: <https://doc.powerdns.com/authoritative/backends/generic-sql.html> y <https://doc.powerdns.com/authoritative/manpages/pdnsutil.1.html>. Consultados el 28-09-2026.
3. Red Hat, *Using SELinux* y *Configuring firewalls and packet filters* (RHEL 9): https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/9/html/using_selinux/ y https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/9/html/configuring_firewalls_and_packet_filters/. Consultados el 28-09-2026.
4. Postfix, *Basic Configuration*: https://www.postfix.org/BASIC_CONFIGURATION_README.html; Python, módulo `socket`: <https://docs.python.org/3/library/socket.html>. Consultados el 28-09-2026.
5. Fuentes del grupo: `docs/bitacora-vps.md`, `docs/auditoria-pendientes-2026-09-26.md`, `docs/guia-pruebas-manuales.md` y los índices en `evidencias/10-revision/`, `evidencias/11-validacion-final/` y `evidencias/12-auditoria-lote1-dns-poweradmin/`. Código de chat en `entrega/chat-texto/`; política FTP en `configuraciones/selinux/`. Credenciales y respaldos sensibles quedaron fuera de Git.