

Instalación CAA-TEA en Windows (VS Code)

Guía paso a paso pensada para alguien que abre el proyecto por primera vez en Windows con Visual Studio Code. Para la guía completa (qué hace la app, scripts disponibles, troubleshooting extendido) ver [README.md](#) . Para detalles técnicos y API ver [DESARROLLO.md](#) .

No necesitas PostgreSQL

La app usa **SQLite** vía `sql.js` (WASM). La base de datos se crea sola como un archivo `caa_tea.db` la primera vez que arranca el servidor. No hace falta instalar ningún motor de BD, ni Python, ni Visual Studio Build Tools.

Paso 1 — Instalar Node.js

1. Ve a <https://nodejs.org>
2. Descarga **Node.js LTS** (botón verde).
3. Instala con todas las opciones por defecto.
4. Verifica abriendo PowerShell:

```
node --version
npm --version
```

Debe salir algo como `v20.x.x` o superior.

Paso 2 — Abrir el proyecto en VS Code

1. Descomprime el `.zip` del proyecto en tu escritorio (o clónalo con git).
 2. Abre VS Code.
 3. **File** → **Open Folder** → selecciona la carpeta `caa-tea/` .
-

Paso 3 — Instalar dependencias

En VS Code abre una terminal (**Terminal** → **New Terminal**). Desde la carpeta `caa-tea/` :

```
npm run install:all
```

Esto instala las dependencias del backend y del frontend en una sola orden. Tarda 1-3 minutos según conexión.

Si prefieres hacerlo manualmente: `cd server; npm install; cd ../; cd client; npm install.`

Paso 4 — (Opcional) Variables de entorno

Si quieres cambiar el puerto del backend, el secreto JWT o la URL del cliente, crea `server/.env`:

```
PORT=3001
JWT_SECRET=cambia_esto_en_produccion
CLIENT_URL=http://localhost:5173
```

Si no lo creas, la app usa estos mismos valores por defecto. **Para una demo en local te puedes saltar este paso.**

Paso 5 — Arrancar el backend

```
cd server
npm run dev
```

La primera vez verás algo así:

```
CAA-TEA API corriendo en http://localhost:3001
Base de datos: caa_tea.db (SQLite via sql.js)
```

El archivo `caa_tea.db` aparecerá en la raíz del proyecto. Puedes abrirlo con la extensión **SQLite Viewer** de VS Code.

Paso 6 — Arrancar el frontend

Abre **otra terminal** en VS Code (icono `+` junto al nombre de la terminal). Desde `caa-tea/`:

```
cd client
npm run dev
```

Verás:

```
VITE v5.x.x ready in 500ms
➔ Local: http://localhost:5173/
```

Paso 7 — Abrir la app

Abre Chrome y ve a: **http://localhost:5173**

Usuarios demo (se crean automáticamente)

Quién	Cómo entrar	Dato
Niño	Toca el avatar "Mateo"	Sin PIN
Adulto	Botón "Soy adulto"	PIN: 1234

Estructura de terminales

Necesitas **2 terminales abiertas** al mismo tiempo:

Terminal 1 — Backend

cd server
npm run dev
→ :3001

Terminal 2 — Frontend

cd client
npm run dev
→ :5173

Ver la base de datos en VS Code

1. Panel izquierdo → icono explorador.
2. Clic en `caa_tea.db`.
3. Se abre el **SQLite Viewer** (extensión recomendada) — puedes ver todas las tablas y datos.

Errores comunes

"npm no se reconoce"

Node.js no está instalado o hay que reiniciar VS Code tras instalarlo.

"Cannot find package 'sql.js'" o "Cannot find package 'express'"

Faltó el `npm install`. Desde `caa-tea/`:

```
cd server && npm install
cd ../client && npm install
```

La app carga pero no hay usuarios

Borra el archivo `caa_tea.db` y reinicia el servidor. Se recreará con los datos demo.

Puerto ya en uso

```
# Encuentra el PID que ocupa el puerto 3001:
netstat -ano | findstr :3001
# Mata el proceso (sustituye <PID> por el número del final):
taskkill /PID <PID> /F
```

"PIN incorrecto" con 1234

Pasa si tienes una BD de una versión vieja. Borra `caa_tea.db` y reinicia el server: el seed actual usa IDs deterministas y el PIN del adulto demo es siempre `1234`.

Instalar como app en tablet (PWA)

1. Asegúrate de que el ordenador y la tablet están en el **mismo WiFi**.
2. En PowerShell escribe `ipconfig` y anota tu IPv4 (ej: `192.168.1.50`).
3. Edita `server/.env` y pon `CLIENT_URL=http://192.168.1.50:5173`. Reinicia el backend.
4. En Chrome de la tablet ve a `http://192.168.1.50:5173`.
5. Chrome → ⋮ → **Añadir a pantalla de inicio**.