

Práctico PKI - Servidores

El objetivo de este ejercicio práctico es configurar un servidor web *nginx* de forma que:

- Se exponga únicamente el puerto **TCP/443** con un certificado de servidor emitido por "**Root CA: CN=SeguridadYPrivacidad**"
- No se exponga el puerto **TCP/80**
- Puedan acceder al servicio web únicamente los usuarios autorizados, esto se define como un Distinguish Name (DN) incluido en una lista de permitidos.

Notas importantes:

1. Debe solicitar un certificado RSA 2048 con el atributo CN que coincida con el nombre de su equipo.
2. Debe solicitar un certificado RSA 2048 con los atributos CN y DN que coincida con su email de la UCU.
3. Para la ejecución del servidor se requiere Docker. Se recomienda la extensión de Docker para Visual Studio Code para componer, iniciar, reiniciar y detener el contenedor nginx
4. Puede utilizar el siguiente código como referencia si lo necesita

```
5.         set $client_dn "";
6.         if ($ssl_client_s_dn ~* "CN=gerardo.canedo@ucu.edu.uy") {
7.             set $client_dn "authorized";
8.         }
9.         location / {
10.            if ($ssl_client_verify != "SUCCESS") {
11.                return 400;
12.            }
13.            if ($client_dn != "authorized") {
14.                return 403;
15.            }
16.            root    /usr/share/nginx/html;
17.            index  index.html;
18.        }
```

Se solicita

Implementar los requerimientos descriptos anteriormente.

Generar una presentación explicando la solución, la cual podrá se compartida en clase o entregada como práctico.

Acerca de las solicitudes de certificados

Asegurarse que la organización sea UCU y el código del país sea UY

Organization (O) =UCU

Country [ISO 3166] (C) =UY