```csharp
 1  using System;
 2  using System.Collections.Generic;
 3  using System.Linq;
 4  using System.Text;
 5  using System.Threading.Tasks;
 6
 7  using Xamarin.Forms;
 8  using Xamarin.Forms.Xaml;
 9
10  namespace App1
11  {
12      [XamlCompilation(XamlCompilationOptions.Compile)]
13      public partial class inicio : ContentPage
14      {
15          public inicio()
16          {
17              InitializeComponent();
18          }
19
20          private void btnexplorar_Clicked(object sender, EventArgs e)
21          {
22
23          }
24
25          private async void btnselect1_Clicked(object sender, EventArgs e)
26          {
27              await Navigation.PushAsync(new paginfo1());
28          }
29
30          private async void btnselect2_Clicked(object sender, EventArgs e)
31          {
32              await Navigation.PushAsync(new paginfo2());
33          }
34
35          private async void btnselect3_Clicked(object sender, EventArgs e)
36          {
37              await Navigation.PushAsync(new paginfo3());
38          }
39
40          private async void btnselect4_Clicked(object sender, EventArgs e)
41          {
42              await Navigation.PushAsync(new paginfo4());
43          }
44
45          private async void btnselect5_Clicked(object sender, EventArgs e)
46          {
47              await Navigation.PushAsync(new paginfo5());
48          }
49
```

```
50            private async void btnselect6_Clicked(object sender, EventArgs e)
51            {
52                await Navigation.PushAsync(new paginfo6());
53            }
54        }
55 }
```