¿Qué son las props?

Cumplen la función de pasar información de un componente a otro.

Un componente recibe información desde su componente padre y de esta forma, poder utilizar dicha información.

Si bien, las props, son inmutables, se pueden volver a guardar en otra variable y esa variable puede modificarse.

Componente padre donde le pasa la información al componente hijo

Componente
hijo donde
recibe la
información y
accedo
mediante
'props'

Visualización del ejemplo anterior:

ParentComponent

ChildComponent

Cuanto ganas por bimestre?

Total: 900000

Salario: 150000

Esta información puede ser enviada mediante una variable ya inicializada o directamente darle el valor en el mismo atributo:

Con variable inicializada:

O paso la información directamente:

```
15
       // declaro una variable y la inicializo
                                                        Paso la información directamnete
       const salario = 150000;
                                                         <ChildComponent salario={150000} />
                                                   17
                                                   18
       //Cuando se ejecuta el componente,
                                                   19
                                                        Ya sea como numero o como string
       // le paso la variable como propiedad
10
                                                         <ChildComponent</pre>
                                                   20
       <ChildComponent salario={salario} />
11
                                                           salario={'Ciento cincuenta mil pesos'} />
                                                   21
```

Para entender bien cada elemento:

Otra forma: