

Curso de Automatización con Java, Selenium, JUnit y Gherkin

Clase 10 – Introducción a BDD con Gherkin

COLEGIO
UNIVERSITARIO



CCC
Centro de Capacitación
Continua

Temario

- ♦ Fundamentos de BDD (Behavior Driven Development)
- ♦ Lenguaje Gherkin y sintaxis básica
- ♦ Buenas prácticas y reglas de escritura en Gherkin

 **Práctica: Rescritura de escenarios imperativos a declarativos**

¿Qué es BDD (Behavior Driven Development)?

BDD es una metodología que se enfoca en describir el **comportamiento esperado del sistema**, usando un lenguaje:

- Claro
- Compartido
- Entendible por negocio, QA y developers

BDD responde a la pregunta:

¿Cómo debería comportarse el sistema ante una acción del usuario?

BDD vs Testing tradicional

Testing tradicional	BDD
Enfocado en código	Enfocado en comportamiento
Tests técnicos	Escenarios de negocio
Pensado para QA/Dev	Compartido con negocio
Implementación primero	Comportamiento primero

Ejemplo tradicional:

```
assertTrue(homePage.isVisible());
```

Ejemplo BDD:

Entonces el usuario debería ver la página principal

¿Qué es Gherkin?

Gherkin es un lenguaje estructurado que permite describir escenarios BDD en texto plano.

Características:

- Legible
- No técnico
- Estandarizado
- Independiente de la tecnología

Los archivos se escriben con extensión: **.feature**

Estructura básica de un archivo .feature

Feature: Login de usuario

Scenario: Login exitoso

Given el usuario se encuentra en la página de login

When ingresa credenciales válidas

Then debería acceder a la página principal

Feature

Describe la funcionalidad de negocio.

Feature: Login de usuario

Scenario

Describe un comportamiento concreto.

Scenario: Login exitoso

Given (Dado)

Describe el **contexto inicial** (estado).

- estar
- existir
- tener

Given el usuario se encuentra en la página de login

When (Cuando)

Describe una **acción del usuario**.

- ingresar
- seleccionar
- agregar
- confirmar

When ingresa credenciales válidas

Feature: Login de usuario

Scenario: Login exitoso

Given el usuario se encuentra en la página de login

When ingresa credenciales válidas

Then debería acceder a la página principal

Then (Entonces)

Describe el **resultado esperado**.

- ver
- acceder
- recibir

Then debería acceder a la página principal

BDD Declarativo vs BDD Imperativo

BDD Declarativo (CORRECTO)

Describe **qué hace el usuario** y **qué debería pasar**, sin explicar cómo se implementa.

```
When el usuario inicia sesión  
Then debería acceder a la página principal
```

- ✓ Lenguaje de negocio
- ✓ Independiente de la UI
- ✓ Reutilizable

BDD Imperativo (INCORRECTO)

Describe pasos técnicos, como si fuera Selenium escrito en texto.

```
When hago click en el botón login  
And escribo "user" en el input usuario
```

- ✗ Describe implementación
- ✗ Frágil
- ✗ No es BDD real

Regla de oro: Si el paso cambia porque cambia la UI, está mal escrito.

Ejemplos de MAL Gherkin vs BUEN Gherkin

Mal Gherkin (técnico / imperativo)

Scenario: Login correcto

Given abro el navegador Chrome

When hago click en el input user-name

And escribo "standard_user"

And hago click en login-button

Then el sistema redirige a /inventory.html

Buen Gherkin (declarativo)

Scenario: Login exitoso

Given el usuario se encuentra en la página de login

When ingresa credenciales válidas

Then debería acceder a la página principal

Regla: un Scenario = un comportamiento

✗ MAL (demasiado largo)

```
Scenario: Flujo completo
  Given el usuario se registra
  When inicia sesión
  And compra productos
  And cierra sesión
```

✓ BIEN

```
Scenario: Registro de usuario
Scenario: Login exitoso
Scenario: Compra de productos
Scenario: Logout
```

⊘ Muchos comportamientos

⊘ Difícil de mantener

Regla: escenarios independientes

Cada Scenario debe poder ejecutarse **solo**, sin depender de otro.

✗ MAL (demasiado largo)

Scenario: Login

Scenario: Compra

(Compra depende del login anterior)

✓ BIEN (usando Background)

Background:

Given el usuario está logueado

Scenario: Compra de un producto

When agrega un producto al carrito

Then debería poder completar la compra

Uso correcto de Background

✗ MAL

Background:

```
Given el usuario está logueado
And agrega productos
And completa checkout
```

- ⊘ Background largo
- ⊘ Oculta comportamiento

✓ BIEN

Background:

```
Given el usuario está logueado
```

Scenario Outline – uso correcto

Scenario Outline: Login con credenciales inválidas

When ingresa usuario "<usuario>" y contraseña "<password>"

Then debería ver un mensaje de error

Examples:

usuario	password
user1	wrong1
user2	wrong2

- ✓ Ideal para datos repetidos
- ✓ Escenarios claros

Checklist de reglas de buen Gherkin

- ✓ Describe comportamiento, no implementación
- ✓ Lenguaje de negocio
- ✓ Un escenario = un comportamiento
- ✓ Escenarios independientes
- ✓ Given = contexto
- ✓ When = acción
- ✓ Then = resultado
- ✓ No mencionar Selenium, clicks, locators
- ✓ Usar Background con moderación
- ✓ Preferir declarativo sobre imperativo

Práctica

**COLEGIO
UNIVERSITARIO**



CCC

Centro de Capacitación
Continua

Ejercicio guiado

Reescribir este Gherkin (incorrecto):

```
Scenario: Comprar producto
  Given hago click en login
  When escribo usuario y password
  And hago click en pagar
  Then veo la página success.html
```


Reescribir este Gherkin (incorrecto):

Scenario: Comprar producto

Given hago click en login

When escribo usuario y password

And hago click en pagar

Then veo la página success.html

Posible solución

Scenario: Compra exitosa de un producto

Given el usuario está logueado

When confirma la compra de un producto

Then debería ver el mensaje de compra exitosa

¿Preguntas?

**COLEGIO
UNIVERSITARIO**



CCC
Centro de Capacitación
Continua

¡Gracias!

**COLEGIO
UNIVERSITARIO**



CCC

Centro de Capacitación
Continua