

Agencia de
Aprendizaje
a lo largo
de la vida

DJANGO Reunión 34

Django: Views - 1





Les damos la bienvenida


Vamos a comenzar a grabar la clase







Vistas




Función en Python recibe hace una solicitud Web y devuelve una respuesta Web. (una página, un error 404, una imagen, etc)






Vistas Simples








Nuestra primer vista








Nuestra primer vista









Nuestra primer vista







URLs por aplicación

```
中にはり
∨ CAC2022
                                  from django.contrib import admin

∨ cac2022

                                  from django.urls import path, include
 -init_.py
                                  from hola mundo import views
 asgi.py
 settings.py
                                  urlpatterns = [
 durls.py
                                      path('admin/', admin.site.urls),_
 wsgi.py
                                      path('hola_mundo/', include('hola_mundo.urls))
 ∨ hola_mundo
  init .py
 admin.py
                                    from django.urls import path
  apps.py
                                    from . import views
 models.py
 tests.py
 urls.py
                    U
                                    urlpatterns = [
 views.pv
                                         path('', views.index, name="index"),
 ≡ db.salite3
 manage.py
```

```
# Create your views here.
def index(request):
    return HttpResponse("Hola gente")
```





Múltiples Vistas

```
中の甘む
∨ CAC2022

∨ cac2022

  dinit_.py
  asgi.py
  settings.py
  durls.py
  wsgi.py
 ∨ hola mundo
  init .py
  admin.py
  apps.py
  models.py
  tests.py
  urls.py
                      U
  views.pv
 ≡ db.salite3
 manage.py
```

```
urlpatterns = [
      path('', views.index, name="index"),
      path('english', views.hello, name="hello"),
      path('portuguese', views.ola, name='ola'),
                                          127.0.0.1:8000/hola_mundo/engl_X
 def index(request):
                                                     (i) 127.0.0.1:8000/hola mundo/english
    return HttpResponse("Hola gente")
                                        Hello world
 def hello(request):
    return HttpResponse("Hello world")
                                          127.0.0.1:8000/hola_mundo/port X
                                                     127.0.0.1:8000/hola_mundo/portuguese
 def ola(request):
    return HttpResponse("Olá mundo")
                                        Olá mundo
```







URLs parametrizadas

```
urlpatterns = [
    path('', views.index, name="index"),
    path('english', views.hello, name="hello"),
    path('portuguese', views.ola, name='ola'),
    path('saludar/str:nombre), views.saludar, name="saludar"),
    ]

def saludar(request, nombre):
    return HttpResponse(f"Hola nombre upper())}")
```

```
    3 127.0.0.1:8000/hola_mundo/salur x +
    ← → C (i) 127.0.0.1:8000/hola_mundo/saluda/alejandro
```

Hola ALEJANDRO









No te olvides de completar la asistencia y consultar dudas





Recordá:

- Revisar la Cartelera de Novedades.
- Hacer tus consultas en el Foro.

TODO EN EL AULA VIRTUAL