


Excepciones

cyplp

EXCEPCIONES

Los programadores a menudo escriben programas bajo la ***suposición optimista de que nada saldrá mal*** cuando se ejecute el programa. ***Pero esto no es así.***



división por cero

desbordamiento de pila

acceder a zona de memoria no permitida

índices fuera de rango

EXCEPCIONES

Estas cuestiones pueden ser atendidas por

- ***mecanismos del lenguaje*** *(construcciones especializadas, excepciones)*
- ***mecanismos de hardware*** (interrupciones)
- ***mecanismos del Sistema Operativo*** *(comunicación entre procesos (IPC), señales)*



EXCEPCIONES

¿Qué es una excepción?

Condición inesperada o inusual, que ocurre durante la ejecución del programa y no puede ser manejada en el contexto local.

Denota un **comportamiento anómalo e indeseable** que supuestamente **ocurre raramente**, pero **es necesario controlarlo.** Pero, **suelen ocurrir con frecuencia.**

EXCEPCIONES - CASO ARIADNE 5

- **Cohete Ariane 5 explotó a los 37 segundos por una excepción de software no manejada.**



Más de 10 años de fabricación
Mas de 7 millones de U$S

El software utilizado en el A5 fue heredado del A4. El A5 generó valores más grandes de lo que otro software podía manejar, lo que provocó una excepción de desbordamiento entero (integer overflow) durante la conversión de un número de punto flotante a un entero de 16 bits. La excepción no estaba controlada y se ejecutaron otras acciones

Excepciones

La **excepción interrumpe** el **flujo normal de ejecución** y **ejecuta un controlador de excepciones** registrado previamente.

Los **lenguajes** pueden proporcionar estas facilidades, pero **no todos funcionan igual.**

Excepciones

Para que un **lenguaje trate excepciones debe proveer mínimamente:**


- Un modo de **definirlas**
- Una forma de **reconocerlas**
- Una forma de **lanzarlas y capturarlas**
- Una forma de **manejarlas** especificando el **código y respuestas**
- Un **criterio de continuación**

EXCEPCIONES

Controlador de excepciones/Manejador

Es una **sección de código** que se encarga de **manejar una excepción** en un programa.

Su **objetivo principal** es proporcionar una forma de **recuperarse de un error o falla**, permitiendo que **el programa continúe ejecutándose en lugar de detenerse abruptamente.**



EXCEPCIONES

Controlador de excepciones

Encargado de manejar la excepción.
Puede tomar **distintas acciones según la situación**:

- **Imprimir** un **mensaje de error**
- Realizar **acciones correctivas**
- **Lanzar otra excepción**
- **Finalizar** la ejecución del **programa**

Debe ser la solución menos perjudicial

Excepciones

Tipos de excepciones:

- **Implícitas**: **Definidas** por el **lenguaje** ***(built-in)***
- **Explícitas**: **Definidas** por el **programador**

Excepciones

¿Qué se debe tener en cuenta un lenguaje que provee manejo de excepciones?

- **¿Cuáles son las excepciones** que se pueden manejar? **¿Cómo se definen?**
- **¿Cómo se maneja** una excepción y **cuál es su ámbito**?
- **¿Cómo se lanza una excepción?**
- **¿Cómo especificar los controladores de excepciones** que se han de ejecutar cuando se alcanza las excepciones?
- **¿A dónde se cede el control cuando se termina de atender una excepción?**
- **¿Cómo se propagan** las excepciones?
- **¿Hay excepciones predefinidas?**
- **¿Hay situaciones no controladas que lleven a mayores fallos?**

Dependerá de cada lenguaje

Excepciones

Los lenguajes deben proveer instrucciones para:

- **Definición** de la excepción
- **Levantamiento** de una excepción
- **Manejador** de la excepción

EXCEPCIONES

Punto de retorno:
Después de **atender** a una **excepción,** el punto de retorno **dependerá** del **flujo de ejecución** del programa y de **cómo se haya diseñado el manejo de excepciones** en el código. También va a depender **del lenguaje.**

Se puede tener en cuenta:

- **Continuar la ejecución normal del programa**
- **Retornar a un estado anterior**
- **Propagar la excepción**
- **Terminar la ejecución del programa**

Excepciones

Continuar la ejecución normal del programa:

- **Si** después de manejar una excepción **el programa puede continuar** la ejecución del código restante sin problemas
- El **punto de retorno** será **definido por el lenguaje** (por ejemplo, **el siguiente bloque de código después del bloque de manejo de excepciones o siguiente instrucción)**

Retornar a un estado anterior:

- Cuando el manejo de excepciones puede requerir que el programa **regrese a un estado anterior o deshaga acciones** realizadas antes de que se produjera la excepción.

Excepciones

Propagar la excepción:


- En el **controlador de excepciones que no puede manejar completamente la excepción, puede optar por propagarla a un nivel superior** en la jerarquía de llamadas.
- El **punto de retorno** sería **el controlador de excepciones en el nivel superior** que pueda manejar la excepción o decidir cómo manejarla.

Terminar la ejecución del programa:


- En **situaciones excepcionales o críticas,** es posible que el **controlador de excepciones determine que no se puede continuar** ejecutando el programa **de manera segura.**
- El **punto de retorno** puede ser la **finalización del programa** o **alguna acción específica de cierre antes de la finalización.**

Excepciones – 2 modelos de manejo de excepciones

- **Reasunción**: se refiere a la **posibilidad de retomar la ejecución normal del programa después de manejar una excepción.** El controlador de excepciones realiza las acciones necesarias para manejar la excepción (medidas correctivas) y luego **el programa continúa su ejecución a partir del punto donde se produjo la excepción.**



- **Terminación**: El controlador de excepciones realiza las acciones necesarias para manejar la excepción, pero no se retorna al punto donde se produjo la excepción (invocador), **continúa su ejecución a partir de la finalización del manejador.**




Terminación es el más utilizado actualmente

Excepciones – 2 modelos de manejo de excepciones

- **Reasunción**
  - PL/1

Maneja y continúa!!



- **Terminación**
  - ADA
  - CLU
  - C++
  - Java
  - Phyton
  - PHP

Termina ymaneja!!

Algunos lenguajes que incorporaron el manejo de excepciones- PL/I

- Fue el primer lenguaje. que incorporó el manejo de excepciones.
- Utiliza el criterio de **Reasunción.** Cada vez que se produce la excepción, la maneja **el manejador y devuelve el control a la sentencia siguiente de dónde se levantó.**
- **Las excepciones se llaman CONDITIONS en PL/1**
- Los **manejadores se declaran con la sentencia ON**:

  ON CONDITION(Nombre-excepción) Manejador
- El **Manejador** puede ser **una instrucción o un bloque** (entre **begin** y **end**)
- Las **exepciones se lanzan explícitamente** con la palabra clave **SIGNAL:**

  SIGNAL CONDITION(Nombre-excepción)

Excepciones – PL1 – Ejemplo

Formato en PL/1

```
Prog Main
      PROC UNO
      Begin
      ...
      ON CONDITION PEPE begin ... end;      ***DECLARACION (ON....)
                                                y MANEJADOR3 (BEGIN...END)
      ..
      If (condError) then
            SIGNAL CONDITION PEPE           *** INVOCACION (SIGNAL....)
      end
      ....
Begin
...
ON CONDITION PIPO begin ... end;            ***DECLARACION y MANEJADOR1
..
ON CONDITION PEPE begin ... end;            ***DECLARACION y MANEJADOR2
...
UNO;
...
If (condError) then
            SIGNAL CONDITION PIPO           *** INVOCACION (SIGNAL....)
end
```

Excepciones – PL/I

- Este lenguaje tiene una serie de **excepciones ya predefinidas** con su manejador asociado. Son las **Built-in exceptions.**


  Por ej. zerodivide, se levanta cuando hay una división por cero.

- **Los manejadores se ligan dinámicamente con las excepciones.** Una excepción siempre estará **ligada con el último manejador definido**. *(Manejo de pila de manejadores de excepciones)*
- **El alcance de un manejador termina cuando finaliza la ejecución de la unidad donde fue declarado.**

EXCEPCIONES – PLI EJEMPLO

Pila de Manejadores

e1 (B)
e1 (A)



Excepciones – ADA

- Aplica criterio de **Terminación**

  Cada vez que se produce una excepción, se **termina el bloque donde se levantó y se ejecuta el manejador asociado, y continúa luego.**

- Las **excepciones se definen/declaran** en la **zona de definición de variables** y tienen el **mismo alcance** en la unidad**.**

Su formato para declarar es

MiExcepcion: exception;

Excepciones – ADA

- La **lista de controladores de excepciones** lleva el prefijo de la **palabra clave exception.**
- **Cada controlador** lleva el prefijo de la **palabra clave when** (con un formato específico), seguido de las **acciones**.
- Se puede utilizar **when others** para **capturar cualquier excepción no especificada**,
  - **debe** colocarse **al final del bloque** de manejo de excepciones,
  - posee **efectos colaterales**
- Las excepciones **se levantan explícitamente con** la **palabra clave raise.**
- Los **manejadores pueden agregarse y encontrar-se al final de diferentes unidades** de programa: ***Subprograma, Bloque, Procedimiento, Paquete o Tarea*** que maneja la excepción**.**

Excepciones – ADA

```
begin --this is a block with exception handlers
    ... statements ...
    exception     when Help => handler for exception Help
                  when Constraint_Error => handler for exception
                        Constraint_Error, which might be raised by a
                        division by zero
                  when others => handler for any other exception that is not Help
                        nor Constraint_Error
end;
```

Se debe ser cuidadoso porque entrarían todas las restantes excepciones

EXCEPCIONES – ADA

- **Tiene varias excepciones predefinidas built-in:**
- **Constraint_Error:** cuando se intenta ***violar una restricción impuesta en una declaración***. (Por ejemplo, *indexar más allá de los límites de un array* o asignar a una variable un *valor fuera del rango* de su subtipo, *zerodivide)*
- **Program_Error:** cuando se intenta ***violar la estructura de control o regla del lenguaje.*** (Por ejemplo, una *función termina sin devolver un valor)*
- **Storage_Error:** cuando se produce una **violación de memoria**, (Por ejemplo, cuando *se requiere más memoria de la disponible)*
- **Tasking_Error:** cuando hay ***errores en la comunicación y manejo de tareas del sistema***. (Por ejemplo, en *concurrencia* y la *programación de tareas /threads)*
- **Name_Error:** cuando hay **error de nombre.** (Por ejemplo, se produce cuando se intenta *abrir un fichero que no existe)*

Excepciones – ADA

Propagación

- **Si la unidad** que genera la excepción **proporciona un manejador** para la misma, **el control se transfiere** inmediatamente **a ese manejador**:
  - **se omiten** las **acciones** que **siguen al punto en el que se generó la excepción,**
  - se **ejecuta** el **manejador**
  - **luego** el **programa continúa** su ejecución normalmente, **desde la instrucción que sigue al manejador.**

- **Si la unidad no proporciona un manejador se busca por propagación**

Excepciones – ADA

Propagación

Si la unidad que genera la excepción **no proporciona un manejador, se debe buscar ese manejador dinámicamente.**

- **Se termina la unidad** (bloque, paquete, subprograma o tarea) dónde se produce la excepción.
- **Si** el manejador **no se encuentra en ese lugar la excepción se propaga dinámicamente (quién lo llamó). Esto significa que se vuelve a levantar en otro ámbito.**
- Siempre **tener en cuenta el alcance**, puede **convertirse en anónima**. **Al propagarse** a o**tras unidades** la variable excepción declarada ya no está en el alcance y **quedará sin nombre** y **entrará por when others**

Excepciones – ADA

Uso del Raise:

- La utilidad de **raise** es poder **lanzar excepciones que pueden ser definidas por el programador.**
- una excepción se puede **levantar nuevamente** colocando **solo la palabra raise.**
- **Para qué?** el **manejador** podría **realizar** algunas **acciones de recuperación** y luego utilizar **raise** para **volver a lanzar la excepción** y permitir que **se propague más arriba en la jerarquía de manejo de excepciones.**

Excepciones – ADA

```
with Ada.Text_IO;

procedure Excepciones_1 is
   I: Integer;
begin
   I := 0;
   I := 4 / I;  -- elevará una excepción Constraint_Error
   Ada.Text_IO.Put_Line ("Resultado: " & Integer'Image (I));
end Excepciones_1;
```


excepción built-in (predefinidas)

```
Resultado: raised CONSTRAINT_ERROR : excepciones.adb:7 divide by zero
```

```
with Ada.Text_IO;

procedure Excepciones_2 is
   I: Integer;
begin
   I := 0;
   I := 4 / I;  -- elevará una excepción Constraint_Error
   Ada.Text_IO.Put_Line ("Resultado: " & Integer'Image (I));
exception
   when Constraint_Error =>
      Ada.Text_IO.Put_Line ("Intento de dividir por 0");
end Excepciones_2;
```

excepción del programador



```
Resultado: Intento de dividir por 0
```

EXCEPCIONES – ADA

```
procedure A is
  x,y,a : integer;
  e1, e:exception;
  procedure B (x : integer; y: integer) is
     m : integer;
     e:exception;
        begin
        ....
        Exception
                when e (*) x:=x+1: raise;
                when e1 (*) null;
             end B;
 begin
   ......
Exception
                when e (*) x:=x+1;
                when others (*) x:=x+2;
 end A;
```

Si se levanta la excepción **e** …

Si levanta la excepcion **e1**

Es manejada primero por el manejador e de B y luego por el manejador others de A

Por el raise busca la excepcion sin nombre afuera

Pueden programarse Manejadores que no realicen nada. Usando la sentencia "null". Ejemplo..

EXCEPCIONES – ADA – EJEMPLO

```
Prog MAIN
e: exception                    ***DECLARACION
...
Begin
...
.. if (condError) then
                    raise e *** INVOCACION
                              ** si fuera sólo (raise) levanta una excepciòn
                                 anònima afuera
   endif
....
Exception
when e : begin ...              ****MANEJADORES
                ...
                ... (raise)          *** este raise levanta la misma excepción que
                                       está  manejando, pero como es por terminación
                                     Saldría por propagación y terminaria dando error

              End
When others Begin
          ...      ..
              End
…….....
End //(de main)
```

Excepciones – ADA

Tener en cuenta :

- La **asociación** de la **excepción** con el **manejador** es **determinístico** *(variable ↔ manejador de esa variable).* **Asigno mismo nombre a ambos**
- Si se deseara **continuar ejecutando las instrucciones de un bloque** donde se lanza una excepción, es preciso **"crear un bloque más interno"**. Se usa **Declare para amar una unidad**, como se muestra en el ejemplo y luego **agregar instrucciones restantes abajo. (simular reasunción)**

```
Procedure Bloque () is
....
begin
...
 Declare
.......
  .....
  begin
      exception
           Manejadores
           ............
   end; -- del bloque interno
....
.............
end;
```

instrucción declare se utiliza para declarar variables locales, instrucciones, excepciones dentro de un bloque, y armar una unidad interna

bloque interno para manejar las instruc-ciones que pueden fallar

En esta sección se deben colocar Instrucciones que es preciso ejecutar, aunque se haya levantado la excepción en el bloque interno

Excepciones – C++

- Utiliza el criterio de **Terminación.**
- Cuenta con **excepciones estandar predefinidas.**

- **Try** para **indicar los bloques donde pueden llegar a levantarse excepciones**. Los mismos van precedidos por esta palabra clave **Try**
- **Catch** se utilizada **para especificar los manejadores.**

  Catch(NombreDeLaExcepción)

  - las cláusulas **catch deben estar <u>después</u> del bloque try** y **<u>antes</u> de cualquier código que esté fuera del bloque try.**
  - Los **manejadores** van **asociados a bloques { }**
- **Throw** Se utiliza para **lanzar explícitamente** una excepción

EXCEPCIONES – C++


```
// ...código previo...
try
{
  // bloque de código a comprobar
}
catch( tipo )  // Ha ocurrido un suceso en el try que se ha terminado
//la ejecución del bloque y catch recoge y analiza lo sucedido
{
  // bloque de código que analiza lo que ha lanzado el try
}
// ...código posterior...
```

Sentencias que pueden provocar una excepción.
Throw

Sentencias del Manejador

EXCEPCIONES – C++

Excepciones estándar. Predefinidas



EXCEPCIONES – C++

```cpp
// Demostración de los comandos try, throw y catch
#include <iostream>

// Función: main
// Recibe: void
// Devuelve: int
// En la función principal se tratarán los comandos try, throw y catch
int main(void)
{
 try // Se intenta hacer el siguiente código
 {
  // Aquí puede ir más código...
  throw 125; //...aunque directamente en este caso se lanza una excepción.
 }
 catch(int) // Se captura con un catch de enteros (podría usarse long o char, por ejemplo)
 {
  std::cout << "Ha surgido una excepción de tipo entero" << std::endl; // y se muestra por pantalla
 }

 std::cin.get(); // Y el programa finaliza.

 return 0;
}
```

Excepción a levantar de tipo entero


EXCEPCIONES – C++

Funcionamiento:

- El **bloque try** que contiene código que **puede lanzar una excepción.**
- **Si se lanza** una excepción el **control se transfiere** inmediatamente a la cláusula **catch.**
- Si la **excepción coincide** con el **tipo especificado** en la cláusula **catch**, se **ejecuta el bloque de código** de esa cláusula catch.
- **Si** la **excepción se maneja exitosamente**, la ejecución **continúa después del bloque try-catch**.
- Si **no se encuentra** una **catch correspondiente o no se maneja la excepción,** la excepción puede **propagarse hacia bloques try-catch externos**.
- **Sinó puede resultar** en una **finalización abrupta del programa.**

Excepciones – C++

Si **no** se **encuentra** una cláusula **catch correspondiente** la excepción se **propaga hacia bloques try-catch externos.**



EXCEPCIONES – C++

Permite pasar **parámetros al levantar la excepción.**

throw MiExcepcion(parametro1, , parametroN);

Ejemplo: *levantar excepción y pasar un parámetro mensaje usando una excepción estándar.*

```
#include <iostream>
#include <stdexcept>

int main() {
    try {
        throw std::runtime_error("Se produjo un error.");
    }
    catch (const std::exception& excepcion) {
        std::cout << "Excepción capturada: " << excepcion.what() << std::endl;
    }
    return 0;
}
```

Salida: Excepción capturada: Se produjo un error

EXCEPCIONES – C++

- **permite que el programador** especifique de manera precisa **la intención de una rutina**, al **especificar** tanto el **comportamiento normal esperado** *(los datos que puede aceptar y devolver)* como sus **comportamientos anormales pasándole** los **parámetros** al **throw**.

Ejemplo

void rutina ( ) throw (Ayuda, Zerodivide);

rutina se declara como una **función void** que no devuelve ningún valor y que puede **lanzar 2 tipos de excepciones: *Ayuda y Zerodivide*.**

EXCEPCIONES – C++

void rutina ( ) throw (Ayuda, Zerodivide);

Qué sucede en este caso si la rutina....?

- **Si lanzó otra excepción que no está contemplada en el listado de la Interface**

En este caso **no se propaga la excepción y una función especial unexpected()** se **ejecuta automáticamente,** que **eventualmente causa abort()** que provoca el **final del programa.**

Unexpected() puede ser **redefinida por el programador.**

EXCEPCIONES – C++

Qué sucede si la rutina

- **Si colocó en su interface el listado de posibles excepciones a alcanzar**

  En este caso **Si se propaga la excepción.**

  Si una excepción **se propaga repetidamente y nunca se encuentra un manejador** coincidente, **llama automáticamente** a una **función especial** llamada **terminate().**

  terminate() puede ser redefinido por el programador. Su comportamiento predeterminado, e ventualmente **aborta la ejecución del programa**

EXCEPCIONES – C++

Qué sucede si la rutina

- **Si no se proporciona ninguna lista throw**
  Significa que **CUALQUIER excepción puede ser propagada.**

- **Si se colocó en su interface una lista vacía throw()**
  Significa que **NINGUNA excepción será propagada.**

Excepciones – clu

- Utiliza el criterio de **Terminación.**
- Solamente pueden **ser lanzadas** por los **procedimientos**.

  si una instrucción genera una excepción, el procedimiento que contiene la instrucción retorna anormalmente al generar la excepción. Un procedimiento no puede manejar una excepción generada por su ejecución, quien llama al procedimiento debe encargarse de manejarla.
- La excepciones que un procedimiento puede lanzar se declaran en su encabezado.

Excepciones – clu

- Se lanzan explícitamente con la palabra clave **signal**
- Los **manejadores** se **colocan** al lado de una **sentencia** simple o compleja y llevan la palabra clave **when** . Forma de definirlos:

<instrucción> except <lista_de_controladores> end

donde <instrucción> puede ser cualquier instrucción (compuesta) del lenguaje. Si la ejecución de una invocación de procedimiento dentro de <instrucción> genera una excepción, el control se transfiere a <lista_de_controladores>.

```
<sentencia> except
when Nombre-Excepción: Manejador1;
when Nombre-Excepción : Manejador2;
.....
when others: Manejadorn;
end;
```

Excepciones – CLU

- Posee excepciones **predefinidas** con su manejador asociado. Por ejemplo, **failure**
- Se pueden **pasar parámetros** a los manejadores.
- Una excepción se puede **volver a levantar una sola vez** utilizando **resignal**
- Una excepción **se puede levantar en cualquier lugar del código**

```
Procedure ejemplo () signals e1, e2
Begin
……
if ( .. ) then A(); except
                    when e1: Manejador1;
                    when e2 : Manejador2;
                    when others : Manejador3;
            end;
….
End;
```

Excepciones – clu

Si no encuentra el manejador es por Propagación al producirse una excepción:

- Se termina el procedimiento donde se levantó la excepción y devuelve el control al llamante inmediato donde **se debe encontrar el** manejador.
- Si el manejador **se encuentra en ese ámbito, se ejecuta y luego se** pasa el control a la sentencia siguiente a la que está ligado dicho manejador.
- Si el manejador **no se encuentra en ese lugar la excepción se propaga estáticamente** en las sentencias asociadas**.** Esto significa que el proceso se repite para las sentencias incluidas estáticamente.
- En caso de no encontrar ningún manejador en el procedimiento que hizo la llamada se levanta una excepción **failure** y devuelve el control, terminando todo el programa

EXCEPCIONES – CLU

```
Procedure Main
  .....
Procedure UNO() signals error1;
        x:integer
        Begin
        x:=2; ......
        While y < x Do
          If y=0 Then  signal error1;
          end if;
          exception when error1: <sent>-;
                          resignal;
           end;  // manejador4
           Dos();
        Wend; exception
                  when error1: <sent> .End;
     End; //UNO
```

UNO termina

```
Procedure Dos() signals error1;
      m:integer;
      Begin
        ...
        if m=0 then signal error1;
        End;

Begin //MAIN
    x:=1; y:=0;
   Uno();
     exception when error1: x:=x+1;   y:=y+1;
     end;
   ...
   Dos():
   exception when error1: resignal; end;
   ...  End; //MAIN
```

Ejecuta Este Manejador

Excepciones – CLU – Ejemplo

```
Procedure Main
    Error1 : exception;
    x, y: integer;
Procedure UNO() signals error1; //en el encabezado se deben definir los manejadores que puede levantar
      x:integer
          Begin
             x:=2; .....
           While y < x Do
                If y=0 Then  signal error1; //se levanta la excepcion error
                 end if; exception when error1 ->  y:=y+7; x:=x+2;  resignal; end;  // manejador4
                 Dos();
                y:=y+1;
          Wend; exception when error1 ->   y:=x+3;   x:=x+3;   Resignal; .End; //manejador3
    End; //UNO
    Procedure Dos() signals error1;
          m:integer;
          Begin
            ...
            if m=0 then signal error1; //se levanta la excepcion error
           End;
Begin //MAIN
   x:=1; y:=0;
  Uno(); exception when error1 ->  x:=x+1;  y:=y+1; end;  // manejador1
  ...
  Dos(): exception when error1 → resignal; end; // manejador2
  ...
End; //MAIN
```

Excepciones - Java

- Al igual que C++ las excepciones son objetos que pueden ser alcanzados y manejados por manejadores adicionados al **bloque** donde se produjo la excepción.
- Cada excepción está representada por una instancia de la clase **Throwable** o de una de sus subclases (Error y Exception)
- La gestión de excepciones se lleva a cabo mediante cinco palabras clave: **try, catch, throw, throws, finally**.
- Se debe especificar mediante la cláusula **throws** cualquier excepción que se envía desde un método.
- Se debe poner cualquier código que el programador desee que se ejecute siempre, en el método **finally**.

Fases del tratamiento de Excepciones

- **Detectar e informar del error:**
  - Lanzamiento de Excepciones → throw
  - Un método detecta una condición anormal que le impide continuar con su ejecución y finaliza "lanzando" un objeto Excepción.
- **Recoger el error y tratarlo:**
  - Captura de Excepciones → bloque try-catch
  - Un método recibe un objeto Excepción que le indica que otro método no ha terminado correctamente su ejecución y decide actuar en función del tipo de error.

EXCEPCIONES - JAVA

Orden correcto

```
try{
 ...
}
Catch (ArthmeticException e)
        {   trataArithmeticException(e);}
catch (Exception e2)
        {   trataTodasLasExcepciones(e2); }
Finally
        {   bloque final; }
```

Puede estar o no
Si está, la ejecución de su código se realiza cuando se termina la ejecución del bloque Try, se haya o no levantado una excepción.

Propagación, bloques Try anidados

```
// demuestra cómo lanzar una excepción cuando ocurre una división entre cero
   public int cociente( int numerador, int denominador )
      throws ArithmeticException
   {
      return numerador / denominador;
   }
```


Veamos un ejemplo en compilador online (java)

EXCEPCIONES - PHYTON

- Se manejan a través de bloques try except

```
>>> while True:
...     try:
...         x = int(input("Por favor ingrese un número: "))
...         break
...     except ValueError:
...         print("Oops! No era válido. Intente nuevamente...")
```

La declaración **try** funciona de la siguiente manera:

- Primero, se ejecuta el *bloque try* (el código entre las declaración **try** y **except**).
- Si no ocurre ninguna excepción, el *bloque except* se saltea y termina la ejecución de la declaración **try**.
- Si ocurre una excepción durante la ejecución del *bloque try*, el resto del bloque se saltea. Luego, si su tipo coincide con la excepción nombrada luego de la palabra reservada **except**, se ejecuta el *bloque except*, y la ejecución continúa luego de la declaración **try**.
- Si ocurre una excepción que no coincide con la excepción nombrada en el **except**, esta se pasa a declaraciones **try** de más afuera; si no se encuentra nada que la maneje, es una *excepción no manejada*, y la ejecución se frena con un mensaje de error.

EXCEPCIONES - PHYTON

- Presenta la siguiente estructura para manejo de excepciones:

```
try:
        sentencia 1
        ....
        sentencia n
except nombre de la excep1 as var:
        sentencias
        ..
except nombre de la excepción n :
        sentencias
else:
        sentencias
finally:
        sentencias
```

Un conjunto de excepciones pueden ser manejadas por un mismo manejador. En ese caso se puede colocar:

except (exp1,exp2,..):

Puede aparecer un except **SIN nombre** de excepción, pero **SOLO** al final. Actúa como comodín

except:

El código colocado en la cláusula **else** se ejecuta **solo si** no se levante una excepción

Opcional

El código colocado en la cláusula **finally** se ejecuta **siempre**

Excepciones - phyton

¿Qué sucede cuando una excepción no encuentra un manejador en su bloque "try except"?

- **Busca estáticamente**

  Analiza si ese try está contenido dentro de otro y si ese otro tiene un manejador para esa excepción. Sino...

- **Busca dinámicamente**

  Analiza quién lo llamó y busca allí

- **Si no se encuentra un manejador, se corta el proceso y** larga el mensaje standard de error
- **Levanta excepciones explícitamente con "raise"**

EXCEPCIONES - PHYTON

- **Ej. con else:**

Cláusula **opcional**, que se ejecuta **SOLO** si **NO** se levanta excepción en el bloque try except

PruebaConElse.py - E:\Python\Clases\Pruebas\Excepciones\PruebaConElse.py

File Edit Format Run Options Windows Help

```
dic={1:'juan',4:'pedro',5:'helena'}
y=8
print y
try:
    for x in range(1,6):
        print dic[x]
except (KeyError):
    dic[x]='nuevo'
else:
    print 'Se ejecutó el bloque try except en forma correcta'
print dic
```

Ln: 12 Col: 0

Se levanta la excepción..

```
>>>
8
juan
{1: 'juan', 2: 'nuevo', 4: 'pedro', 5: 'helena'}
```

→ **NO se ejecuta** el bloque **else**

PruebaConElseOtro.py - E:\Python\Clases\Pruebas\Excepciones\PruebaConEl...

File Edit Format Run Options Windows Help

```
dic={1:'juan',4:'pedro',5:'helena'}
y=8
print y
try:
    for x in (1,4,5):
        print dic[x]
except (KeyError):
    dic[x]='nuevo'
else:
    print 'Se ejecutó el bloque try except en forma correcta'
print dic
```

Ln: 6 Col: 19

NO se levanta la excepción..

```
>>>
8
juan
pedro
helena
Se ejecutó el bloque try except en forma correcta
{1: 'juan', 4: 'pedro', 5: 'helena'}
```

→ **SI se ejecuta** el bloque **else**

Excepciones en PHP

- Modelo de Terminación
- Una excepción puede ser lanzada (thrown), y atrapada ("catched")
- El código esta dentro de un bloque try,
- Cada bloque try debe tener al menos un bloque catch correspondiente.
- Las excepciones pueden ser lanzadas (o relanzadas) dentro de un bloque catch.
- Se puede utilizar un bloque finally después de los bloques catch

Excepciones en PHP

- El objeto lanzado debe ser una instancia de la clase Exception o de una subclase de Exception. Intentar lanzar un objeto que no lo es resultará en un Error Fatal de PHP.
- Cuando una excepción es lanzada, el código siguiente a la declaración no será ejecutado, y PHP intentará encontrar el primer bloque catch coincidente. Si una excepción no es capturada, se emitirá un Error Fatal de PHP con un mensaje "Uncaught Exception ..." ("Excepción No Capturada"), a menos que se haya definido un gestor con set_exception_handler().

Veamos un ejemplo en https://www.tutorialspoint.com/execute_php_online.php


Excepciones en PHP

```php
<?php
function inverse($x) {
    if (!$x) {
        throw new Exception('División por cero.');
    }
    return 1/$x;
}
try {
    echo inverse(5) . "\n";
} catch (Exception $e) {
    echo 'Excepción capturada: ',  $e->getMessage(), "\n";
} finally {
    echo "Primer finally.\n";
}
try {
    echo inverse(0) . "\n";
} catch (Exception $e) {
    echo 'Excepción capturada: ',  $e->getMessage(), "\n";
} finally {
    echo "Segundo finally.\n";
}
// Continuar ejecución
echo 'Hola Mundo\n';
?>
```

El resultado del ejemplo sería:

```
0.2
Primer finally.
Excepción capturada: División por cero.
Segundo finally.
Hola Mundo
```

Lenguajes que NO proveen manejo de Excepciones - Simular!!



Programa escrito en ADA

Dudas?

- Cual modelo les parece mas seguro?
- Les parece útil el manejo de excepciones? Lo creen necesario?
- El modelo de terminación tiene diferentes comportamientos



EL CASO RUST

Rust agrupa los errores en **recuperables e irrecuperables**.

Un error recuperable es por ejemplo un archivo no encontrado, donde tan solo se informará el error pero la ejecución del programa continuará.

Los errores irrecuperables en cambio son siempre señales de bugs en nuestro código, como por ejemplo acceder a una posición inválida de un arreglo.

En la mayoría de los lenguajes no hay distinción entre estos 2 tipos de errores y suelen manejarse con excepciones.

Rust no tiene ni maneja excepciones, en su lugar tiene el tipo Result<T, E> para errores recuperables y la macro panic! para errores irrecuperables.

EL CASO RUST

```
fn main() {
    let v = vec![1, 2, 3];
    v[v.len()];
}
```

A veces, sucede algo malo en su código y no hay nada que pueda hacer al respecto. En estos casos, Rust tiene la macro panic!. Hay dos formas de causar un panic en la práctica: tomando una acción que hace que nuestro código entre en pánico (como acceder a un arreglo más allá del final) o llamando explícitamente a la macro panic!. En ambos casos, causamos un pánico en nuestro programa. De forma predeterminada, estos pánicos imprimirán un mensaje de error, se desharán, limpiarán la pila y se cerrarán.

```
fn verify(data: Vec<Data>){
    if data.is_empty(){
        panic!("No hay data para procesar y es obligatorio");
    }
    //hace mas cosas
}
```


Suele utilizarse mayoritariamente en ambientes de desarrollo y testing.

EL CASO RUST

La mayoría de los errores no son lo suficientemente graves como para requerir que el programa se detenga por completo. A veces, cuando una función falla, es por una razón que puede interpretar y responder fácilmente. Por ejemplo, si intenta abrir un archivo y esa operación falla porque el archivo no existe, es posible que desee crear el archivo en lugar de terminar el proceso.

```
enum Result<T, E> {
    Ok(T),
    Err(E),
}
```

T y E son parámetros de tipo genérico: T representa el tipo del valor que será devuelto en un caso de éxito dentro de la variante Ok, y E representa el tipo del error que será devuelto en un caso de fallo. Debido a que Result tiene estos parámetros de tipo genérico, podemos usar el tipo Result y las funciones definidas en él en muchas situaciones diferentes donde el valor de éxito y el valor de error que queremos devolver pueden diferir.

```
fn main() {
    let a = "123".to_string();
    let result = a.parse::<i32>();
    match result {
        Ok(data) => println!("el parseo fue correcto: {}", data),
        Err(e) => println!("String inválido para parsear a i32: {}", e)
    }
}
```


Video Explicación