

Ao iniciar, o router entra no modo exec USUÁRIO:

Router> enable (entra no modo ENABLE, ou modo exec PRIVILEGIADO)

Router# show version

Router# copy running-config startup-config = wr (write) = do wr

Router# configure terminal (entra no modo de CONFIGURAÇÃO GLOBAL)

Router(config)# hostname R1 (muda o nome do Router para R1)

R1(config)# enable secret class (altera a senha de ENABLE)

R1(config)# banner motd # SOMENTE PESSOAS AUTORIZADAS # (anúncio antes do login)

R1(config)# service password-encryption (criptografa o sistema de senhas)

R1(config)# ip route IP MÁSCARA GATEWAY / Interface (conf. a TAB. DE ROTEAMENTO)

R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial 0/0/0 (Rota Padrão)

Configurar a senha da interface de CONSOLE:

R1(config)# line console 0 (entra no modo de configuração específica de CONSOLE)

R1(config-line)# password cisco (configura a senha de CONSOLE como cisco)

R1(config-line)# login (exige uma senha para entrar no CONSOLE)

R1(config-line)# logging synchronous (sincronizando mens. do IOS e entrada de comando)

Configurar a senha da interface de TELNET/SSH:

R1(config)# line vty 0 4 (entra no modo de configuração específica de vty)

R1(config-line)# password cisco (configura a senha de vty como cisco)

R1(config-line)# login (exige uma senha para entrar no vty)

R1(config-line)# logging synchronous (sincronizando mens. do IOS e entrada de comando)

Configurar a interface ETHERNET:

R1(config)# interface fa0/0 (entra no modo de configuração específica de ETHERNET)

R1(config-if)# description Interface LAN LFS (descrição da função da interface ETHERNET)

R1(config-if)# ip address 10.10.1.1 255.255.255.0 (IP da Interface ETHERNET)

R1(config-if)# no shutdown (habilita a interface ETHERNET)