

Active Directory — Adicionar Usuário a Grupo

Categoria: Active Directory

Sistema: Windows Server / Active Directory Domain Services

Tipo: Administração / Grupos e Permissões

Nível: Básico / Intermediário

Objetivo

Adicionar um usuário a um grupo de segurança do Active Directory para conceder acesso a recursos de acordo com as permissões atribuídas ao grupo.

Conceito

No Active Directory, grupos de segurança são utilizados para organizar usuários e controlar acesso a recursos, como:

- Pastas compartilhadas;
- Unidades de rede;
- Sistemas internos;
- Impressoras;
- Aplicações;
- Recursos administrativos.

Em vez de atribuir permissões individualmente a cada usuário, recomenda-se utilizar **grupos de segurança**.

Exemplo:

Usuário: joao.silva

Grupo: GRP_Financeiro

Permissão:
\\FS01\Financeiro

Ao adicionar João ao grupo `GRP_Financeiro`, ele poderá receber automaticamente as permissões atribuídas ao grupo.

Procedimento

1. Abrir o Active Directory Users and Computers

Pressione:

Win + R

Digite:

dsa.msc

Pressione **Enter**.

2. Localizar o usuário

Navegue até a OU onde o usuário está armazenado.

Exemplo:

```
contabilprime.local
├── Usuarios
│   ├── Financeiro
│       └── Joao Silva
```

3. Abrir as propriedades do usuário

Clique com o botão direito sobre o usuário e selecione:

Properties

4. Acessar a aba Member Of

Selecione:

Member Of

Será apresentada a lista de grupos dos quais o usuário já faz parte.

5. Adicionar o usuário ao grupo

Clique em:

Add...

Digite o nome do grupo.

Exemplo:

```
GRP_Financeiro
```

Clique em:

Check Names

Depois:

OK → Apply → OK



Alternativa via PowerShell

Em um servidor com o módulo do Active Directory instalado:

```
Add-ADGroupMember -Identity "GRP_Financeiro" -Members "joao.silva"
```

Exemplo:

```
Add-ADGroupMember -Identity "GRP_Tecnologia" -Members "luciano.santana"
```



Validação

Para verificar os grupos do usuário:

```
Get-ADUser -Identity "joao.silva" -Properties MemberOf |  
Select-Object -ExpandProperty MemberOf
```

Também é possível verificar os membros de um grupo:

```
Get-ADGroupMember -Identity "GRP_Financeiro"
```

Observações

- Utilize grupos para controlar permissões sempre que possível.
- Evite conceder permissões diretamente ao usuário.
- Confirme se o grupo correto foi utilizado antes de realizar a alteração.
- Siga o princípio do **menor privilégio**.
- Grupos administrativos devem ser utilizados somente quando realmente necessários.
- Alterações de grupo podem levar algum tempo para serem refletidas em sessões já abertas.

Resultado esperado

O usuário passa a ser membro do grupo selecionado e recebe as permissões associadas a esse grupo.

Exemplo:

```
Joao Silva
  ↓
GRP_Financeiro
  ↓
Permissão de acesso
  ↓
\\FS01\Financeiro
```