

WBE: JAVASCRIPT

OBJEKTE UND ARRAYS

ÜBERSICHT

- Objekte
- Spezielle Objekte: Arrays
- Werte- und Referenztypen
- Vordefinierte Objekte
- JSON

ÜBERSICHT

- Objekte
- Spezielle Objekte: Arrays
- Werte- und Referenztypen
- Vordefinierte Objekte
- JSON

OBJEKTE UND ARRAYS

- **Objekte:** Werte zu Einheiten zusammenfassen
- **Arrays:** Objekte mit speziellen Eigenschaften

Was	Objekt	Array
Art	Attribut-Wert-Paare	Sequenz von Werten
Literalnotation	werte = { a: 1, b: 2 }	liste = [1, 2, 3]
Ohne Inhalt	werte = { }	liste = []
Elementzugriff	werte["a"] oder werte.a	liste[0]

OBJEKTITERALE

```
1 let person = {  
2   name: "John Baker",  
3   age: 23,  
4   "exam results": [5.5, 5.0, 5.0, 6.0, 4.5]  
5 }
```

- Sammlung von Attributen und Werten
- Attributname und Wert durch Doppelpunkt getrennt
- Attribut-Wert-Paare durch Kommas getrennt
- Attributname als String, wenn es kein gültiger Name ist

ZUGRIFF AUF ATTRIBUTE

```
1 let person = {  
2   name: "John Baker",  
3   age: 23,  
4   "exam results": [5.5, 5.0, 5.0, 6.0, 4.5]  
5 }  
6  
7 console.log(person.name)      /* → John Baker */  
8 console.log(person["age"])    /* → 23 */  
9 console.log(person["exam"])   /* → undefined */
```

- Punkt- oder Klammernotation zum Zugriff
- Punktnotation: Attribut muss gültiger Name sein
- Zugriff auf nicht vorhandenes Attribut liefert `undefined`

OPTIONAL CHAINING

```
1  const adventurer = {  
2    name: 'Alice',  
3    cat: { name: 'Dinah' }  
4  }  
5  
6  console.log(adventurer.dog.name)           /* → TypeError */  
7  console.log(adventurer.dog && adventurer.dog.name) /* → undefined */  
8  console.log(adventurer.dog?.name)          /* → undefined */
```

- Eingeführt mit ECMAScript 2020
- Verschiedene weitere Möglichkeiten (s. [Optional Chaining](#))

ATTRIBUTE HINZUFÜGEN

- Objekte sind dynamische Datenstrukturen
- Sie können jederzeit erweitert werden

```
> let obj = { message: "not yet implemented" }  
> obj.ready = false  
  
> obj  
{ message: 'not yet implemented', ready: false }  
  
> obj.attr  
undefined
```


ATTRIBUTE ENTFERNEN

- Objekte können jederzeit verkleinert werden
- Mit `delete` wird ein Attribut entfernt
- Mit `in` kann überprüft werden, ob ein Attribut existiert

```
> let obj = { message: "ready", ready: true, tasks: 3 }  
> delete obj.message  
> obj.tasks = undefined  
  
> obj  
{ ready: true, tasks: undefined }  
  
> "message" in obj  
false  
> "tasks" in obj  
true
```

METHODEN

- Attribute, deren Werte Funktionen sind, werden **Methoden** genannt
- Sie werden über das Objekt aufgerufen

```
> let cat = { type: "cat", sayHello: () => "Meow" }
```

```
> cat.sayHello  
[Function: sayHello]
```

```
> cat.sayHello()  
'Meow'
```

METHODEN

```
1 let player = {  
2   sayHello: function () { return "Hello" }, /* ausführlich */  
3   sayHi() { return "Hi" },                /* abgekürzt */  
4   sayBye: () => "Bye",                     /* Pfeilnotation */  
5 }
```

- Verschiedene Notationen für Methoden
- Abgekürzte Variante seit ECMAScript 2015 möglich

METHODEN

```
1 let cat = {  
2   type: "cat",  
3   say1() { return "Meow from " + this.type },  
4   say2: () => "Meow from " + this.type,  
5 }  
6 console.log( cat.say1() )    /* → Meow from cat      */  
7 console.log( cat.say2() )    /* → Meow from undefined */
```

- `this` ist das Objekt, über das die Methode aufgerufen wird
- Das gilt nicht für Funktionen in Pfeilnotation
- Mehr dazu in einer anderen Lektion

OBJEKT ANALYSIEREN

- Methode `keys` von `Object`
- Liefert Array aller Attributnamen
- Analog liefert `values` alle Werte

```
> let obj = {a: 1, b: 2}
```

```
> Object.keys(obj)  
[ 'a', 'b' ]
```

```
> Object.values(obj)  
[ 1, 2 ]
```

OBJEKTE ZUSAMMENFÜHREN

- Methode `assign` von `Object`
- Erstes Argument ist das Zielobjekt
- Attribute der weiteren Argumente ins Zielobjekt kopiert
- Referenz auf Ergebnis (erstes Arg.) zurückgegeben

```
> let objectA = {a: 1, b: 2}

> Object.assign(objectA, {b: 3, c: 4})
{ a: 1, b: 3, c: 4 }

> Object.assign(objectA, {m: 10}, {n: 11})
{ a: 1, b: 3, c: 4, m: 10, n: 11 }
```

SPREAD-SYNTAX

```
> let objectA = { a: 1, b: 2 }  
> let objectB = { c: 100, d: 200 }  
  
> {...objectA, ...objectB, c: 3}  
{ a: 1, b: 2, c: 3, d: 200 }  
  
> {...objectA}  
{ a: 1, b: 2 }  
  
> {...objectA} == objectA  
false
```

- Inhalte eines Objekts in ein anderes Objekt einfügen
- Spread-Operator `...`

OBJEKTE DESTRUKTURIEREN

```
1 let bar = 87
2 let obj = { foo: 12, bar, baz: 43 }
3
4 let {foo, baz} = obj
5 console.log(foo)           /* → 12 */
```

- Teile aus (möglicherweise grossen) Objekten extrahieren
- Auch in Funktionsparametern möglich (spätere Lektion)

ÜBERSICHT

- Objekte
- Spezielle Objekte: Arrays
- Werte- und Referenztypen
- Vordefinierte Objekte
- JSON

ARRAYS

- Sequenzen von Werten
- Zugriff über Index (erstes Element hat Index 0)
- Nicht jede Position muss besetzt sein
- Nicht besetzte Positionen liefern `undefined`

```
1 let a = [1, 2, 3]
2 a[10] = 99
3
4 console.log( a )      /* → [ 1, 2, 3, <7 empty items>, 99 ] */
5 console.log( a.length ) /* → 11 */
6 console.log( a[1000] ) /* → undefined */
```

ARRAYS

- Array-Elemente können von beliebigem Typ sein
- Typen können problemlos gemischt werden
- Hier ist das letzte Element des Arrays eine Funktion:

```
> let data = [41, 3.14, "pi", [1, 2, 3], n => 2*n]  
undefined
```

```
> data[4](3)  
6
```

ARRAYS

- Arrays sind Objekte mit speziellen Eigenschaften
- Sie haben Attribute und Methoden
- Test auf Array: `Array.isArray()`

```
> let data = [1, 2, 3]
> typeof(data)
'object'
> Array.isArray(data)
true
> data.length
3
```

ARRAY-METHODEN

- Für Arrays stehen zahlreiche Methoden zur Verfügung
- Zum Beispiel `push` und `pop`

```
> let data = [1, 2, 3]
```

```
> data.push(10)
```

```
4
```

```
> data.push(11, 12)
```

```
6
```

```
> data.pop()
```

```
12
```

```
> data
```

```
[ 1, 2, 3, 10, 11 ]
```

ARRAY-METHODEN

- `shift`, `unshift`: Einfügen und Entfernen am Array-Anfang
- `indexOf`, `lastIndexOf`: Element im Array finden
- `slice`: Bereich eines Arrays ausschneiden
- `concat`: Arrays zusammenhängen
- `at`: Zugriff auf Index (ECMAScript 2022)

```
> let data = [ 1, 2, 3, 10, 11 ]
```

```
> data.slice(1, 3)  
[ 2, 3 ]
```

```
> data.concat([100, 101])  
[ 1, 2, 3, 10, 11, 100, 101 ]
```

SCHLEIFEN ÜBER ARRAYS

```
1 /* Standard for-Schleife */
2 for (let i = 0; i < myArray.length; i++) {
3     doSomethingWith(myArray[i])
4 }
5
6 /* einfachere Variante für Arrays */
7 for (let entry of myArray) {
8     doSomethingWith(entry)
9 }
```

SPREAD-SYNTAX

```
> let parts = ['shoulders', 'knees']  
> ['head', ...parts, 'and', 'toes']  
["head", "shoulders", "knees", "and", "toes"]  
  
> [...parts]  
['shoulders', 'knees']  
  
> [...parts] == parts  
false
```

- Inhalte eines Arrays in ein anderes Array einfügen
- Spread-Operator `...`

ARRAYS DESTRUKTURIEREN

- Mehrere Parameter oder Variablen aus einem Array zuweisen
- Vermeidet das spätere Zugreifen über den Array-Index

```
1 let numbers = [1, 2, 3]
2 let [a, b, c] = numbers
3 console.log(c)           /* → 3      */
```

ÜBERSICHT

- Objekte
- Spezielle Objekte: Arrays
- Werte- und Referenztypen
- Vordefinierte Objekte
- JSON

WERTE-DATENTYPEN

- Zahlen, Strings und Wahrheitswerte sind *Wertetypen*
- Sie sind unveränderlich
- Zuweisung kann wie Kopieren behandelt werden

```
1 let msg = "Hello developers!"
2 let greeting = msg
3 greeting += "!!"
4
5 console.log(greeting)    /* → 'Hello developers!!!' */
6 console.log(msg)         /* → 'Hello developers!'   */
```

REFERENZ-DATENTYPEN

- Objekte und Arrays sind *Referenz-Datentypen*
- Sie sind jederzeit veränderbar
- Es werden Referenzen zugewiesen

```
1 let obj = { message: "loading..." }  
2 let anotherObj = obj  
3 anotherObj.message = "ready"  
4  
5 console.log(obj)           /* → { message: 'ready' } */
```

WERTE- UND REFERENZTYPEN

- Objekt- und Array-Literale legen neue Objekte an
- `==` und `===` vergleichen die Referenzen
- `const` heisst: Referenz kann nicht geändert werden

```
> const a = [1, 2, 3]
> const b = [1, 2, 3]
> const c = a

> a == b
false
> a == c
true
> c[0] = 99
> a
[ 99, 2, 3 ]
```

```
> const obj = { message: "loading..." }

> obj.message = "ready"
'ready'

> obj = {}
Uncaught TypeError: Assignment to
constant variable.
```

WERTE- UND REFERENZTYPEN

- Objekte sind also Referenztypen
- Das gilt auch für Arrays und Funktionen
- Referenzen vs. Werte vergleichen:

```
> [ []==[], {}=={}, (()=>{})==(()=>{}) ]  
[ false, false, false ]
```

```
> [ 3.5==3.5, "abc"=="abc", false==false ]  
[ true, true, true ]
```

ATTRIBUTE

- Wie Objekte und Arrays können auch Werte in JavaScript Attribute (bzw. Methoden) haben
- Ausnahmen: `null`, `undefined`

```
> "Zeichenkette".length
12
> "Zeichenkette"["length"]
12
> "Zeichenkette".toUpperCase()
'ZEICHENKETTE'
```

```
> 1.5.toString()
'1.5'
> (1/3).toPrecision(4)
'0.3333'
```

ATTRIBUTE

- Attribute von Wertetypen sind unveränderlich
- Zuweisung neuer Attribute zu Wertetypen wird ignoriert
- Objekten (auch Arrays, Funktionen) können aber jederzeit Attribute zugewiesen werden

```
> const square = n => n*n  
  
> square.doc = "Quadratfunktion"  
'Quadratfunktion'  
  
> square(3)  
9  
  
> square.doc  
'Quadratfunktion'
```


ARRAYS UND ATTRIBUTE

- Die (normalen) Attribute eines Arrays sind ganze Zahlen ≥ 0
- Wird etwas anderes als Index angegeben, wird ein Attribut hinzugefügt

```
> let arr = [1, 2, 3]

> arr[-1] = 4
> arr['key'] = 'value'

> arr
[ 1, 2, 3 ]
> arr.key
'value'
```

ÜBERSICHT

- Objekte
- Spezielle Objekte: Arrays
- Werte- und Referenztypen
- Vordefinierte Objekte
- JSON

String

- Strings sind in JavaScript ein primitiver Datentyp
- Erzeugt durch String-Literale `"..."`, `'...'`, ``...``
- String-Methoden sind in `String.prototype` definiert (mehr zu Prototypen später)

```
> String.prototype.slice  
[Function: slice]  
  
> "Hello World".slice(0, 5)  
'Hello'
```

STRING-METHODEN

- `slice`: Ausschnitt aus einem String (vgl. Arrays)
- `indexOf`: Position eines Substrings (vgl. Arrays)
- `trim`: Whitespace am Anfang und Ende entfernen
- `padStart`: vorne Auffüllen bis zu bestimmter Länge
- `split`: Auftrennen, liefert Array von Strings
- `join`: Array von Strings zusammenfügen
- `repeat`: String mehrfach wiederholen

MDN: String

Number

- Methoden und Konstanten von `Number`
- Methoden von `Number.prototype` können auf einzelne Zahlen angewendet werden

```
> Number.MAX_VALUE
1.7976931348623157e+308

> Number.isInteger(1.5)
false

> 3500.75.toLocaleString('de-DE')
'3.500,75'
```

MDN: Number

Math

- Methoden und Konstanten als Attribute des `Math`-Objekts
- Objekt als Namensraum für Methoden und Konstanten
- Gleich wie `String` und `Number` ist `Math` built-in

```
> Math.E  
2.718281828459045
```

```
> Math.exp(1)  
2.718281828459045
```

```
> Math.min(5, 2, 7, -4, 12)  
-4
```

```
> Math.sin(0.5)  
0.479425538604203
```

```
> Math.round(3.7)  
4
```

```
> Math.random()  
0.04802545627381716
```

MDN: Math

Date

```
1 let now = new Date()
2
3 console.log(now)           /* → 2021-10-09T15:43:21.753Z */
4 console.log(now.getHours()) /* → 17 */
5 console.log(now.getUTCHours()) /* → 15 */
6 console.log(now.getTime())  /* → 1633794201753 */
7
8 now.setFullYear(now.getFullYear()+1)
9 console.log(now.toString())
10 // 'Sun Oct 09 2022 17:43:21 GMT+0200 (Mittleeuropäische Sommerzeit)'
```

MDN: Date

WEITERE VORDEFINIIERTE OBJEKTE

- `Map`, `Set`: Schlüssel/Wert Zuordnung bzw. Menge
- `RegExp`: reguläre Ausdrücke
- `Object`: allgemein Objekte

Zahlreiche weitere vordefinierte Objekte...

[MDN: Standard built-in objects](#)

ÜBERSICHT

- Objekte
- Spezielle Objekte: Arrays
- Werte- und Referenztypen
- Vordefinierte Objekte
- JSON

JSON


- JavaScript Object Notation
- Daten-Austauschformat, nicht nur für JavaScript
- Orientiert an Notation für JavaScript-Objektliterale

```
> JSON.stringify({ type: "cat", name: "Mimi", age: 3 })  
'{"type":"cat","name":"Mimi","age":3}'  
  
> JSON.parse('{"type":"cat","name":"Mimi","age":3}')
```

```
{ type: 'cat', name: 'Mimi', age: 3 }
```

<https://www.json.org/json-en.html>

Fragen?



QUELLEN

- Marijn Haverbeke: Eloquent JavaScript, 3rd Edition
<https://eloquentjavascript.net/>

LESESTOFF

Geeignet zur Ergänzung und Vertiefung

- Kapitel 4 von:
Marius Haverbeke: Eloquent JavaScript, 3rd Edition
<https://eloquentjavascript.net/>

