

Informazioni dispositivo

- Sommario

- WAN

- Statistiche

- LAN

- Connessione WAN

- xTM

- xDSL**

- Route

- ARP

- DHCP

Quick Setup

Configurazione avanzata

Wireless

Rete guest

Diagnostica

Gestione

Logout

Statistiche -- xDSL

Modalità:	ADSL_2plus		
Tipo traffico:	ATM		
Stato:	Su		
Stato link:	L0		
	Downstream		Upstream
Codifica di linea (Trellis):	On		On
Margine SNR (0.1 dB):	225		281
Attenuazione (0.1 dB):	180		99
Potenza in uscita (0.1 dBm):	194		123
Rate sostenibile (kbps):	16148		989
	Path 0		Path 1
	Downstream	Upstream	Downstream
Rate (Kbps):	8,128	477	0
MSGc (# di byte in overhead channel message):	59	16	0
B (# di byte nel mux data frame):	254	14	0
M (# di mux data frames in un frame dati FEC):	1	1	0
T (Mux data frames su byte sync):	1	3	0
R (# di byte check nel frame dati FEC)::	0	0	0
S (# rapporto FEC / PMD lunghezza frame dati):	1.0000	0.9836	0.0
L (# di bit nel frame dati PMD):	2040	122	0
D (risoluzione interleaver):	1	1	0
Ritardo (ms):	0	0	0.0
INP (simbolo DMT):	0.00	0.00	0.0
Super Frame:	0	0	0
Errori super frame:	0	0	0
Word RS:	0	4207652	0
Errori correggibili RS:	0	0	0
Errori non correggibili RS:	0	0	0
Errori HEC:	0	0	0
Errori OCD:	0	0	0
Errori LCD:	0	0	0
Totale celle:	40031205	2348034	0
Celle dati:	0	2994	0