

Ejercicios Prácticos

FRONT-END JS

CLASE 8: Git y Github

Ejercicio Práctico #1

Optativo | No entregable

Crear una nueva rama en Git

Crear una nueva rama en tu repositorio Git además de la rama principal (main o master). Nombrá la nueva rama de acuerdo con la funcionalidad o característica que estás desarrollando. Asegurate de hacer un commit en la nueva rama y luego subila al repositorio remoto en GitHub.

Tips:

- Creación de la rama: Usá el comando `git checkout -b nombre-de-la-rama` para crear y cambiarte a la nueva rama al mismo tiempo.
- Verificar la rama actual: Ejecutá `git branch` para verificar que estés en la rama correcta antes de hacer cambios.
- Hacer commits en la nueva rama: No olvides usar `git add` seguido de `git commit -m "Descripción de los cambios"` para registrar los cambios en la nueva rama.
- Subir la nueva rama a GitHub: Usá `git push origin nombre-de-la-rama` para subir tu nueva rama al repositorio remoto.

Ejercicio Práctico #2

Optativo | No entregable

Repositorio en Github

Crear un repositorio en GitHub para tu proyecto, subir el código actual y realizar commits documentando los cambios. Asegurarse de que el repositorio esté configurado para futuras actualizaciones. A continuación te mostramos cómo nombrar el repositorio.

 **Nombre del repositorio:**
proyecto-final-ecommerce-
[nombre-apellido]

Tips:

- **Organización del repositorio:** asegurate de que el nombre del repositorio siga el formato correcto: proyecto-final-ecommerce-[nombre-apellido]. Esto te ayudará a mantener un esquema de nombres claro y profesional.
- **Documentación de commits:** Siempre que hagas un commit, utiliza mensajes claros y descriptivos que expliquen los cambios realizados. Ejemplo: git commit -m "Añadido formulario de contacto".
- **Mantener el repositorio actualizado:** A medida que avances en tu proyecto, asegurate de hacer commits frecuentemente y subir tus cambios a GitHub para que tu trabajo esté siempre respaldado.
- **Futuras actualizaciones:** Configura tu repositorio para futuras actualizaciones asegurándote de hacer pull antes de realizar push cuando trabajes desde distintas ubicaciones o dispositivos.

