

Sparql :

1. Quels sont les ingrédients qui composent un certain type de nouilles ?

```
PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>
PREFIX nou: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7/>
SELECT ?subject ?object
WHERE {?subject ns:est_servi_avec ?object .
}
ORDER BY ?subject
```

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX nou: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>

SELECT ?subject ?object
WHERE {?subject nou:est_servi_avec ?object .
}
```

subject	object
Nouilles_Yangchun	Chou
Nouilles_au_bœuf_de_Lanzhou	Boeuf

```
#1.Quels sont les ingrédients qui composent un certain type de nouilles ?

query = """
PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>
PREFIX nou: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7/>
SELECT ?subject ?object
WHERE {?subject ns:est_servi_avec ?object .
}
ORDER BY ?subject
"""

gres = g.query(query)
for row in gres:
    print(f'{row.subject.split("#")[-1]} if "#" in row.subject else row.subject.split("/")[-1]} est servi avec {row.object.split("#")[-1]}')

Abura_soba est servi avec Chou
Abura_soba est servi avec Porc
Guoqiao_nouilles_de_riz est servi avec Chou
Guoqiao_nouilles_de_riz est servi avec Porc
Guoqiao_nouilles_de_riz est servi avec Carrote
Miso_ramen est servi avec Porc
Miso_ramen est servi avec Carrote
Miso_ramen est servi avec Piment
```

2. Combien de calories contiennent d'un certain type de nouilles ?

```
PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>
PREFIX nou: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7/>
SELECT ?subject ?object
```

```
WHERE {
    ?subject nou:contient_des_calories ?object.
}
```

```
#2. Combien de calories contiennent d'un certain type de nouilles ?
query = """
PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>
PREFIX nou: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7/>
SELECT ?subject ?object
WHERE {
    ?subject nou:contient_des_calories ?object.
}
"""

gres = g.query(query)
for row in gres:
    print(f'{row.subject.split("#")[-1]} if "#" in row.subject else row.subject.split("/")[-1]} contient des calories {row.object.split("#")[-1]}KJ')
|

Abura_soba contient des calories 750KJ
Nouilles_youpo_du_Shaanxi contient des calories 750KJ
Guoqiao_nouilles_de_riz contient des calories 530KJ
Miso_ramen contient des calories 550KJ
Nanegmyeon contient des calories 318KJ
NouillesBiangBiang contient des calories 700KJ
Tonkotsu_ramen contient des calories 900KJ
Bibim_guksu contient des calories 450KJ
Buldak_Hot_Chicken_Soup_Ramyeun contient des calories 566KJ
Gongguksu contient des calories 420KJ
Hakata_Udon contient des calories 500KJ
Japchaa contient des calories 373KJ
```

3. Est-ce qu'un certain type de nouilles convient aux végétariens ?

```
PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>
PREFIX nou: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7/>
SELECT ?subject ?object
WHERE {
    ?subject ns:est_vegetarien true .
}
```

```
#3 Est-ce qu'un certain type de nouilles convient aux végétariens ?
query = """
PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>
PREFIX nou: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7/>
SELECT ?subject ?object
WHERE {
    ?subject ns:est_vegetarien true .
}
"""

gres = g.query(query)
for row in gres:
    nouille_name = row.subject.split("#")[-1] if "#" in row.subject else row.subject.split("/")[-1]
    print(f'{nouille_name} est convient aux végétariens')

Bibim_guksu est convient aux végétariens
Buldak_Hot_Chicken_Soup_Ramyeun est convient aux végétariens
Nouilles_Yangchun est convient aux végétariens
Nouilles_sèches_de_Wuhan est convient aux végétariens
Nouilles_youpo_du_Shaanxi est convient aux végétariens
Shin_Ramyeun est convient aux végétariens
```

4. Quels types de nouilles sont faciles à faire grossir ?

```
SELECT ?subject ?object
```

```
WHERE {
    ?subject nou:contient_des_calories ?object.
    FILTER (?object > 501)
}
```

```
#4.Quels types de nouilles sont faciles à faire grossir ?
query = """
PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>
PREFIX nou: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7/>
SELECT ?subject ?object
WHERE {
    ?subject nou:contient_des_calories ?object.
    FILTER (?object > 501)
}
"""

#SELECT ?subject
#WHERE {
#?subject rdf:type nou:Nouilles_riche_en_calories.}
gres = g.query(query)
for row in gres:
    print(f'{row.subject.split("#")[-1]} if "#" in row.subject else row.subject.split("/")[-1]} sont faciles à faire grossir')
```

```
Abura_sobasont faciles à faire grossir
Nouilles_youpo_du_Shaanxisont faciles à faire grossir
Guoqiao_nouilles_de_rizsont faciles à faire grossir
Miso_ramensont faciles à faire grossir
NouillesBiangBiangsont faciles à faire grossir
Tonkotsu_ramensont faciles à faire grossir
Buldak_Hot_Chicken_Soup_Ramyunsont faciles à faire grossir
```

5. Comment cuisiner les nouilles biangbiang ?

```
PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>

SELECT ?method ?fabrication (GROUP_CONCAT(?accompagnement;
separator=", ") AS ?accompagniments)
WHERE {
    ns:NouillesBiangBiang
    ns:a_methode_de_cuisson ?method ;
    ns:a_facon_de_fabrication ?fabrication ;
    ns:est_servi_avec ?accompagnement .
}

GROUP BY ?method ?fabrication
```

```
#5.Comment cuisiner les nouilles biangbiang ?
query = """
PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>
PREFIX nou: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7/>

SELECT ?method ?fabrication (GROUP_CONCAT(?accompagnement; separator=", ") AS ?accompagniments)
WHERE {
    ns:NouillesBiangBiang
    ns:a_methode_de_cuisson ?method ;
    ns:a_facon_de_fabrication ?fabrication ;
    ns:est_servi_avec ?accompagnement .
}
GROUP BY ?method ?fabrication
"""

gres = g.query(query)
for row in gres:
    acc_list = [acc.split("#")[-1] for acc in str(row.accompagniments).split(", ")]
    print(f'Les nouilles biangbiang utilise la méthode de {row.method} ; en utilisant des nouilles qui fait {row.fabrication} ;avec des accompagnement {','.join(acc_list)}')
```

Les nouilles biangbiang utilise la méthode de bouillir ; en utilisant des nouilles qui fait à la maison ;avec des accompagnement Carrote, Oeuf, Porc

PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#> PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> SELECT ?method ?fabrication ?accompagnement WHERE { ns:NouillesBiangBiang ns:a_methode_de_cuisson ?method; ns:a_facon_de_fabrication ?fabrication ; ns:est_servi_avec ?accompagnement . }		
method	fabrication	accompagnement
*bouillir**<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>	*à la maison**<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>	Porc
*bouillir**<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>	*à la maison**<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>	Oeuf
*bouillir**<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>	*à la maison**<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>	Carrote

6. Quels types de nouilles sont sans gluten?

```

query = """
PREFIX ns:
<http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>
PREFIX nou:
<http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7/>
SELECT ?nouille
WHERE {
    ?nouille ns:est_sans_gluten true .
}
"""

```

```

#6.Quels types de nouilles sont sans gluten?
query = """
PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>
PREFIX nou: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7/>
SELECT ?nouille
WHERE {
    ?nouille ns:est_sans_gluten true .
}
"""

qres = g.query(query)
for row in qres:
    print(f'{row.nouille.split("#")[-1]} if "*" in row.nouille else row.nouille.split("/")[-1]} est sans gluten')

```

```

Abura_soba est sans gluten
Guoqiao_nouilles_de_riz est sans gluten
Nanegmyeon est sans gluten
...

```

7. Quels sont les allergènes que les nouilles sarrasin peuvent contenir ?

```

PREFIX ns:
<http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>
PREFIX nou:
<http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7/>
SELECT ?nouille ?allergene

```

```

WHERE {
    ?nouille ns:a_ingredient_de nou:Sarrasin .
    ?nouille ns:a_allergie_de ?allergene .
}

#7.Quels sont les allergènes que les nouilles sarrasin peuvent contenir ?
query = """
PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>
PREFIX nou: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7/>
SELECT ?nouille ?allergene
WHERE {
    ?nouille ns:a_ingredient_de nou:Sarrasin .
    ?nouille ns:a_allergie_de ?allergene .
}
"""

gres = g.query(query)
for row in gres:
    print(f'Nouilles: {row.nouille.split("#")[-1] if "#" in row.nouille else row.nouille.split("/")[-1]}')
    print(f'Allergie: {row.allergene.split("#")[-1] if "#" in row.allergene else row.allergene.split("/")[-1]}')

Nouilles: Abura_soba
Allergie: Oeuf
Nouilles: Abura_soba
Allergie: Blé
Nouilles: Nanegmyeon
Allergie: Carrote
Nouilles: Nanegmyeon
Allergie: Oeuf

PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>

SELECT ?nouille ?allergene
WHERE {
    ?nouille ns:a_ingredient_de <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7/Sarrasin> .
    OPTIONAL { ?nouille ns:a_allergie_de ?allergene . }
}

```

nouille	
Abura_soba	Oeuf
Nanegmyeon	Carrote
Nanegmyeon	Oeuf

8. Quel plat de nouilles est plein de protéines ?

```

PREFIX ns:
<http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>
PREFIX nou:
<http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7/>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>

SELECT ?nouille ?accompagnement
WHERE {
    ?nouille ns:est_servi_avec ?accompagnement .
}

```

```

?accompagniment ns:est_riche_en_proteines "true"^^xsd:boolean
.
}

```

```

#8. Quel plat de nouilles est plein de protéines ?
query = """
PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>
PREFIX nou: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7/>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>

SELECT ?nouille ?accompagniment
WHERE {
  ?nouille ns:est_servi_avec ?accompagniment .
  ?accompagniment ns:est_riche_en_proteines "true"^^xsd:boolean .
}
"""

qres = g.query(query)
for row in qres:
    print(f'Dans {row.nouille.split("#")[-1]} if "#" in row.nouille else row.nouille.split("/")[-1]} {row.accompagniment.split("#")[-1]} est plein de protéines')

```

Dans Nouilles_au_bœuf_de_Lanzhou Boeuf est plein de protéines
 Dans Nouilles_sautées_Ding_Ding_du_Xinjiang Boeuf est plein de protéines
 Dans Phô Boeuf est plein de protéines
 Dans Hakata_Udon Crevette est plein de protéines
 Dans NouillesBiangBiang Oeuf est plein de protéines
 Dans Nouilles_sautées_de_Shanghai Oeuf est plein de protéines
 Dans Abura_soba Porc est plein de protéines
 Dans Guoqiao_nouilles_de_riz Porc est plein de protéines
 Dans Miso_ramen Porc est plein de protéines
 Dans Nanegmyeon Porc est plein de protéines
 Dans NouillesBiangBiang Porc est plein de protéines
 Dans Tonkotsu_ramen Porc est plein de protéines
 Dans Nouilles_saozi_de_Qishan Porc est plein de protéines

```

PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>
SELECT ?noodle ?accompagniment
WHERE {
  ?noodle ns:est_servi_avec ?accompagniment .

  ?accompagniment ns:est_riche_en_proteines "true"^^xsd:boolean .
}

```

noodle	
Nouilles_au_bœuf_de_Lanzhou	Boeuf
Nouilles_sautées_Ding_Ding_du_Xinjiang	Boeuf
Phô	Boeuf
Hakata_Udon	Crevette
Nouilles_biang_biang	Oeuf
Nouilles_sautées_de_Shanghai	Oeuf
Guoqiao_nouilles_de_riz	Porc
Nouilles_biang_biang	Porc
Nouilles_saozi_de_Qishan	Porc
Nouilles_zhajiand_de_Pékin	Porc
Nanegmyeon	Porc
Tonkotsu_ramen	Porc
Miso_ramen	Porc
Abura_soba	Porc

Execute

9. Par rapport aux nouilles instantanées et nouilles sarrasin, lesquelles sont plus caloriques ?

```

PREFIX ns:
<http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>

PREFIX nou:
<http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7/>

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

SELECT ?nouille ?type ?calories
WHERE {
    {
        ?nouille rdf:type nou:Nouilles_faites_à_la_machine .
        ?nouille nou:contient_des_calories ?calories .
        BIND("instantanee" AS ?type)
    }
    UNION
    {
        ?nouille ns:a_ingredient_de nou:Sarrasin.
        ?nouille nou:contient_des_calories ?calories .
        BIND("sarrasin" AS ?type)
    }
}

ORDER BY DESC(?calories)

```

#9.Par rapport aux nouilles instantanées et nouilles sarrasin, lesquelles sont plus caloriques ?

```

query = """
PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>
PREFIX nou: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7/>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

SELECT ?nouille ?type ?calories
WHERE {
    {
        ?nouille rdf:type nou:Nouilles_faites_à_la_machine .
        ?nouille nou:contient_des_calories ?calories .
        BIND("instantanee" AS ?type)
    }
    UNION
    {
        ?nouille ns:a_ingredient_de nou:Sarrasin.
        ?nouille nou:contient_des_calories ?calories .
        BIND("sarrasin" AS ?type)
    }
}

ORDER BY DESC(?calories)
"""

gres = g.query(query)
for row in gres:
    print(f' {row.nouille.split("#")[-1]} if "#" in row.nouille else row.nouille.split("/")[-1]} est nouilles {row.type.split("/")[-1]}, qui contient caloriques {row.calories}KJ

Abura_soba est nouilles sarrasin, qui contient caloriques 750KJ
Buldak_Hot_Chicken_Soup_Ramun est nouilles instantanee, qui contient caloriques 566KJ
Shin_Ramun est nouilles instantanee, qui contient caloriques 506KJ
Nanegmyeon est nouilles sarrasin, qui contient caloriques 318KJ

```

10. Naengmyeon est souvent servi avec quelles alimentations ?

```

PREFIX ns:
<http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>

SELECT ?subject ?accompagnement

```

```
WHERE {
    ?subject ns:est_servi_avec ?accompagnement .
    FILTER (?subject = ns:Nanegmyeon)
}
```

```
#10.Naengmyeon est souvent servi avec quelles alimentations ?
query = """
PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>
PREFIX nou: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7/>

SELECT ?subject ?accompagnement
WHERE {
    ?subject ns:est_servi_avec ?accompagnement .
    FILTER (?subject = ns:Nanegmyeon)
}
"""

gres = g.query(query)
for row in gres:
    print(f'{row.subject.split("#")[-1]} if "#" in row.subject else row.subject.split("/")[-1]} est servi avec {row.accompagnement.split("#")[-1]}')

Nanegmyeon est servi avec Porc
Nanegmyeon est servi avec Concombre
```

SPARQL query:	
PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>	
SELECT ?subject ?accompagnement	
WHERE {	
?subject ns:est_servi_avec ?accompagnement .	
FILTER (?subject = ns:Nanegmyeon)	
}	
subject	accompagnement
Nanegmyeon	Concombre

11. Pour les personnes qui sont allergiques aux carottes, on leur conseille quel plat ?

```
SELECT ?nouille
WHERE {
    ?nouille ns:a_ingredient_de ?object .
    FILTER NOT EXISTS { ?nouille ns:est_servi_avec ns:Carrote . }
}
```



```

#Pour les personnes qui sont allergiques aux carottes, on leur conseille quel plat ?
query = """
PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>
PREFIX nou: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7/>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

SELECT ?nouille
WHERE {
    ?nouille ns:a_ingredient_de ?object .
    FILTER NOT EXISTS { ?nouille ns:est_servi_avec ns:Carrote . }
}
"""

#WHERE {
#    ?nouille a nou:Nouilles .
#    ?nouille rdf:type nou:Nouilles .
#}

gres = g.query(query)
for row in gres:
    print(f'{row.nouille.split("#")[-1]}if "#" in row.nouille else row.nouille.split("/")[-1]}')

```

➡ Abura_soba
 Nanegmyeon
 Phô
 Tonkotsu_ramen
 Buldak_Hot_Chicken_Soup_Ramyun
 Gomguksu

```

SPARQL query:
PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>

SELECT ?nouille
WHERE {
    ?nouille ns:est_servi_avec ?Accompagnement .
    OPTIONAL { ?nouille ns:a_allergie_de ?allergene . }
    FILTER NOT EXISTS { ?nouille ns:est_servi_avec ns:Carrote . }
    FILTER NOT EXISTS { ?nouille ns:a_allergie_de ns:Carrote . }
}

nouille
Nouilles_Yangchun
Nouilles au bœuf de Lanzhou

```

12. Pour les personnes qui aiment les repas beaucoup lourd (salé, huilé ou pimenté), quelles nouilles leur plaisent ?

```

SELECT ?nouille
WHERE {
    ?nouille ns:a_saveur_de "salé" .
    ?nouille ns:a_saveur_de "pimenté" .
}
"""

```

```
#12.Pour les personnes qui aiment les repas beaucoup lourd (salé, huilé ou pimenté), quelles nouilles leur plaisent ?
query = """
PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>

SELECT ?nouille
WHERE {
  * ?nouille ns:a_saveur_de "salé" .
  * ?nouille ns:a_saveur_de "pimenté" .
}
"""

gres = g.query(query)
for row in gres:
    print(f'{row.nouille.split("#")[-1]}if "#" in row.nouille else row.nouille.split("/")[-1]}')

Nanegmyeon
NouillesBiangBiang
Tonkotsu_ramen
Nouilles_youpo_du_Shaanxi
Shin_Ramyun
```

13. Je veux bien dîner avec mon ami japonais, quels plats sont convenables pour nous deux ? Je suis Chinoise.

```
query = """
PREFIX ns:
<http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>
PREFIX nou:
<http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7/>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

SELECT ?nouille ?origine
WHERE {
  ?nouille nou:a_origine_de ?origine .
  FILTER(?origine = "Chine" || ?origine = "Japon")
}

"""

gres = g.query(query)
for row in gres:
    print(f'{row.nouille.split("#")[-1]} if "#" in row.nouille else row.nouille.split("/")[-1]}, {row.origine}')
```

```

query = """
PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>
PREFIX nou: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7/>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

SELECT ?nouille ?origine
WHERE {
    ?nouille nou:a_origine_de ?origine .
    FILTER(?origine = "Chine" || ?origine = "Japon")
}

"""

gres = g.query(query)
for row in gres:
    print(f'{row.nouille.split("#")[-1]} if "#" in row.nouille else row.nouille.split("/")[-1]}, {row.origine}')

```

Abura_soba, Japon
 Miso_ramen, Japon
 Tonkotsu_ramen, Japon
 Hakata_Udon, Japon
 Guoqiao_nouilles_de_riz, Chine
 NouillesBiangBiang, Chine
 Nouilles_Yangchun, Chine
 Nouilles_au_bœuf_de_Lanzhou, Chine
 Nouilles_saozi_de_Qishan, Chine
 Nouilles_sautées_Ding_Ding_du_Xinjiang, Chine
 Nouilles_sautées_de_Shanghai, Chine
 Nouilles_sèches_de_Wuhan, Chine

14. Il fait hyper froid aujourd'hui, je peux prendre quel repas pour me réchauffer ?

```

query = """
PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>

SELECT ?nouille ?methode
WHERE {
    ?nouille ns:a_methode_de_cuisson "bouillir" .
}

"""

gres = g.query(query)

for row in gres:
    nouille_name = row.nouille.split("#")[-1] if "#" in row.nouille else row.nouille.split("/")[-1]
    print(f"{nouille_name}")

```

```

#14 Il fait hyper froid aujourd' hui, je peux prendre quel repas pour me réchauffer ?
query = """
PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>

SELECT ?nouille ?methode
WHERE {
    ?nouille ns:a_methode_de_cuisson "bouillir" .
}
"""

gres = g.query(query)

for row in gres:
    nouille_name = row.nouille.split("#")[-1] if "#" in row.nouille else row.nouille.split("/")[-1]
    print(f"{nouille_name}")

```

```

↔ Guoqiao_nouilles_de_riz
Miso_ramen
NouillesBiangBiang
Tonkotsu_ramen
Gomguksu
Hakata_Udon
Nouilles_Yangchun
Nouilles_au_bœuf_de_Lanzhou
Nouilles_saozi_de_Qishan
Phô
Shin_Ramyun

```