# Свой Prompt(Был разработан при помощи DeepSeek-a)

## Что делает?

Собирает список невыполненных задач из TODO-приложения, фильтрует те, у которых дедлайн установлен на сегодняшний день, сортирует их по приоритету (High -> Normal -> Low) и формирует промпт для агента с просьбой составить почасовой план на день

## Почему тут мало простого шаблона?

Обычный шаблон — это просто текст с подстановкой переменных. Здесь же MCP-сервер сам выполняет активные действия: делает GET-запрос к REST API (/api/tasks?done=false), обрабатывает JSON, фильтрует по дате datetime.now(), сортирует список и только потом собирает итоговый текст. Без кода на Python это не сделать.

```
@mcp.prompt()
def daily_plan() -> str:
    """Сценарий: составить план на день на основе невыполненных задач со сроком на сегодня."""
    # Запрашиваем только невыполненные задачи
    tasks = _get("/api/tasks?done=false")
    today_str = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
    # Фильтруем те, у которых дедлайн — сегодня
    today_tasks = [t for t in tasks if t.get("due") == today_str]
    if not today_tasks:
        return "На сегодня задач с дедлайном нет. Предложи пользователю заняться задачами из бэклога или отдохнуть."
    # Сортируем по приоритету (High -> Normal -> Low)
    priority_order = {"high": 1, "normal": 2, "low": 3}
    today_tasks.sort(key=lambda x: priority_order.get(x.get("priority", "normal"), 4))
    # Формируем текст
    task_list = "\n".join([f"- [{t.get('priority', 'normal').upper()}] {t.get('title')}" for t in today_tasks])
    return (
        f"Ты — персональный ассистент. Вот список задач, которые нужно выполнить сегодня ({today_str}):\n"
        f"{task_list}\n\n"
        "Пожалуйста, составь подробный план на день. Разбей задачи на временные блоки, "
        "начни с самых приоритетных и предложи, как эффективно распределить время."
    )
```