

# 1. IOTE 评估板

WIOTA IOTE 评估板，采用了UCCHIP UC8288模组，性能优越，体积小巧。

## 2. 硬件资源

### 2.1 评估板图片




图1 WIOTA IOTE评估板

### 2.2 主要硬件及接口

按评估板从上到下、从左到右介绍主要的硬件及接口：

序号	名称	说明
1	复位键	用作整个板子的硬件复位操作，所有硬件恢复初始状态。
2	UART2	用作LOG输出，默认波特率为460800bps。
3	电池电源	外接3.7V电池。
4	收发天线	接收/发射信号的天线。
5	模组	UC8288模组。
6	状态指示灯	指示当前的通信状态，从左到右依次介绍如下
6.1	广播帧号灯	目前每11帧，闪一次
6.2	用户广播数据灯	用户广播数据，收到闪一次
6.3	下行灯	成功接收一次完整下行数据，闪一次
6.4	上行灯	成功发送一次完整上行数据，闪一次
6.5	同步灯	闪烁——尝试同步，常亮——已同步，不亮——失步
7	5V外接电源	5V的外接电源。
8	MICRO USB 电源	USB接口供电。
9	烧录接口	用于烧写器接入，可读写(SPI)FLASH及串口，也可用作电源供电。
10	UART1	用作AT指令操作，调试信息输出，默认波特率为115200bps

**注：**电池电源、5V外接电源、MICRO USB电源或烧录接口，都可用作电源供电，实际使用时只选其一即可。