

=====

更多干货技术访问小D课堂官网 <https://xdclass.net>

小D课堂QQ客服Vicky: 561509994

公众号搜索: 小D课堂

=====



小D课堂 愿景: "让编程不在难学, 让技术与生活更加有趣"

第一章 欢迎走进javascript的世界

第一节 走进JS的世界, 探索JS的魅力

- 我们为什么要学习javascript?
- 零基础可以学习javascript吗?
- 为什么我要选择这个课程学习?

第二节 JavaScript组成成员讲解

- JS到底是什么?
 - JavaScript一种直译式脚本语言, 是一种动态类型、弱类型、基于原型的语言, 内置支持类型
 - Javascript是当今最流行的脚本语言, 我们生活中看到的网页和基于html5的app里面的交互逻辑都是由javascript驱动的
 - 一句话概括就是javascript是一种运行在浏览器中的解释型的编程语言

- JS由什么组成的呢?
 - ECMAScript : 解释器、翻译者 (描述了该语言的语法和基本对象) 它是javascript的标准
 - DOM : Document Object Model 文档对象模型 W3C是DOM的标准
 - BOM : Browser Object Model 浏览器对象模型 缺乏标准

第三节 开始第一个JS脚本的编写

- 确定我们要做的一个效果是鼠标移入div背景颜色变成红色，鼠标移出，背景颜色变回白色
 - 第一步：我们要知道鼠标移入事件和鼠标移出事件
 - 鼠标移入事件 onmouseover
 - 鼠标移出事件 onmouseout
 - 第二步：我们要找到需要改变的div元素
 - 我们通过id就可以找到我们要改变的div
 - 第三步：我们要对修改我们的css属性
 - js操作是跟我们的html标签的属性是一一对应的(只有一个特例class，因为class是js的关键字，是类的意思)
 - 计算机里面识别我们js里面 . 就是的的意思



小D课堂 愿景："让编程不在难学，让技术与生活更加有趣"

第二章 初始javascript

第一节 实战必备技能获取标签元素并进行操作

- `document.getElementById('ID名')` 返回这个id名的元素
- `document.getElementsByTagName('标签名')` 返回所有这个标签名的元素的集合
- `document.getElementsByClassName('class名')` 返回所有这个class的元素的集合
- `document.querySelector("css任意选择器")` 返回第一个
- `document.querySelectorAll("css任意选择器")` 返回符合的所有
- `document.documentElement` 获取HTML元素
- `document.body` 获取body元素

第二节 深入了解JS编写的最佳位置

- 一般情况下JS是写在页面的任何位置都可以的，需要script标签包着，但是别写在html标签外
- 最常见的是写在head标签内部和body内部
- 写在head标签内需要写上window.onload包着，要不然会报错，因为执行js时页面标签还没加载
 - `window.onload`的作用是当页面加载完成后自动触发事件
 - 一个页面应该只有一个window.onload事件，因为如果写多个的话会覆盖只执行最后一个
- 总结：js理应写在body结束标签之前

第三节 详细分析JS输出及调试方式

- 弹窗型输出
 - `alert('输出内容')`
- 浏览器调试窗口输出
 - `console.log('输出内容')`
- `innerHTML`和`innerText`
 - 给获取到的元素一些内容
 - `document.getElementById('id名').innerHTML='内容'`
- `document.write('输出内容')`
 - 输出内容会清空原有的html再生成一个新的html
- 注意，我们的`document.write()`重写文档是发生在文档加载完成后事件触发里面

第四节 演示何为JS事件及演示常见的事件

- JS事件就是我们的行为能被侦测到，且触发相对应的函数(函数里面写我们要做的事情)
- 常见的事件有
 - `onclick` 鼠标点击事件
 - `onmouseover` 鼠标被移到某元素之上
 - `onmouseout` 鼠标从某元素上面移开
 - `onchange` 元素值改变，一般用在表单元素上
 - `onkeydown` 用户按下键盘按键
 - `onfocus` 元素获得焦点
 - `onblur` 元素失去焦点
 - `window.onload` 页面加载完成

第五节 动手操作DIV的任意样式

- 先创建一个div获取到div元素，然后对其进行操作
 1. 创建div 和操作按钮
 2. 获取div和按钮
 3. 给按钮添加点击事件
 4. 操作div样式

第六节 深度讲解JS的数据类型

- 基础数据类型
 - 字符串 `string`
 - 数字(整型浮点型) `number`
 - 布尔 `boolean`
 - `null` 空对象
 - `undefined` 未定义
- 复杂数据类型
 - 数组 `Array`
 - 对象 `Object`
- 检测数据类型的两种基本方法
 - `typeof`
 - `Object.prototype.toString.call('数据')` //鉴别复杂数据类型、引用数据类型

第七节 解释变量出现的意义

- 如何定义变量(创建变量)

- 用var来定于变量 **var name**
- 变量名怎么取，有什么限制
 - 变量的首字母必须是由字母（a-zA-Z）或下划线（_）或美元符（\$）开头,不能是数字
 - 后面的可以是字母（a-zA-Z）或下划线（_）或美元符（\$）或者是数字，并且是区分大小写的
 - 区分大小写的意思是 **var name** 和**var Name**是定义两个不同的变量
- 变量也可以理解为取一个别名，方便操作

第八节 数据类型之间的转换

- 显式转换(强制类型转换)
 - Number()
 - parseInt()
 - parseFloat()
 - String()
 - toString()
 - Boolean()
- 隐式转换
 - 操作符或者语句进行运算时
 - if while比较里面也会进行隐式转换

第九节 讲解如何创建复杂数据类型数组和对象

- 数组创建
 - 直接创建

- `var arr=[]` //创建空数组
- `var arr1=[1,2]` //创建有内容的数组
- 利用构造函数创建
 - `var arr1 = new Array();`//创建空数组
 - `var arr2 = new Array(10);` //创建一个长度为10的数组
 - `var arr3 = new Array(5,4,3,2,1);` //创建数组并初始化
- 对象创建
 - 直接创建
 - `var obj={}` //创建空对象
 - `var obj1={a:1,b:2}` //创建有内容的对象
 - 利用构造函数创建
 - `var obj=new Object()`



小·迪·课堂 愿景："让编程不在难学，让技术与生活更加有趣"

第三章 初识函数及作用域

第一节 深度讲解函数出现的意义及其定义与调用

- 函数出现的意义
 - 方便我们封装、调用代码
- 函数的定义
 - `function fun(){console.log(1)}`
 - `var fun=function(){console.log(2)}`

- `var fun= new Function(console.log(3))` //这种方式函数会自调用(函数自己完成调用动作)
- 函数的调用
 - `fun()`

第二节 快速了解JS命名规范

- 变量 小驼峰命名法
 - 第一个单词以小写字母开始，从第二个单词开始以后的每个单词的首字母都采用大写字母
- 函数名 跟变量一样
- 常量 全大写单词间用下划线隔开(_)

第三节 实战中函数的几种写法讲解

- `function fun(){} //最常见的声明`
- `(function fun(){})` //函数表达式声明方式，只在括号内起作用，外部无法访问
- `(function(){})` //匿名函数表达式，外部无法访问
- `new Function()` //通过构造器方式，因为麻烦，很少用
- `export default function(){} //es6的向外暴露方法`
- `()=>{} //箭头函数，在这里大家知道箭头函数就可以了，后续es6会详细讲解`

第四节 实战必备技能之函数的传参及取参

- 函数里的传参取参相当于在函数内部放一个占位符，这个占位符的内容由外部调用的时候传入

第五节 函数传参取参之不定参arguments讲解

- 场景：我需要写一个方法来做求和，但是我不知道我传入的参数有多少个
 - 例如函数名是sum 我调用的时候可能是sum(1,2,3,4,5)也有可能是sum(1,2,3,4
 - 这个时候该怎么编写这个求和函数呢？

第六节 深度剖析变量作用域与闭包

- 变量分为局部变量和全局变量
 - 局部变量 只在定义的函数内部使用
 - 全局变量 可以在整个script作用域内都可以使用
- 作用域链，只有在自己当前的小作用域内找不到才会向父级作用域寻找，直到找不到为止(存在同名变量时，在当前作用域内局部变量会覆盖全局变量，局部变量优先级比较高)
- 闭包简单理解：可以调用函数内部变量的函数

第七节 讲解函数的返回值

- 返回值是函数处理完返回的一个结果，用return 返回
- 一个函数内部可以有多个return，但是return代表着函数结束，一执行return函数就会结束运行
- 不写return函数默认返回undefined
- 想返回多个值可以把多个值封装成数组或json对象



小D课堂 愿景："让编程不在难学，让技术与生活更加有趣"

第四章 javascript程序的流程控制

第一节 讲解实战知识之JS判断

- if、else if、else
 - If(判断条件){执行的操作} 关键字if是固定写法 括号()里面写判断条件 花括号{}里面写操作
- 三元运算符（也叫三目运算）
 - 条件? '成立':'不成立'
- switch case 比较高级的写法，一般是判断选择条件比较多时使用，属于全等判断
 - 每一个case都需要写上break 要不然就下面的条件不成立也会执行

第二节 讲解实战知识之JS循环

- 了解JS循环的操作流程

1、声明循环变量； 2、判断循环条件； 3、执行循环体操作； 4、更新循环变量； 5、然后循环执行2-4，直到条件不成立，跳出循环。

- while

- while循环特点：先判断后执行；

```
var tim = 1;//1、声明循环变量

while (tim<=10){//2、判断循环条件；
    console.log(tim);//3、执行循环体操作；
    tim++;//4、更新循环变量；
}
```

- do while

- do-while循环特点：先执行再判断，即使初始条件不成立，do-while循环至少执行一次；

```
var tim = 10;

do{
    console.log(tim);//10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
    tim--;
}while(tim>=0);

console.log(tim);//-1
```

- for

- for有三个表达式：①声明循环变量；②判断循环条件；③更新

循环变量；

- **for**循环的执行特点：先判断再执行，与**while**相同
- 循环数组
- **for in**
 - 循环遍历对象
 - **for in**中的格式：**for(keys in zhangsan){}** **keys**表示**obj**对象的每一个键值对的键，所有循环中，需要使用**obj[keys]**来取到每一个值!!!

第三节 流程控制X因素**break continue**讲解

- **break** 一般用于跳出整个循环，循环体后面的语句会继续执行
- **continue** 语句中断循环中的迭代，如果出现了指定的条件，然后继续循环中的下一个迭代

第四节 JS判断里什么是真什么是假

- 真: 除了假都是真
- 假: **false** 数字**0** 空字符串 **null** **undefined** **NAN**

第五节 JS逻辑运算符全方位讲解

- 逻辑运算符有 与(**&&**) 或(**||**) 非(**!**)

- && 全部真才返回真
- || 一个真就返回真
- ! 真变成假，假变成真



小D课堂 愿景："让编程不在难学，让技术与生活更加有趣"

第五章 深入了解JSON

第一节 深入了解JSON到底是什么

- JSON是JavaScript Object Notation的缩写，它是一种数据交换格式
- JSON基于文本，优于轻量，用于交换数据
- JSON主要用于前后端交互时数据的传输，JSON简单易用，是ECMA的一个标准，几乎所有的编程语言都有解析JSON的库，所以我们可以放心大胆的在前后端交互里直接使用JSON
- JSON跟XML的比较
 - 在可读性上面JSON是简易的写法，XML是规范的标签写法形式
 - 使用层面，由于JSON是我们ECMA的一个标准，所以在我们的JS上面使用有着天然的主场优势，对于存储我们JS的各种格式的数据都比XML有优势
 - 轻量级是JSON最大的优势，在数据交换这一块轻量就代表着速度要比别人快

第二节 深度剖析JSON字符串、JSON对象和数组

- JSON的语法规则规定JSON字符串必须为双引号("")包着而不是单引号(''), 同时JSON对象内的键也是必须为双引号("")包着而不是单引号('')
- JSON对象

```
{ "name": "JSON对象", "address": "广东省广州市", "age": 28 }
```

- JSON数组

```
[  
  { "name": "JSON数组1", "address": "广东省广州市", "age": 28 },  
  { "name": "JSON数组2", "address": "广东省广州市", "age": 28 }  
]
```

- JSON字符串

```
' { "name": "JSON对象", "address": "广东省广州市", "age": 28 } '
```

第三节 实战必备技能之JSON.parse()和JSON.stringify()的使用

- 序列化 `JSON.stringify()`
 - 把js对象转JSON字符串
- 反序列化 `JSON.parse()`
 - 把JSON字符串转js对象

第四节 详细讲解JSON的使用

- 对于JSON对象的操作
 - 增 `obj.xxx='xxx'`
 - 删 `delete obj.xxx`
 - 改 `obj.xxx='xxx'`
 - 查 `obj.xxx`
- 对获取到的数组进行简单的操作
 - 模拟获取到后端的数组然后循环输出

第五节 实战必备技能之数组常见操作讲解(一)

- `shift()` 删除数组第一个元素
 - 删除数组第一个元素 返回被删除元素
- `pop()` 删除数组最后一个元素
 - 删除数组最后一个元素 返回被删除元素
- `unshift()` 向数组第一个元素前面添加一个元素
 - 向数组第一个元素前面添加一个元素 返回数组长度
- `push()` 向数组最后一个元素后面添加一个元素
 - 向数组最后一个元素后面添加一个元素 返回数组长度

第六节 实战必备技能之数组常见操作讲解(二)

- **concat()** 合并两个或多个数组
 - 不会改变原有数组，返回一个合并完的数组
- **join(separator)** 数组转字符串 可传入一个参数用于分隔元素
 - **separator**可选。指定要使用的分隔符。如果省略该参数，则使用逗号作为分隔符。
- **split(separator,howmany)** 字符串转数组 可传入两个参数
 - **separator**必选，实现方法为将字符串按某个字符切割成若干个字符串，并以数组形式返回
 - **howmany**可选，该参数可指定返回的数组的最大长度。如果设置了该参数，返回的子串不会多于这个参数指定的数组。如果没有设置该参数，整个字符串都会被分割，不考虑它的长度。
- **reverse()** 翻转数组 颠倒数组中元素的顺序

第七节 实战必备技能之数组常见操作讲解(三)

- **sort(sortfun)** 数组排序 可传入一个参数 直接改变原数组
 - **sortfun** 可选。规定排序顺序。必须是函数。不传即按照字符编码顺序排序
- **slice(start,end)** 返回数组中被选定的元素,不包含下标为end的元素 可传入两个参数
 - **start** 必需。规定从何处开始选取。如果是负数，那么它规定从数组尾部开始算起的位置。也就是说，-1 指最后一个元素，-2

指倒数第二个元素，以此类推。

- **end**可选。规定从何处结束选取。该参数是数组片断结束处的数组下标。如果没有指定该参数，那么切分的数组包含从 **start** 到数组结束的所有元素。如果这个参数是负数，那么它规定的是从数组尾部开始算起的元素。
- **splice(index,howmany,x,y,z)**
 - 可以对数组进行增加，删除，更改的操作。非常灵活。会返回被删除的项目
 - **index**必需。整数，规定添加/删除项目的位置，使用负数可从数组结尾处规定位置。
 - **howmany**必需。要删除的项目数量。如果设置为 0，则不会删除项目。
 - **x,y,z**为可选项，为添加的新项目
- **indexOf(item,start)** 返回元素的索引，即下标，如果没有查找的元素就返回-1
 - **item**必须，查找的元素。
 - **start**可选，整数，规定在数组中开始检索的位置，如不选则为第一个开始检索



小D课堂 愿景："让编程不在难学，让技术与生活更加有趣"

第六章 定时器讲解

第一节 讲解间隔性与延时性定时器的区别

- 间隔型定时器 `setInterval(fun,time)`
 - `fun`为执行的函数
 - `time`为间隔执行的时间，单位为毫秒，每过`time`时间就执行一次`fun`里面的代码
- 延时型定时器 `setTimeout(fun,time)`
 - `fun`为执行的函数
 - `time`为延时执行的时间，单位为毫秒，经过`time`时间后执行`fun`代码，只执行一次

第二节 讲解如何停止定时器

- `clearInterval` 清除间隔性定时器
- `clearTimeout` 清除延时性定时器

第三节 利用延时性定时器制作延时提示框

- 描述场景
 - 当我们鼠标移入小

的时候，会有一个弹窗大

显示在隔壁，鼠标离开两个

的时候弹窗

延时消失

第四节 利用间隔性定时器制作无缝滚动图片展示

- 具体代码请看课程源代码



小D课堂 愿景："让编程不在难学，让技术与生活更加有趣"

第七章 DOM操作讲解

第一节 讲解DOM节点的获取(一)及判断节点类型

- DOM获取子节点
 - **childNodes**
 - 使用childNodes获取子节点的时候，childNodes返回的是子节点的集合，是一个数组的格式。他会把换行和空格也当成是节点信息。
 - **children**
 - children不会返回文本节点，返回的是元素节点
- DOM获取父节点
 - **parentNode**
 - 获取的是当前元素的直接父元素，是w3c的标准
 - **parentElement**

- 获取的是当前元素的直接父元素，是ie的标准
- **offsetParent**
 - 获取离当前节点最近的一个有定位的父节点或祖先节点，如果没有即为获取body
- 判断节点的类型
 - **nodeType** 1为元素节点 3为文本节点(即空格或换行，字符)

第二节 讲解DOM节点的获取(二)

- 获取第一个子节点
 - **firstChild** 有可能会匹配到是空白或换行的节点信息
 - **firstElementChild** 不会匹配空白或换行的节点信息(获取到的是元素节点，不会获取到文本节点)
- 获取最后一个子节点
 - **lastChild** 有可能会匹配到是空白或换行的节点信息
 - **lastElementChild** 不会匹配空白或换行的节点信息(获取到的是元素节点，不会获取到文本节点)
- 获取兄弟节点
 - **previousSibling**和**previousElementSibling** 获取上一个兄弟节点
 - **previousSibling** 有可能会匹配到是空白或换行的节点信息
 - **previousElementSibling** 不会匹配空白或换行的节点信息(获取到的是元素节点，不会获取到文本节点)
 - **nextSibling**和**nextElementSibling** 获取下一个兄弟节点
 - **nextSibling** 有可能会匹配到是空白或换行的节点信息

- `nextElementSibling` 不会匹配空白或换行的节点信息(获取到的是元素节点, 不会获取到文本节点)

第三节 元素属性操作的三种方式

- 第一种: `oDiv.style.display="block";`
- 第二种: `oDiv.style["display"]="block";`
- 第三种: Dom方式
 - 获取: `getAttribute(属性名称)`
 - 设置: `setAttribute(属性名称, 值)`
 - 删除: `removeAttribute(属性名称)`

第四节 详细讲解DOM节点的创建、插入和删除

- 创建并添加DOM元素
 - `document.createElement('标签名')` 创建一个DOM节点
 - `appendChild(DOM节点)` 为某个DOM添加一个子节点,在最后面添加
- 插入元素
 - `insertBefore(节点, 原有节点)` 在已有元素前插入
- 删除DOM元素

- **removeChild(节点)** 删除一个节点

第五节 讲解什么是文档碎片以及文档碎片的作用

- **document.createDocumentFragment()** 创建文档碎片节点 是一个虚拟的节点对象
- 文档碎片存在的意义就是减少页面渲染DOM的次数
- 文档碎片可以提高DOM操作性能(理论上)
 - 现在的硬件已经足够强大了，不像以前的硬件水平了

```
<ul id="ul1"></ul>
```

//不使用文档碎片，每次插入li到ul都会造成页面重新渲染

```
var oUl=document.getElementById('ul1');
```

```
for(var i=0;i<100;i++)
```

```
{
```

```
    var oLi=document.createElement('li');
```

```
    oUl.appendChild(oLi);
```

```
}
```

//使用文档碎片，每次把li先插入虚拟的节点文档碎片节点，最后只插入一次即可，只会重新渲染一次页面

```
var oUl=document.getElementById('ul1');
```

```
var oFrag=document.createDocumentFragment();
```

```
for(var i=0;i<100;i++)
```

```
{  
    var oLi=document.createElement('li');  
  
    oFrag.appendChild(oLi);  
}  
  
oUl.appendChild(oFrag);
```

第六节 实战应用之DOM快速操作表格元素

- 首先获取到我们的表格，暂时用**table1**代表整个表格
- DOM来获取表头表尾、
 - 因为表头表尾只能存在一个，获取表头**table1.tHead** 获取表尾**table1.tFoot**
- DOM获取表体即
 - **table1.tBodies**获取到的是一个集合，因为可以存在多个**tbody**
- 获取行数的集合，即需要获取表格对象里的**tr**行数的集合
 - **rows**
- 获取行里面单元格**td**的数量 是一个集合 所以获取内部第一个需要**cells[0]**获取
 - **cells**



第八章 javascript的运动框架

第一节 深入了解JS的运动基础

- 先让div动起来，动起来之后设置一个条件让他停止运动，要不然他会一直运动下去

第二节 深度讲解单物体运动框架

- 封装好一个方法，让外部传入目的地的值，即让物体停下来的值

第三节 深度讲解多物体运动框架

- 封装一个方法让多个物体共用,本节讲解变速运动
- 注意变速运动要做向上向下取整的操作
- 注意再重新启动定时器是要把之前的定时器清除
- 多物体运动每个物体要有自己的定时器，共用会出现bug

第四节 深度讲解改变单一任意值运动框架

- 在多物体运动框架的前提下增加一个修改样式的参数

第五节 深度讲解链式运动框架

- 在改变单一任意值运动框架添加一个回调函数参数
- 链式运动顾名思义就是先运动完一个值再运动另一个

第六节 深度讲解改变多值运动框架

- 改变多值的运动框架意思是同时改变多个我们需要改变的样式值，不像链式操作那样需要等待前一个完成才可以执行下一个

第七节 完美运动框架展示

- 在多值运动框架上面考虑运动完之后传入回调函数
- 注意改变透明度opacity需要做特殊处理



小D课堂 愿景："让编程不在难学，让技术与生活更加有趣"

第九章 深入了解javascript事件

第一节 深度讲解事件对象event和事件冒泡

- 什么是事件对象
 - 用来获取事件的详细信息，例如：鼠标位置、键盘按键
 - ie下可以直接使用event，非ie需要传入事件对象参数
- 事件冒泡
 - 事件流会从DOM节点最里面的事件往最外面执行
 - 取消事件冒泡兼容写法
 - 获取事件对象 `var oEvent=ev||event;`
 - 取消事件冒泡 `oEvent.cancelBubble=true`

第二节 事件绑定、事件解绑及事件捕获讲解

- 事件绑定 `addEventListener(事件名称,函数, 捕获)` 第三个参数为可选，默认为false，false即事件流为事件冒泡
- 事件解绑 `removeEventListener(事件名称, 函数, 捕获)`，默认为false，false即事件流为事件冒泡
- 事件捕获 和事件冒泡相反，如果开启了事件捕获就先执行捕获的事件再执行当前被点击事件
- 注意，事件绑定中传入匿名函数会导致无法进行事件解绑

第三节 实战必备之了解键盘事件及键盘码

- `keydown` 监听键盘按键按下事件
- `keyup` 用来监听键盘按键抬起事件，一般在使用组合键的时候可以用到
- 键盘码 `keyCode`

第四节 讲解默认行为及阻止默认行为

- 在浏览器里鼠标右击事件oncontextmenu会默认的给我们显示一个弹窗，这些就是事件的默认行为
- a标签跳转也是一个默认行为，我们可以通过在他的点击事件里面用return false来阻止默认行为



小D课堂

愿景："让编程不在难学，让技术与生活更加有趣"

第十章 Ajax使用

第一节 讲解何为Ajax及如何使用Ajax

- AJAX是什么？
 - AJAX 是一种在无需重新加载整个网页的情况下，能够更新部分网页的技术
 - AJAX 是一种用于创建快速动态网页的技术。通过在后台与服务器进行少量数据交换，AJAX 可以使网页实现异步更新。这意味着可以在不重新加载整个网页的情况下，对网页的某部分进行更新。
- 使用AJAX

- 调用封装好的AJAX，传入读取的文件地址，成功需要做的事情和失败需要做的事情
 - `ajax(url,fnSucceed,fnFailed)`
- `npm install -g http-server` 安装http-server 启动一个本地静态服务
- 浏览器为了安全性考虑，默认禁止跨域访问

第二节 深度剖析如何创建及使用Ajax

- 创建AJAX对象
 - **ie5、ie6**使用`var oAjax=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")`创建
 - 现代浏览器使用`var oAjax=new XMLHttpRequest()`创建(一般使用这种即可)
- 连接服务器
 - `oAjax.open('GET', url, true);`三个参数分别是请求的类型、文件在服务器上的位置、异步(`true`)或者同步(`false`)
- 发送请求
 - `oAjax.send();`
- 接收数据
 - **onreadystatechange**事件
 - **readyState**属性：请求状态
 - 0（未初始化）还没有调用`open()`方法
 - 1（载入）已调用`send()`方法，正在发送请求
 - 2（载入完成）`send()`方法完成，已收到全部响应内容

3（解析）正在解析响应内容

4（完成）响应内容解析完成，可以在客户端调用了

- **status**属性：请求结果

- 200: "OK"

- 404: 未找到页面

- 请求成功返回内容**responseText**



小D课堂 愿景："让编程不在难学，让技术与生活更加有趣"

第十一章 初步了解面向对象

第一节 介绍js的面向对象的三大特性

- 什么是面向对象
 - 使用对象时，只关注对象提供的功能，不关注其内部细节
 - 面向对象是一种通用思想，不是只有编程中才能用，任何事情都可以用
- 封装性
 - 为了对代码更好的进行复用和维护
- 继承性
 - 解决了代码复用问题，为了代码更简单的复用
- 多态性
 - 多态的目的就是为了代码更灵活的复用，使子类继承的行为可

以变化

第二节 编写第一个面向对象程序之工厂函数 (一)

- 对象的组成
 - 方法 ==> 函数：过程、动态的
 - 属性 ==> 变量：状态、静态的

第三节 编写第一个面向对象程序之工厂函数 (二)

- 构造函数等同于我们此时只是做了初始化
- 我们还需要用new 来实例化我们的构造函数
 - new帮我们做了两件事
 - 帮我们创建空白对象 `var this=new Object()`
 - 帮我们返回经过加工过的对象 `return this`

第四节 深度剖析构造函数与原型配合实现面向对象编程

- 原型prototype
- 共用方法(行为)都写在原型上



第十二章 BOM介绍

第一节 BOM基础介绍

- 什么是BOM
 - BOM(Browser Object Model)即浏览器对象模型，是一个与浏览器窗口进行交互的对象
- 打开或关闭一个窗口
 - `window.open()`
 - `window.close()`

第二节 实战必备BOM常用属性和系统对话框

- `window.navigator.userAgent` 获取设备及浏览器的类型型号
- `window.location` 获取当前文档地址对象
 - `location.host` 主机加端口号
 - `location.hostname` 主机
 - `location.port` 端口号
 - `location.protocol` 协议
 - `location.pathname` 路径
 - `location.hash` 片段标识符，可以用于保存网页状态
 - `location.search` 返回问号后的字段

- 系统对话框
 - 警告框: `alert("内容")`
 - 选择框: `confirm("提问的内容")`
 - 输入框: `prompt()`
- 补充: `window.close()`可以直接关闭`window.open()`打开的窗口, 如果关闭的是其他的窗口, 浏览器出于安全性考虑会给你提示不能关闭

第三节 实战必备之BOM常用事件介绍

- `window.onload`
- `window.onscroll`
 - 滚动距离
 - 谷歌浏览器 `document.body.scrollTop`
 - IE、火狐浏览器
`document.documentElement.scrollTop`
- `window.onresize`
 - 可视区尺寸
 - `document.documentElement.clientWidth`
 - `document.documentElement.clientHeight`



第十三章 javascript回顾

第一节 回顾过去，展望未来

- 学习前端基础路线
 - html+css ==> html5+css3 ==> js ==> vue第一季基础教学 ==> webpack ==> vue单页面电商实战项目教程 ==> 小程序