

MVI 范式在 JETPACK COMPOSE 上的应

用

JAKE LIN - SENIOR MOBILE TECH LEAD @ REA GROUP FEB 2022

架构与实现范式



为什么要有架构与实现范式?

- ·代码易于维护
- · 方便代码重用
- ・提高可扩展性
- 方便团队沟通


没缺点了吗?

- ·需要编写更多的代码,因为层多了,一个功能要写好几层
- · 接手和学习成本提高,特别引人响应式编程后
- · 代码变成 opinionated,只能按照预定的范式编写,相对缺乏灵活性



从 UIKit 无缝移植到 SwiftUI






https://github.com/lagoueduCol/iOS-linyongjian



MVVM 在 SwiftUI 上重新实现





https://github.com/JakeLin/Moments-SwiftUI

Android 流行范式

- MVC: Model View Controller
- MVP: Model View Presenter
- VIPER: View Interactor Presenter Entity Routing
- MVVM: Model View ViewModel
- CLEAN: Clean Architecture
- REDUX: ActionCreator-Action-Dispatcher-Middleware-Reducer-Store-Middleware-View
- PRNSAASPFRUICC: Production-Ready Native Single-Atom-State Purely Functional Reactive Composable UI Components
- · 尼玛的,这么多,还继续发明新缩写...


这些范式到底要解决什么问题?

- · 就业问题,保护原有职位并创造新就业
- · 视图 (View) 与数据 (Data) 的分离 SoC
- · 不同功能模块之间的解耦 引入 DI

Google 推荐的范式 - MVVM




Android Architecture Components LiveData + ViewModel



新的推荐范式






Jetpack Compose



```
@Composable
fun JetpackCompose() {
   Card {
        var expanded by remember { mutableStateOf(false) }
        Column(Modifier.clickable { expanded = !expanded }) {
            Image(painterResource(R.drawable.jetpack_compose))
            AnimatedVisibility(expanded) {
                Text(
                    text = "Jetpack Compose",
                    style = MaterialTheme.typography.h2,
```




UI = renderingEngine.render(state)

MVI 技式



- MVI = Model-View-Intent
- · MVI 强调了单向数据流(Unidirectional data flow)
- · 也有人说 MVI = MVVM + Redux



MVVM与MVI例子



```
@Composable
                                                                                                        @Composable
                                            MVVM
                                                                                                                                                     MVI
    fun MoviesScreen(
                                                                                                        fun MoviesScreen(
                                                                                                             viewModel: MoviesViewModel,
        viewModel: MoviesViewModel,
                                                                                     多数据流合并
        scaffoldState: ScaffoldState = rememberScaffoldState(rememberDrawerState(Draw 为单一状态流
25
                                                                                                             scaffoldState: ScaffoldState = rememberScaffoldState(rememberDrawerState(DrawerValue.Open))
26
                                                                                                    27
        val searchResults = viewModel.searchResult.observeAsState()
27
                                                                                                            val uiState = viewModel.uiState.collectAsState()
        val isLoading = viewModel.isLoading.observeAsState()
28
                                                                                                    29
        val error = viewModel.error.observeAsState()
29
                                                                                                             SideEffect(scaffoldState, viewModel.uiEvent)
                                                                                                    30
30
                                                                                                    31
31
        Scaffold(
                                                                                                    32
                                                                                                             Scaffold(
            scaffoldState = scaffoldState
32
                                                                                                                 scaffoldState = scaffoldState
33
                                                                                                    34
34
            Surface(
                                                                                                                 Surface(
35
                modifier = Modifier.fillMaxSize()
                                                                                                                     modifier = Modifier.fillMaxSize()
                                                                                     方法调用变成
            ) {
36
                                                                                                                ) {
                                                                                                    37
                                                                                     事件流发送
37
                Column {
                                                                                                                     Column {
                                                                                                    38
38
                    QueryView {
                                                                                                                        QueryView(query = uiState.value.query) {
                                                                                                    39
                       viewModel.searchByName(it)
39
                                                                                                                             viewModel.sendAction(MoviesAction.Search(it))
                    if (isLoading.value == true) {
                       LoadingView()
                                                                                                                         when (val status = uiState.value.status) {
                   } else if (searchResults.value != null) {
43
                                                                                                                             Status.Loading -> LoadingView()
                        SearchResultsView(
                                                                                                                             is Status.Result -> SearchResultsView(
45
                           modifier = Modifier.padding(8.dp),
                                                                                                                                 modifier = Modifier.padding(8.dp),
                            searchResults.value
                                                                                     单一状态流可
                                                                                                                                 status.value
                                                                                        保证 UI
                   } else if (!error.value.isNullOrEmpty()) {
                                                                                     覆盖所有情况
                                                                                                                             is Status.Error -> ErrorView(status.message)
                        ErrorView(error.value)
51
```


代码演示






iOS与Android端对比







商务aka广告





林永坚

拉勾教育

已加入学习,邀请你一起

iOS开发进阶

从工程化入手,提高iOS开发效率



学习收获

- ① 掌握iOS开发的统一配置、编码、设计规范
- ② 多语言支持、动态字体等基础组件设计
- ③ 架构一个基于MVVM和响应式编程的App
- ④ 自动化上架与优化技巧,提升交付效率



林永坚 移动端技术负责人

¥98

・共 34 讲 ・约 480 分钟







· 招聘 iOS 和 Android 各种水平的开发者

· Great Place to Work 评选澳洲最佳工作场所

- · 为不同市场开发各种 App, 包括 realestate.com.au, realcommercial.com.au 以及 Ignite app
- · 同时开发 iOS, Android 和 BFF,多平台使用一致的架构 与实现,并积极推广 SwiftUI 和 Jetpack Compose
- · CI (Continuous Improvement) Fridays 每周五可以不干项目的任务,干自己喜欢的事情,例如提高开发者体验,优化用户体验,研究新技术,提升系统健壮性等等
- · 每年 12 天黑客松
- · 夏天周五下午可以不上班, 性别平等四个月带薪产假等等 各种福利