

Desarrollo Web con HTML

Módulo 3



Propiedades adicionales de CSS



Aplicar la propiedad Border

Podemos añadirles **bordes a las imágenes, así como a cualquier elemento** y lo haremos con la propiedad **border**.

Para colocar un borde de **cierto grosor con cierto estilo y determinado color**, lo haremos de la siguiente manera:

```
<img src="imagenes/imagen.jpg" alt="mi Imagen" style="width:100%;
height: 50px; border: 2px solid black;">
```



Bordes y estilos

Los bordes tienen diferentes estilos, por ejemplo:

Solid Dotted Dashed Double

Inset Outset Groove Ridge



Podemos hacer referencia al **grosor del borde** tanto en **px** y % como en otras medidas de longitud. También podemos indicar **el lado referido**, como se muestra en el primer ejemplo de la derecha.

Si queremos **eliminar un borde** lo haremos con el valor **none**, como vemos en el segundo ejemplo.

Podemos observar como lo estilos de *border* fueron tomados en la propiedad **text-decoration** para trabajar.

Sugerimos revisar el Módulo 1.

```
p { border-left: 2px solid □black;}
```

```
p { border: none;}
```



Propiedades de listas



Propiedad list-style-type

Esta propiedad permite modificar el estilo de la lista.

Valores

En las listas, según sean ordenadas o desordenadas, tenemos, entre otros, los siguientes valores:

| Listas ordenadas | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|
| none (no tenemos type) | | | | |
| lower-alpha (a) | | | | |
| lower-roman (i) | | | | |
| upper-alpha (A) | | | | |
| upper-roman (a) | | | | |

| Listas desordenadas | | | |
|------------------------|--|--|--|
| none (no tenemos Type) | | | |
| disc | | | |
| square | | | |
| circle | | | |

```
/ ul {
          list-style:lower-alpha;
          margin: 0;
          padding: 0;
}
```



Valores adicionales

La propiedad **list-style-type** también nos permite trabajar con valores distintos a los anteriormente vistos:

| Armenian | | | |
|----------------------|--|--|--|
| lower-greek | | | |
| decimal-leading-zero | | | |
| symbols: referencia | | | |

Quizás el más interesante es **symbols** qué nos permite agregar una entidad para cambiar las viñetas habituales o numeración de la lista.

```
de Item de litem de
```



Symbols UTF-8

Para que puedan experimentar con **symbols** les damos algunas sugerencias.

| Char | Dec | Hex | Name |
|----------|------|------|---------------------|
| ** | 9728 | 2600 | BLACK SUN WITH RAYS |
| 4 | 9729 | 2601 | CLOUD |
| → | 9730 | 2602 | UMBRELLA |
| | 9731 | 2603 | SNOWMAN |
| | 9732 | 2604 | COMET |
| * | 9733 | 2605 | BLACK STAR |
| ☆ | 9734 | 2606 | WHITE STAR |



Otras propiedades de lista

Existen otras propiedades de listas, como list-style-image o list-style-position que se verán en cursos más avanzados.

Sin embargo, podemos resumir esta propiedad escribiendo solo **list-style y el valor**, como vemos en el ejemplo de la derecha.

Una práctica muy usual, como vemos en la imagen, es **quitar el margin y el padding** de las listas, dado que usualmente generan **problemas para maquetar** según los diseños deseados.

```
list-style:none;
margin: 0;
padding: 0;
}
```



Revisión

- Repasar las **propiedades de CSS** vistas.
- Probar diferentes estilos de bordes.
- Implementar distintos **estilos de listas**.





¡Sigamos trabajando!