

```
CREATE TABLE `client` (  
  `NOM` varchar(100) NOT NULL,  
  `PRENOM` varchar(100) NOT NULL,  
  `USERNAME` varchar(100) NOT NULL,  
  `PASSWORD` varchar(100) NOT NULL,  
  `TYPE` int(100) NOT NULL,  
  `ID` int(100) NOT NULL  
)
```

```
INSERT INTO TABLE `client` (ID, NOM, PRENOM, USERNAME, PASSWORD, TYPE)  
VALUES (1, 'Marc', 'Dimitri', 'mdimitri', 'mdimitri', 3)
```

```
CREATE TABLE `reservation` (  
  `ID_RESERVATION` int(100) NOT NULL,  
  `ID_CLIENT` int(100) NOT NULL,  
  `DATE_RESERVATION` int(100) NOT NULL,  
  `ID_ETABLISSEMENT` int(100) NOT NULL,  
  `PRIX` float(100) NOT NULL,  
)
```

```
CREATE TABLE `etablissement` (  
  `ID` int(100) NOT NULL,  
  `NOM` varchar(100) NOT NULL,  
  `EMPLACEMENT` varchar(100) NOT NULL,  
  `PRIX` float(100) NOT NULL,  
  `ID_GERANT` int(100) NOT NULL,  
)
```

```
CREATE TABLE `type` (  
  `ID` int(100) NOT NULL,  
  `NOM` varchar(100) NOT NULL,  
)
```

```
INSERT INTO TABLE `type` (ID, NOM)  
VALUES ((1, 'Client'), (2, 'Gérant'), (3, 'Administrateur'))  
)
```

```
CREATE TABLE `gerant` (  
  `ID` int(100) NOT NULL,  
  `NOM` varchar(100) NOT NULL,  
  `PRENOM` varchar (100) NOT NULL,  
  `ID_ETABLISSEMENT` varchar(100) NOT NULL,  
)
```