

Protocole : réglage d'angle par cale (manche vissé) + prise de photo

A. Réglage de l'angle du manche par cale (manche vissé uniquement)

- Matériel** : tournevis cruciforme adapté, cales (carton épais / plastique fin / placage bois, ~0,3–1 mm), pied à coulisse ou règle fine, accordeur, appareil photo/téléphone.
- 1 Détendre les 6 cordes (pas besoin de les retirer entièrement, juste relâcher la tension) pour limiter la contrainte pendant le démontage.
 - 2 Repérer/marker la position du manche avant retrait (photo des vis en place, ou marque légère au crayon sur le contour de la poche) pour le repositionner exactement pareil ensuite.
 - 3 Dévisser les vis du talon (souvent 4), en soutenant le manche pour qu'il ne tombe pas à la dernière vis.
 - 4 Découper la cale à la taille de la poche, sans obstruer les trous de vis ni l'accès à la tige de réglage si elle passe par là.
 - 5 **Choisir la position selon l'effet recherché** : cale au fond de la poche (côté talon/corps) → incline la tête vers le bas → augmente l'angle de cassure des cordes sur le chevalet → typiquement augmente l'action. Cale à l'avant (côté touche) → effet inverse.
 - 6 Reposer le manche, revisser progressivement **en croix** (pas une vis à fond puis les autres), sans forcer.
 - 7 Réaccorder, puis tirer légèrement sur chaque corde et réaccorder 2-3 fois — une mesure prise juste après remontage n'est pas fiable (tension pas stabilisée).
 - 8 Mesurer (fiche 2) puis photographier (section B) **avant** de passer à la cale suivante.
 - 9 Noter l'épaisseur **exacte** de chaque cale (pied à coulisse), pas une estimation qualitative.

ATTENTION — Si une vis résiste anormalement, si un craquement se fait entendre, ou en cas de doute : arrêter et consulter un luthier. Ce protocole est un test empirique pour la collecte de données, pas un mode opératoire professionnel garanti.

B. Prise de photo — 5 vues, à répéter pour CHAQUE configuration de cale

#	Vue	Cadrage
1	Ensemble manche + corps	Même cadre, du sillet de tête jusqu'au chevalet, bien frontal.
2	Gros plan sillet de chevalet	Zone où les cordes reposent sur le chevalet.
3	Gros plan table derrière le chevalet	Pour repérer un éventuel décollement chevalet/table.
4	Gros plan 12e frette	Cordes bien visibles au-dessus de la frette.
5	Vue de profil (optionnelle, haute valeur)	En visée le long du manche depuis la tête.

Conseils pratiques

- Lumière diffuse (près d'une fenêtre) plutôt qu'un flash direct — évite les reflets durs sur les cordes métalliques.
- Fond neutre et contrasté, sans motif derrière la guitare.
- Appareil perpendiculaire au sujet (pas d'angle qui déforme), sauf la vue 5 qui est volontairement en visée.
- Verrouiller la mise au point sur la zone d'intérêt (toucher l'écran sur le sillet/la frette) plutôt que l'auto large.
- Se rapprocher physiquement plutôt que d'utiliser le zoom numérique.
- Garder le même appareil et la même distance approximative d'une configuration à l'autre pour rester comparable.