



uses (A través de eventos de JavaScript)

DodgeGame

BallonGame

SceneScript

+ static instance: SceneScript
+ objects: list[GameObject]
+ animator: Animator

+ GetObject(name: str) : GameObject | None
+ SwitchScene(sceneName: str) : None

RINLBody

-activityPoints : int

+ GetActivityPoints() : int
+ ResetActivityPoints() : None

JSConnector

-latestLandmarks: list[Landmark]
-imageSize: Vector2

- SendToReact(type: str, payload: str) : None
- SendAck(functionName: str)
+ GetImageSize() : Vector2
+ GetLatestLandmarks() : list[Landmark]
+ SetBodyPosotion(landmarks: str) : None
+ SetVideoSize(sizeString: str) : None
+ SetCurrentShape(shapeString: str) : None
+ SetCurrentUser(userString: str) : None
+ CreateActivity(activity: dict) : None

El JSConnector es una clase que se encarga de enviar y recibir mensajes entre el juego y el frontend. Se utiliza tanto para recibir las posturas en el frontend como para enviar los datos de las actividades realizadas en el juego.

GameController

-static singleton: GameController
-JSConnector: JSConnector
-rinlBody: RINLBody
-activityData: dict
-calibrationData: dict

+ GetJSConnector() : JSConnector
+ GetRINLBody() : RINLBody
+ GetCalibrationData() : dict
+ Pause() : None
+ Resume() : None
+ ChangeScene(sceneName: str) : None
+ SetActivityData(minigame: str, duration: int, score: int, extra_data: str) : None
+ GetActivityData() : dict
+ SendActivityData() : None

El GameController es la clase principal del juego. Se encarga de gestionar el estado del juego, las escenas y la comunicación con el frontend a través del JSConnector.

RINLBody es la clase que se encarga de representar el cuerpo del usuario a partir de las posturas que el JSConector recibe del frontend.

uses

uses

uses

uses