

## CHEAT SHEET — HTML5

**Como usar este documento:** A Tabela 1 lista todas as tags HTML com descrição e exemplo. A Tabela 2 lista os atributos de cada tag, a qual tag pertencem, o que fazem e um exemplo de uso. Tags em **vermelho** nos exemplos representam código HTML. Atributos em **azul** representam os atributos e seus valores.

TABELA 1 — TAGS HTML5

| Tag                                | Para que serve                                               | Exemplo                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>&lt;!DOCTYPE html&gt;</code> | Declara que o documento é HTML5                              | <code>&lt;!DOCTYPE html&gt;</code>                                                                             |
| <code>&lt;html&gt;</code>          | Elemento raiz da página                                      | <code>&lt;html lang="pt-BR"&gt;</code>                                                                         |
| <code>&lt;head&gt;</code>          | Metadados da página, não visível ao usuário                  | <code>&lt;head&gt;...&lt;/head&gt;</code>                                                                      |
| <code>&lt;body&gt;</code>          | Todo o conteúdo visível da página                            | <code>&lt;body&gt;...&lt;/body&gt;</code>                                                                      |
| <code>&lt;title&gt;</code>         | Título da aba do navegador e resultado do Google             | <code>&lt;title&gt;Meu Portfólio&lt;/title&gt;</code>                                                          |
| <code>&lt;meta&gt;</code>          | Informações sobre a página para navegadores e buscadores     | <code>&lt;meta charset="UTF-8"&gt;</code>                                                                      |
| <code>&lt;link&gt;</code>          | Vincula recursos externos como CSS e favicon                 | <code>&lt;link rel="stylesheet" href="style.css"&gt;</code>                                                    |
| <code>&lt;style&gt;</code>         | CSS interno dentro do head                                   | <code>&lt;style&gt; p { color: red; } &lt;/style&gt;</code>                                                    |
| <code>&lt;header&gt;</code>        | Cabeçalho da página ou de uma seção                          | <code>&lt;header&gt;&lt;h1&gt;Nome&lt;/h1&gt;&lt;/header&gt;</code>                                            |
| <code>&lt;nav&gt;</code>           | Bloco de links de navegação                                  | <code>&lt;nav&gt;&lt;a href='#sobre'&gt;Sobre&lt;/a&gt;&lt;/nav&gt;</code>                                     |
| <code>&lt;main&gt;</code>          | Conteúdo principal da página, único por página               | <code>&lt;main&gt;...&lt;/main&gt;</code>                                                                      |
| <code>&lt;section&gt;</code>       | Seção temática da página, faz sentido como parte do todo     | <code>&lt;section id="sobre"&gt;...&lt;/section&gt;</code>                                                     |
| <code>&lt;article&gt;</code>       | Conteúdo independente que faria sentido publicado sozinho    | <code>&lt;article&gt;&lt;h2&gt;Notícia&lt;/h2&gt;...&lt;/article&gt;</code>                                    |
| <code>&lt;aside&gt;</code>         | Conteúdo relacionado mas não essencial ao conteúdo principal | <code>&lt;aside&gt;&lt;h3&gt;Leia também&lt;/h3&gt;&lt;/aside&gt;</code>                                       |
| <code>&lt;footer&gt;</code>        | Rodapé da página ou de uma seção                             | <code>&lt;footer&gt;&lt;p&gt;&amp;copy; 2025&lt;/p&gt;&lt;/footer&gt;</code>                                   |
| <code>&lt;details&gt;</code>       | Bloco recolhível, abre e fecha sem JavaScript                | <code>&lt;details&gt;&lt;summary&gt;Ver mais&lt;/summary&gt;&lt;p&gt;Conteúdo&lt;/p&gt;&lt;/details&gt;</code> |
| <code>&lt;summary&gt;</code>       | Rótulo visível do elemento details                           | <code>&lt;summary&gt;Clique para expandir&lt;/summary&gt;</code>                                               |

|              |                                                        |                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <address>    | Informações de contato do autor ou da página           | <address>email@exemplo.com</address>                                             |
| <h1> a <h6>  | Hierarquia de títulos, h1 é o mais importante          | <h1>Título Principal</h1>                                                        |
| <p>          | Parágrafo de texto                                     | <p>Este é um parágrafo.</p>                                                      |
| <strong>     | Ênfase forte, negrito semântico                        | <p>Isso é <strong>importante</strong>.</p>                                       |
| <em>         | Ênfase leve, itálico semântico                         | <p>Isso é <em>interessante</em>.</p>                                             |
| <br>         | Quebra de linha sem criar novo parágrafo               | <p>Linha 1<br>Linha 2</p>                                                        |
| <hr>         | Linha horizontal separadora temática                   | <hr>                                                                             |
| <blockquote> | Citação longa em bloco                                 | <blockquote cite="fonte.com"><p>"Texto citado."</p></blockquote>                 |
| <cite>       | Título de obra ou nome da fonte de uma citação         | <cite>Nome do Autor</cite>                                                       |
| <code>       | Trecho de código inline                                | <p>Use a tag <code>&lt;p&gt;</code> para parágrafos.</p>                         |
| <pre>        | Bloco de código preservando espaços e quebras de linha | <pre>function soma(a, b) { return a + b; }</pre>                                 |
| <mark>       | Texto destacado como se fosse marca-texto              | <p>O item <mark>mais importante</mark> é esse.</p>                               |
| <del>        | Texto removido ou riscado                              | <p>Preço: <del>R\$ 100</del> R\$ 80</p>                                          |
| <ins>        | Texto inserido ou adicionado                           | <p>Novo prazo: <ins>15 de abril</ins></p>                                        |
| <small>      | Texto de menor importância, como letras miúdas         | <small>Termos e condições se aplicam.</small>                                    |
| <abbr>       | Abreviação com explicação ao passar o mouse            | <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>                              |
| <time>       | Data ou hora legível por máquina                       | <time datetime="2025-03-17">17 de março de 2025</time>                           |
| <a>          | Link para outra página, seção ou recurso               | <a href="https://google.com" target="_blank">Google</a>                          |
| <img>        | Exibe uma imagem                                       |                                         |
| <figure>     | Agrupar mídia com sua legenda como unidade semântica   | <figure><img src='foto.jpg' alt='Foto'><figcaption>Legenda</figcaption></figure> |
| <figcaption> | Legenda de um elemento figure                          | <figcaption>Vista aérea da cidade.</figcaption>                                  |
| <ul>         | Lista não ordenada com marcadores                      | <ul><li>HTML</li><li>CSS</li></ul>                                               |
| <ol>         | Lista ordenada numerada                                | <ol><li>Primeiro</li><li>Segundo</li></ol>                                       |
| <li>         | Item de lista, filho de ul ou ol                       | <li>Item da lista</li>                                                           |

|            |                                                             |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <dl>       | Lista de definição, pares de termo e descrição              | <dl><dt>HTML</dt><dd>Linguagem de marcação.</dd></dl>                   |
| <dt>       | Termo a ser definido na lista de definição                  | <dt>CSS</dt>                                                            |
| <dd>       | Descrição ou definição do termo dt                          | <dd>Folha de estilos em cascata.</dd>                                   |
| <form>     | Container de formulário com destino e método de envio       | <form action="#" method="post">...</form>                               |
| <label>    | Rótulo associado a um campo de formulário                   | <label for="nome">Nome:</label>                                         |
| <input>    | Campo de entrada de dados, comportamento definido pelo type | <input type="text" id="nome" name="nome">                               |
| <textarea> | Campo de texto de múltiplas linhas                          | <textarea id="msg" name="msg" rows="5"></textarea>                      |
| <select>   | Lista suspensa de opções                                    | <select id="cor" name="cor"><option value="azul">Azul</option></select> |
| <option>   | Opção dentro de select ou datalist                          | <option value="verde">Verde</option>                                    |
| <optgroup> | Agrupa opções dentro de um select                           | <optgroup label="Cores quentes"><option>Vermelho</option></optgroup>    |
| <datalist> | Lista de sugestões para um input text, não obriga escolha   | <datalist id="cidades"><option value="Rio Claro"></datalist>            |
| <fieldset> | Agrupa campos relacionados do formulário com borda visual   | <fieldset><legend>Contato</legend>...</fieldset>                        |
| <legend>   | Título descritivo de um fieldset                            | <legend>Preferência de contato</legend>                                 |
| <button>   | Botão clicável com type que define o comportamento          | <button type="submit">Enviar</button>                                   |
| <table>    | Container da tabela                                         | <table>...</table>                                                      |
| <caption>  | Título ou legenda da tabela                                 | <caption>Tabela de preços 2025</caption>                                |
| <thead>    | Seção de cabeçalho da tabela                                | <thead><tr><th>Nome</th></tr></thead>                                   |
| <tbody>    | Seção do corpo de dados da tabela                           | <tbody><tr><td>Elias</td></tr></tbody>                                  |
| <tfoot>    | Seção de rodapé da tabela, útil para totais                 | <tfoot><tr><td>Total: 100</td></tr></tfoot>                             |
| <tr>       | Linha da tabela                                             | <tr><td>Dado</td></tr>                                                  |
| <th>       | Célula de cabeçalho, negrito e centralizado por padrão      | <th scope="col">Produto</th>                                            |
| <td>       | Célula de dado                                              | <td>R\$ 49,90</td>                                                      |

|           |                                                                    |                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <video>   | Player de vídeo nativo do HTML5                                    | <video controls width="560"><source src="video.mp4" type="video/mp4">Navegador sem suporte.</video>           |
| <audio>   | Player de áudio nativo do HTML5                                    | <audio controls><source src="audio.mp3" type="audio/mpeg">Navegador sem suporte.</audio>                      |
| <source>  | Define a fonte de mídia para video e audio com fallback de formato | <source src="video.mp4" type="video/mp4">                                                                     |
| <iframe>  | Embutir conteúdo externo como YouTube, Maps e PDFs                 | <iframe src="URL" title="Descrição" loading="lazy" allowfullscreen></iframe>                                  |
| <picture> | Imagens responsivas com diferentes versões por tamanho de tela     | <picture><source media='(min-width:800px)' srcset='grande.jpg'><img src='pequena.jpg' alt='Imagem'></picture> |

TABELA 2 — ATRIBUTOS DAS TAGS

| Atributo           | Tag(s)                   | O que faz                                                         | Exemplo                                                 |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| lang               | <html>                   | Define o idioma da página para acessibilidade e SEO               | <html lang="pt-BR">                                     |
| charset            | <meta>                   | Define a codificação de caracteres do documento                   | <meta charset="UTF-8">                                  |
| name / content     | <meta>                   | Par que define metadados como description, author e keywords      | <meta name="description" content="Portfólio de Elias">  |
| property / content | <meta>                   | Par para Open Graph, controla como o link aparece ao compartilhar | <meta property="og:title" content="Meu Portfólio">      |
| rel                | <link>                   | Define o tipo de relação com o recurso externo                    | <link rel="stylesheet" href="style.css">                |
| href               | <link>, <a>              | Endereço do destino do link ou do recurso externo                 | <a href="https://github.com">GitHub</a>                 |
| id                 | Qualquer tag             | Identificador único do elemento na página                         | <section id="sobre">                                    |
| class              | Qualquer tag             | Classe reutilizável para estilização e seleção via CSS e JS       | <p class="destaque">                                    |
| target             | <a>                      | Define onde o link abre, _blank abre em nova aba                  | <a href="URL" target="_blank">                          |
| src                | <img>, <source>          | Caminho ou URL do arquivo de imagem ou mídia                      |                             |
| alt                | <img>                    | Texto alternativo obrigatório para acessibilidade e SEO           |       |
| width / height     | <img>, <video>, <iframe> | Largura e altura do elemento em pixels                            |            |
| media              | <source>                 | Define a condição de tela para carregar aquela versão da imagem   | <source media="(min-width: 800px)" srcset="grande.jpg"> |

|                       |                               |                                                                                         |                                                         |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| srcset                | <source>                      | Caminho da imagem a ser carregada quando a condição media for verdadeira                | <source media="(min-width:800px)" srcset="desktop.jpg"> |
| datetime              | <time>                        | Data em formato legível por máquina YYYY-MM-DD                                          | <time datetime="2025-03-17">17 de março</time>          |
| title                 | <abbr>, <iframe>              | Em abbr exibe dica ao passar o mouse, em iframe descreve o conteúdo para acessibilidade | <abbr title="Cascading Style Sheets">CSS</abbr>         |
| cite                  | <blockquote>                  | URL da fonte da citação                                                                 | <blockquote cite="https://fonte.com">                   |
| action                | <form>                        | URL de destino do envio do formulário                                                   | <form action="/enviar" method="post">                   |
| method                | <form>                        | Método HTTP de envio, GET para dados não sensíveis, POST para dados sensíveis           | <form action="#" method="post">                         |
| for                   | <label>                       | Vincula o label ao input com o mesmo id, obrigatório para acessibilidade                | <label for="email">E-mail:</label>                      |
| type                  | <input>, <button>             | Define o comportamento do input ou botão                                                | <input type="email" id="email">                         |
| id                    | <input>, <select>, <textarea> | Vincula o campo ao label correspondente via atributo for                                | <input type="text" id="nome">                           |
| name                  | <input>, <select>, <textarea> | Nome do campo enviado ao servidor, obrigatório para receber o dado                      | <input type="text" name="nome">                         |
| placeholder           | <input>, <textarea>           | Texto de dica dentro do campo, desaparece ao digitar, não substitui label               | <input type="text" placeholder="Ex: Maria da Silva">    |
| required              | <input>, <select>, <textarea> | Torna o campo obrigatório, formulário não envia se vazio                                | <input type="email" required>                           |
| minlength / maxlength | <input>, <textarea>           | Define o mínimo e máximo de                                                             | <input type="text" minlength="3" maxlength="80">        |

|                             |                                                  |                                                                        |                                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                             |                                                  | caracteres aceitos                                                     |                                                               |
| min / max                   | <input>                                          | Limites numéricos para os tipos number, range, date e time             | <input type="number" min="1" max="100">                       |
| step                        | <input>                                          | Incremento permitido para types numéricos e range                      | <input type="range" min="0" max="10" step="1">                |
| value                       | <input>,<br><option>,<br><button>                | Valor pré-preenchido ou valor enviado ao servidor                      | <input type="text" value="Rio Claro">                         |
| checked                     | <input type='radio'>,<br><input type='checkbox'> | Define o item como selecionado por padrão                              | <input type="radio" name="op" value="sim" checked>            |
| disabled                    | <input>,<br><button>,<br><select>                | Desabilita o campo, não pode ser editado nem enviado                   | <input type="text" disabled>                                  |
| readonly                    | <input>,<br><textarea>                           | Campo visível e enviável mas não editável pelo usuário                 | <input type="text" readonly value="Fixo">                     |
| pattern                     | <input>                                          | Valida o valor com expressão regular antes de enviar                   | <input type="tel" pattern="\([0-9]{2}\) [0-9]{4,5}-[0-9]{4}"> |
| autocomplete                | <input>                                          | Permite ou bloqueia sugestões do navegador no campo                    | <input type="email" autocomplete="email">                     |
| rows / cols                 | <textarea>                                       | Define o número de linhas e colunas visíveis do campo de texto         | <textarea rows="5" cols="40"></textarea>                      |
| selected                    | <option>                                         | Define a opção pré-selecionada no select                               | <option value="sp" selected>São Paulo</option>                |
| label                       | <optgroup>                                       | Rótulo do grupo de opções dentro do select                             | <optgroup label="Sudeste">                                    |
| list                        | <input>                                          | Vincula o input ao datalist correspondente pelo id                     | <input type="text" list="cidades">                            |
| type<br>submit/reset/button | <button>                                         | submit envia o form, reset limpa os campos, button não faz nada sem JS | <button type="submit">Enviar</button>                         |

|                 |                     |                                                                                       |                                             |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| scope           | <th>                | Informa se o cabeçalho é de coluna ou linha para acessibilidade                       | <th scope="col">Produto</th>                |
| colspan         | <td>, <th>          | Faz a célula ocupar N colunas                                                         | <td colspan="2">Célula dupla</td>           |
| rowspan         | <td>, <th>          | Faz a célula ocupar N linhas                                                          | <td rowspan="3">Célula tripla</td>          |
| controls        | <video>, <audio>    | Exibe os controles nativos de play, pause e volume                                    | <video controls>                            |
| autoplay        | <video>, <audio>    | Inicia a reprodução automaticamente ao carregar, exige muted para funcionar no Chrome | <video autoplay muted>                      |
| muted           | <video>, <audio>    | Inicia sem áudio, necessário para autoplay funcionar                                  | <video autoplay muted>                      |
| loop            | <video>, <audio>    | Reinicia automaticamente ao chegar ao final                                           | <audio controls loop>                       |
| poster          | <video>             | Imagem exibida antes de o vídeo iniciar                                               | <video controls poster="capa.jpg">          |
| preload         | <video>, <audio>    | Controla o pré-carregamento: none, metadata ou auto                                   | <video preload="metadata">                  |
| type            | <source>            | Tipo MIME do arquivo de mídia para o navegador escolher o formato suportado           | <source src="audio.mp3" type="audio/mpeg">  |
| loading         | <iframe>, <img>     | lazy adia o carregamento até o elemento ficar visível na tela                         | <iframe src="URL" loading="lazy">           |
| allowfullscreen | <iframe>            | Permite que o iframe seja exibido em tela cheia                                       | <iframe allowfullscreen>                    |
| accept          | <input type='file'> | Filtra os tipos de arquivo aceitos no seletor do sistema                              | <input type="file" accept=".jpg,.png,.pdf"> |