

AULA 07 - CSS GRID LAYOUT

Snippets aplicados ao Portfólio dos Alunos

Snippets 02 e 03 alteram o portfólio real -- não arquivos descartáveis

O Snippet 01 é um exercício isolado para o primeiro contato com Grid. Os Snippets 02 e 03 alteram diretamente o style.css e o index.html do portfólio construído nas aulas anteriores.

Snippet 01 -- Demo rápida -- Primeiro contato com Grid [Slide 8]

Objetivo: sentir display: grid, repeat(), fr e gap em um arquivo temporário antes de tocar no portfólio.

HTML -- arquivo: grid01.html (temporario)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Grid 01</title>
  <link rel="stylesheet" href="grid01.css">
</head>
<body>
  <div class="grid">
    <div class="item">1</div>
    <div class="item">2</div>
    <div class="item">3</div>
    <div class="item">4</div>
    <div class="item">5</div>
    <div class="item">6</div>
  </div>
</body>
</html>
```

CSS -- arquivo: grid01.css

```
* { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }

.grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 1rem;
  padding: 1rem;
  background: #f0f4f8;
  min-height: 100vh;
}

.item {
  background: #2E75B6;
  color: white;
```

```
padding: 2rem;
text-align: center;
font-family: 'Poppins', sans-serif;
font-size: 1.2rem;
font-weight: 600;
border-radius: 0.5rem;
}
```

NOTA: Experimente: troque `repeat(3,1fr)` por `1fr 2fr 1fr`. Depois `repeat(4,1fr)`. Depois `gap: 2rem 0.5rem`. Sinta o fr.

Snippet 02 -- Portfolio -- .cards-projetos com Grid responsivo + span [Slide 11]

Objetivo: substituir o Flexbox da seção de projetos por Grid com auto-fill e minmax. BONUS: destaque no primeiro card com span 2.

Arquivo: `portfolio/style.css` -- localize `.cards-projetos` e `.card-projeto`

CSS -- Alteração em style.css

```
/* =====
ANTES (Flexbox -- remover ou comentar o bloco)
=====
.cards-projetos { display:flex; flex-wrap:wrap; gap:24px; }
.card-projeto   { flex: 1 1 280px; } <- remover esta linha
===== */

/* DEPOIS -- Grid responsivo */
.cards-projetos {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr));
  gap: 2rem;
}

/* .card-projeto: mantenha TODOS os outros estilos.
   Apenas remova a linha: flex: 1 1 280px; */

/* BONUS: card de destaque ocupa 2 colunas */
.card-projeto.destaque {
  grid-column: span 2;
}
```

HTML -- Alteração em index.html (apenas para o BONUS)

```
<!-- Adicione a classe 'destaque' ao PRIMEIRO card -->

<!-- ANTES: -->
<article class="card-projeto">

<!-- DEPOIS: -->
<article class="card-projeto destaque">
```

```
<h3>Projeto 1</h3>
<p>Descricao do projeto...</p>
<a href="#" target="_blank">Ver projeto</a>
</article>
```

```
<!-- Os outros dois cards nao mudam -->
```

CSS – Alteração em style.css (apenas para o BONUS)

```
.card-projeto.destaque {
  grid-column: span 2;
}
```

NOTA: Redimensione a janela: 3 colunas em tela larga, 2 em média, 1 em pequena. Sem uma única media query. O card destaque ocupa 2 colunas quando há espaço.

Snippet 03 -- Portfolio -- .hero com grid-template-areas [Slide 11]

Objetivo: reorganizar a seção #sobre com grid-template-areas. Foto fica a esquerda, título e descrição ficam a direita.

Arquivo: portfolio/style.css -- localize .hero e .foto-perfil

CSS -- Alteração em style.css

```
/* =====
ANTES (Flex coluna -- remover ou comentar)
=====
.hero {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: flex-start;
}
===== */

/* DEPOIS -- Grid com template-areas */
.hero {
  /* mantenha o background-image e todos os outros estilos */
  display: grid;
  grid-template-columns: auto 1fr;
  grid-template-areas:
    "foto titulo "
    "foto descricao";
  gap: 1rem 2rem;
  align-items: center;
}

.foto-perfil {
  grid-area: foto;
  /* mantenha: border-radius:50%, width, height, object-fit, border */
}

.hero h2 {
  grid-area: titulo;
```

```
color: var(--cor-branco);    /* visível sobre o banner */
margin-bottom: 0;
align-self: end;
}

.hero p {
  grid-area: descricao;
  color: var(--cor-branco);
  align-self: start;
}
```

NOTA: O HTML do #sobre não muda. .hero h2 e .hero p são seletores descendentes -- funcionam sem adicionar classes novas. Verifique a legibilidade sobre o banner.

Estado do portfólio ao final da Aula 07

HTML5 semântico + CSS3 + Flexbox (header, nav, badges, form-grid, footer) + Grid (.cards-projetos responsivo com auto-fill + .hero com template-areas) + Variáveis CSS + Poppins + Transições + Pseudo-elementos