

AULA 11 -- BOOTSTRAP II

Formularios, Modal, Accordion e Customizacao

4 snippets -- todos expandem a demo.html da Aula 10

Os snippets desta aula expandem progressivamente a demo.html construída na Aula 10. Não criar arquivo novo -- adicionar os trechos nas posições indicadas em cada snippet.

Snippet 01 -- Formulário Bootstrap completo [Slide 4]

Objetivo: adicionar seção de contato com formulário usando form-label, form-control, form-select, form-check e d-grid para botão de largura total.

NOTA: justify-content-center na row centraliza o formulário. A coluna col-md-8 col-lg-6 limita a largura em telas grandes.

HTML -- adicionar como nova seção após os cards, antes do footer

```
<!-- =====
SNIPPET 01 -- Formulario Bootstrap completo
Adicionar como nova secao em demo.html
Slide 04
===== -->

<section class="container my-5" id="contato">
  <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-12 col-md-8 col-lg-6">
      <h2 class="mb-4 text-center">Entre em contato</h2>
      <form>

        <div class="mb-3">
          <label for="nome" class="form-label">Nome completo</label>
          <input type="text" id="nome" class="form-control" placeholder="Seu nome">
        </div>

        <div class="mb-3">
          <label for="email" class="form-label">E-mail</label>
          <input type="email" id="email" class="form-control"
placeholder="seu@email.com">
        </div>

        <div class="mb-3">
          <label for="assunto" class="form-label">Assunto</label>
          <select id="assunto" class="form-select">
            <option value="">Selecione um assunto...</option>
            <option value="info">Informacoes</option>
            <option value="orcamento">Orcamento</option>
            <option value="suporte">Suporte</option>
          </select>
        </div>

        <div class="mb-3">
          <label for="mensagem" class="form-label">Mensagem</label>

```

```
<textarea id="mensagem" class="form-control" rows="4" placeholder="Sua
mensagem..."></textarea>
</div>

<div class="mb-3 form-check">
  <input type="checkbox" id="aceito" class="form-check-input">
  <label for="aceito" class="form-check-label">
    Aceito os termos de uso
  </label>
</div>

<div class="d-grid">
  <button type="submit" class="btn btn-primary btn-lg">
    Enviar mensagem
  </button>
</div>

</form>
</div>
</div>
</section>
```

Snippet 02 -- Modal de inscrição + Offcanvas lateral [Slide 6]

Objetivo: adicionar modal acionado por botão no hero e offcanvas como menu lateral. Ambos controlados por data-attributes sem JavaScript customizado.

NOTA: O botão que abre o modal pode ser colocado no hero ou em qualquer seção. A estrutura do modal em si vai antes do </body>.

HTML -- botão no corpo da página + estruturas antes do </body>

```
<!-- =====
SNIPPET 02 -- Modal de inscricao + Offcanvas
Adicionar antes do </body>
Slide 06
===== -->

<!-- Botao que aciona o modal (colocar no hero) -->
<button class="btn btn-warning btn-lg"
  data-bs-toggle="modal"
  data-bs-target="#modalInscricao">
  Inscreva-se agora
</button>

<!-- Modal de inscricao -->
<div class="modal fade" id="modalInscricao" tabindex="-1">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
    <div class="modal-content">

      <div class="modal-header bg-primary text-white">
        <h5 class="modal-title">Fazer inscricao</h5>
```

```
<button class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>
</div>

<div class="modal-body">
  <div class="mb-3">
    <label class="form-label">Seu nome</label>
    <input type="text" class="form-control" placeholder="Nome completo">
  </div>
  <div class="mb-3">
    <label class="form-label">Seu e-mail</label>
    <input type="email" class="form-control" placeholder="email@exemplo.com">
  </div>
</div>

<div class="modal-footer">
  <button class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Cancelar</button>
  <button class="btn btn-primary">Confirmar inscricao</button>
</div>

</div>
</div>
</div>

<!-- Botao que abre o offcanvas (colocar onde quiser) -->
<button class="btn btn-outline-secondary"
  data-bs-toggle="offcanvas"
  data-bs-target="#menuLateral">
  Abrir menu lateral
</button>

<!-- Offcanvas (antes do </body>) -->
<div class="offcanvas offcanvas-start" tabindex="-1" id="menuLateral">
  <div class="offcanvas-header">
    <h5 class="offcanvas-title">Navegacao</h5>
    <button class="btn-close" data-bs-dismiss="offcanvas"></button>
  </div>
  <div class="offcanvas-body">
    <ul class="list-group list-group-flush">
      <li class="list-group-item list-group-item-action"><a href="#">Pagina
inicial</a></li>
      <li class="list-group-item list-group-item-action"><a
href="#servicos">Servicos</a></li>
      <li class="list-group-item list-group-item-action"><a
href="#contato">Contato</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>
</div>
```

Snippet 03 -- Accordion de FAQ e Tabs de categorias [Slide 8]

Objetivo: adicionar duas novas seções -- um FAQ com accordion e uma lista de serviços organizada em tabs.

NOTA: collapsed na classe do accordion-button e nos itens fechados por padrão. O primeiro item usa show e não tem collapsed.

HTML -- duas novas seções após o formulário

```
<!-- =====
SNIPPET 03 -- Accordion de FAQ e Tabs de serviços
Adicionar como duas novas secoes em demo.html
Slide 08
===== -->

<!-- Secao FAQ com accordion -->
<section class="container my-5">
  <h2 class="mb-4 text-center">Perguntas frequentes</h2>
  <div class="accordion" id="faqSecao">

    <div class="accordion-item">
      <h2 class="accordion-header">
        <button class="accordion-button" data-bs-toggle="collapse"
          data-bs-target="#faq1" data-bs-parent="#faqSecao">
          Como funciona o servico?
        </button>
      </h2>
      <div id="faq1" class="accordion-collapse collapse show">
        <div class="accordion-body">
          Resposta detalhada sobre como o servico funciona.
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="accordion-item">
      <h2 class="accordion-header">
        <button class="accordion-button collapsed" data-bs-toggle="collapse"
          data-bs-target="#faq2" data-bs-parent="#faqSecao">
          Quanto tempo leva?
        </button>
      </h2>
      <div id="faq2" class="accordion-collapse collapse">
        <div class="accordion-body">
          Resposta sobre o prazo de entrega ou execucao.
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="accordion-item">
      <h2 class="accordion-header">
        <button class="accordion-button collapsed" data-bs-toggle="collapse"
          data-bs-target="#faq3" data-bs-parent="#faqSecao">
          Tem suporte pos-venda?
        </button>
      </h2>',
      <div id="faq3" class="accordion-collapse collapse">
        <div class="accordion-body">
          Informacoes sobre suporte e garantia.
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

<!-- Secao com tabs de categorias -->
```

```
<section class="container my-5">
  <h2 class="mb-4 text-center">Nossos servicos por categoria</h2>

  <ul class="nav nav-tabs mb-4" id="tabsServicos">
    <li class="nav-item">
      <button class="nav-link active" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#cat1">
        Categoria A
      </button>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <button class="nav-link" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#cat2">
        Categoria B
      </button>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <button class="nav-link" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#cat3">
        Categoria C
      </button>
    </li>
  </ul>

  <div class="tab-content">
    <div class="tab-pane fade show active" id="cat1">
      <div class="row g-4">
        <div class="col-md-6"><div class="card p-3">Servico da Categoria
A.</div></div>
      </div>
    <div class="tab-pane fade" id="cat2">
      Conteudo da Categoria B.
    </div>
    <div class="tab-pane fade" id="cat3">
      Conteudo da Categoria C.
    </div>
  </div>
</section>
```

Snippet 04 -- style.css personalizado sobre o Bootstrap [Slide 10]

Objetivo: criar style.css e linkar no <head> APÓS o link do Bootstrap. Adicionar Google Fonts, navbar com gradiente, hover nos cards e scrollbar.

NOTA: O link do Bootstrap CSS vem primeiro. Seu style.css vem depois. O CSS com maior especificidade ou posicionado depois vence em empate.

CSS -- arquivo: style.css (criar na mesma pasta)

```
/* =====
SNIPPET 04 -- style.css personalizado
Criar este arquivo e linkar no <head> APOS o Bootstrap CSS
Slide 10
===== */

/* Google Fonts -- adicionar link no <head> antes deste arquivo
```

```
<link
href='https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;600;700&display=swap'
rel='stylesheet'> */

body {
  font-family: 'Poppins', sans-serif;
}

/* Navbar com gradiente personalizado */
.navbar {
  background: linear-gradient(90deg, #1F4E79 0%, #6610F2 100%) !important;
}

/* Hero com fundo escuro personalizado */
.bg-hero {
  background: linear-gradient(135deg, #0D0D1A 0%, #1A1030 60%, #6610F2 100%);
  min-height: 500px;
}

/* Cards com hover suave e sombra roxa */
.card {
  transition: transform 0.25s ease, box-shadow 0.25s ease;
  border: none;
  box-shadow: 0 2px 12px rgba(0,0,0,0.08);
}
.card:hover {
  transform: translateY(-6px);
  box-shadow: 0 12px 28px rgba(102, 16, 242, 0.18);
}

/* Botao primario com a cor do projeto */
.btn-primary {
  background-color: #6610F2;
  border-color: #6610F2;
}
.btn-primary:hover {
  background-color: #5200CC;
  border-color: #5200CC;
}

/* Scrollbar personalizado */
::-webkit-scrollbar { width: 8px; }
::-webkit-scrollbar-track { background: #F4F0FF; }
::-webkit-scrollbar-thumb { background: #7952B3; border-radius: 4px; }
::-webkit-scrollbar-thumb:hover { background: #6610F2; }

/* Scroll suave ao clicar nos links da navbar */
html { scroll-behavior: smooth; }
```

Estado da demo.html ao final da Aula 11

Navbar com gradiente + hero + grid de cards + formulário com checkbox + modal de inscrição + offcanvas lateral + accordion FAQ + tabs de categorias + rodapé + style.css com Poppins, hover e scrollbar.

Proxima aula: Atividade 2 -- landing page completa com Bootstrap