

SNIPPETS DE CÓDIGO — AULA 04 CSS3

Cada bloco de código abaixo corresponde ao momento **de Prática** do slide indicado. Abram este documento ao lado do VS Code e cole o trecho correspondente ao slide que está sendo trabalhado em aula.

SLIDE 18 — Criar style.css e vincular ao HTML

No head do index.html:

```
index.html - head  
  
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

No style.css — teste de vínculo (apague depois):

```
style.css  
  
p {  
  color: red;  
}
```

📌 Salve os dois arquivos. Todos os parágrafos ficam vermelhos. Troque para blue, veja a mudança em tempo real. Apague o teste antes de continuar.

SLIDE 22 — Seletores básicos no portfólio

```
style.css  
  
/* Reset básico */  
* {  
  box-sizing: border-box;  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}  
  
/* Elemento */  
body {  
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
  background-color: #f5f5f5;  
  color: #333333;  
  line-height: 1.6;  
}  
  
h1 {  
  color: #1F4E79;  
}  
  
h2 {  
  color: #2E75B6;  
}  
  
/* Classe */  
.destaque {  
  background-color: #FFF2CC;  
  padding: 8px;  
}  
  
/* ID */  
#sobre {  
  background-color: #EBF3FB;
```

```
}
```

■ No HTML do portfólio, adicione `class='destaque'` em qualquer parágrafo para ver a classe funcionando. Observe a diferença entre aplicar em um elemento versus no body inteiro.

SLIDE 25 — Combinadores no portfólio

style.css

```
header nav a {  
  color: #1F4E79;  
  text-decoration: none;  
  margin-right: 16px;  
}  
  
main section {  
  margin-bottom: 32px;  
}  
  
article > p {  
  margin-bottom: 12px;  
}  
  
h2 + p {  
  font-style: italic;  
  color: #595959;  
}
```

■ Observe que `h2 + p` afeta apenas o primeiro parágrafo após cada `h2`. Todos os outros parágrafos ficam normais. Teste adicionando dois parágrafos seguidos depois de um `h2` no HTML.

SLIDE 27 — Pseudo-classes no portfólio

style.css

```
header nav a:hover {  
  color: #E05C00;  
  text-decoration: underline;  
}  
  
a:visited {  
  color: #595959;  
}  
  
input:focus,  
textarea:focus {  
  outline: 2px solid #2E75B6;  
  outline-offset: 2px;  
}  
  
ul li:nth-child(odd) {  
  background-color: #f9f9f9;  
}
```

■ Teste o hover nos links do nav. Teste o focus clicando num campo de formulário e navegando com Tab. Veja as linhas ímpares da lista com cor diferente.

SLIDE 31 — Box Model no portfólio — container e header

Passo 1 — No index.html, envolva todo o conteúdo do body num div:

```
index.html - body

<body>
  <div class="container">
    ... todo o conteúdo ...
  </div>
</body>
```

Passo 2 — No style.css:

```
style.css

.container {
  width: 900px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 24px;
}

header {
  background-color: #1F4E79;
  padding: 24px 0;
  margin-bottom: 32px;
}

header h1 {
  color: #FFFFFFF;
  margin: 0;
}

header nav a {
  color: #BDD7EE;
}

section {
  background-color: #FFFFFFF;
  padding: 32px;
  margin-bottom: 24px;
  border: 1px solid #DDDDDD;
}
```

■ Observe o conteúdo centralizado com largura máxima de 900px. Isso é o padrão de todo site que você vê na internet.

SLIDE 33 — Border, border-radius e foto de perfil circular

No style.css:

```
style.css

img {
  border-radius: 8px;
  max-width: 100%;
  display: block;
}

.foto-perfil {
  border-radius: 50%;
  width: 120px;
  height: 120px;
}
```

```
object-fit: cover;
border: 3px solid #2E75B6;
}

section {
border-left: 4px solid #2E75B6;
}
```

No index.html — adicionar class na imagem de perfil:

index.html

```

```

▀ object-fit: cover faz a imagem preencher o espaço sem distorcer, cortando o excesso. max-width: 100% é o mínimo para imagens responsivas.

SLIDE 37 — Display: inline-block nos links do nav

style.css

```
header nav {
margin-top: 12px;
}

header nav a {
display: inline-block;
padding: 6px 14px;
background-color: #2E75B6;
color: #FFFFFF;
border-radius: 4px;
text-decoration: none;
margin-right: 8px;
}

header nav a:hover {
background-color: #E05C00;
}
```

▀ Os links eram texto simples antes. Agora são botões com padding e cor porque display: inline-block permite essas propriedades em elementos que por padrão são inline.

SLIDE 40 — Unidades de medida e tipografia no portfólio

style.css

```
html {
font-size: 16px;
}

body {
font-size: 1rem;
line-height: 1.6;
}

h1 {
font-size: 2rem;
}

h2 {
font-size: 1.5rem;
}
```

```
margin-bottom: 1rem;
}

p {
margin-bottom: 1rem;
max-width: 65ch;
}

footer {
background-color: #1F4E79;
color: #FFFFFF;
text-align: center;
padding: 24px;
margin-top: 40px;
}
```

■ 65ch é aproximadamente 65 caracteres por linha, o comprimento ideal para leitura confortável. Qualquer livro ou artigo bem diagramado usa esse princípio.

Ordem recomendada de aplicação dos snippets:

Slide 18 → Slide 22 → Slide 25 → Slide 27 → Slide 31 → Slide 33 → Slide 37 → Slide 40

Cada snippet se acumula no mesmo arquivo style.css. Não substitua o anterior, adicione abaixo.