

SNIPPETS DE CÓDIGO — AULA 05 CSS3

Cada bloco abaixo corresponde ao momento **DIGITEM** do slide indicado. Cole o trecho no mesmo `style.css` do portfólio, adicionando abaixo do que já existe. Não substitua o código anterior.

SLIDE 3 — Google Fonts — vincular ao HTML

Cole no head do `index.html`, antes do link do `style.css`:

index.html – head

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;600;700&display=swap"
rel="stylesheet">
```

■ Poppins é a fonte recomendada para a aula. Cada aluno pode escolher outra em fonts.google.com, mantendo a mesma estrutura de link.

SLIDE 5 — Tipografia — propriedades no portfólio

style.css

```
body {
  font-family: 'Poppins', Arial, sans-serif;
  font-size: 1rem;
  line-height: 1.7;
  color: #333333;
}

h1 {
  font-size: 2.5rem;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: -0.02em;
  line-height: 1.2;
}

h2 {
  font-size: 1.5rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: -0.01em;
}

nav a {
  font-weight: 600;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.05em;
  font-size: 0.85rem;
}

footer p {
  font-size: 0.875rem;
}
```

■ `letter-spacing` negativo em `h1` aproxima os caracteres e dá um resultado mais elegante em fontes grandes. O `text-transform uppercase` nos links do nav com `letter-spacing` positivo é um padrão muito comum em menus profissionais.

SLIDE 8 — Variáveis CSS — declarar no :root

Adicione no INÍCIO do style.css, antes de qualquer outra regra:

style.css – início do arquivo

```
:root {
  --cor-primaria: #1F4E79;
  --cor-secundaria: #2E75B6;
  --cor-acento: #E05C00;
  --cor-fundo: #F8F9FA;
  --cor-texto: #333333;
  --cor-branco: #FFFFFF;
  --fonte-base: 'Poppins', Arial, sans-serif;
  --raio-borda: 8px;
  --sombra-card: 0 2px 12px rgba(0, 0, 0, 0.08);
  --transicao: all 0.3s ease;
}
```

■ Depois de declarar as variáveis, atualize as regras que já existem no style.css para usar var(--nome-da-variavel) no lugar dos valores fixos. Abra o DevTools, localize o :root no painel Elements e altere uma variável ao vivo para ver o efeito em cascata.

Substituir cores fixas pelas variáveis nas regras existentes:

style.css – atualizar regras existentes

```
body {
  font-family: var(--fonte-base);
  background-color: var(--cor-fundo);
  color: var(--cor-texto);
}

h1 { color: var(--cor-primaria); }
h2 { color: var(--cor-secundaria); }

header {
  background-color: var(--cor-primaria);
}

section {
  border-left: 4px solid var(--cor-secundaria);
  border-radius: var(--raio-borda);
  box-shadow: var(--sombra-card);
}
```

Tem outro arquivo em anexo da aula, copiem ele inteiro e substituam seus arquivos atual do style.css

SLIDE 10 — Background — seção hero

No index.html — adicionar class na section de sobre:

index.html

```
<section id="sobre" class="hero">
```

No style.css:

style.css

```
.hero {
  background-image: url('imagens/banner-desktop.jpg');
  background-size: cover;
}
```

```
background-position: center;
background-repeat: no-repeat;
min-height: 300px;
display: flex;
align-items: center;
padding: 48px 32px;
border-radius: var(--raio-borda);
}
```

■ Se não tiver imagem, use uma cor temporária em background-color. O display: flex e align-items: center serão aprofundados na Aula 06 — Flexbox.

SLIDE 12 — Gradiente no header

```
style.css

header {
  background: linear-gradient(135deg, var(--cor-primaria) 0%, var(--cor-secundaria) 100%);
  padding: 40px 0;
  margin-bottom: 32px;
}
```

■ Ao usar as variáveis no gradiente, se o aluno trocar os valores de --cor-primaria e --cor-secundaria no :root, o gradiente atualiza automaticamente. Teste no DevTools.

SLIDE 14 — Transições nos links e cards

```
style.css

header nav a {
  display: inline-block;
  padding: 6px 16px;
  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.15);
  color: var(--cor-branco);
  border-radius: var(--raio-borda);
  text-decoration: none;
  font-weight: 600;
  font-size: 0.85rem;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.05em;
  transition: var(--transicao);
}

header nav a:hover {
  background-color: var(--cor-acento);
  transform: translateY(-2px);
}

section {
  background-color: var(--cor-branco);
  padding: 32px;
  margin-bottom: 24px;
  border-left: 4px solid var(--cor-secundaria);
  border-radius: var(--raio-borda);
  box-shadow: var(--sombra-card);
  transition: var(--transicao);
}
```

```
section:hover {  
  box-shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.12);  
  transform: translateY(-2px);  
}
```

■ O transition está no estado normal do elemento, não no :hover. Isso garante animação suave tanto na entrada quanto na saída do estado hover.

SLIDE 16 — Pseudo-elementos ::before, ::selection e ::placeholder

```
style.css  
  
h2::before {  
  content: '';  
  display: block;  
  width: 36px;  
  height: 3px;  
  background-color: var(--cor-acento);  
  margin-bottom: 10px;  
  border-radius: 2px;  
}  
  
::selection {  
  background-color: var(--cor-secundaria);  
  color: var(--cor-branco);  
}  
  
input::placeholder,  
textarea::placeholder {  
  color: #AAAAAA;  
  font-style: italic;  
}
```

■ O content vazio (") é obrigatório no ::before. Sem ele o pseudo-elemento não renderiza. Teste selecionar qualquer texto da página para ver a cor de seleção aplicada.

Ordem recomendada de aplicação:

1. :root com variáveis (slide 8) → 2. Google Fonts no HTML (slide 3) → 3. Tipografia (slide 5)
 4. Substituir cores por variáveis (slide 8) → 5. Hero com background (slide 10) → 6. Gradiente no header (slide 12)
 7. Transições em links e cards (slide 14) → 8. Pseudo-elementos (slide 16)
- Cada bloco se acumula no mesmo arquivo style.css. Adicione abaixo do anterior, não substitua.