



### 1. 声纹识别



声纹识别的系统框架如上图所示:整个系统分为训练阶段和识别阶段。在训练阶段,首先对训练语音进行预处理和特征提取,然后构建能代表说话人的模型,将其存放在模型库中。在识别阶段,同样需要对待识别的语音进行预处理、特征提取和模型构建,然后把得到的模型与模型库中的模型进行一对一的相似性比较,判断是否属于同一个人。

## 2. triplet loss



$$\Delta_i = \|f(x_i^a) - f(x_i^p)\|_2^2 - \|f(x_i^a) - f(x_i^n)\|_2^2 + \alpha,$$
 LOSS: 
$$L = \sum_{i=1}^N \max(0, \Delta_i), (x_i^a, x_i^p, x_i^n) \in \mathcal{T}$$


Triplet loss: 首先选择一个样本Anchor, Anchor属于身份A, 再选择一个样本Positive, 同样属于A, 然后再选择一个样本Negative, 该样本不属于A, triplet loss 的目的就是使属于同一个身份的样本之间的距离尽可能地近,不同身份样本之间的距离尽可能的远,最终得到能够代表一个说话人的embedding向量。

### 3. 论文提出的方案

该方案主要分为三个阶段。

#### 训练阶段:

- (1). 从数据集中每次选取一个batch的triplet 三元组 (anchor、positive、negative)
- (2). 对每条语音提取fbank特征或FFT频谱特征,每条语音得到一个二维的特征矩阵。
- (3). 把一个三元组的每个特征矩阵分别输入到网络中,得到输出结果,输出为128维向量。
- (4) . 对输出的结果进行L2归一化处理。
- (5). 计算一个三元组的triplet loss, 并以同样的方式计算出一个batch三元组的triplet loss
- (6) .根据triplet loss计算出梯度并更新网络模型的参数。
- (7).回到第一步,直到模型训练完成




### 3. 论文提出的方案

#### 注册阶段:

- (1). 采集说话人的语音
- (2).对语音进行有效性检测,去除静音并分成4s的定长语音片段
- (3).分别提取语音片段的fbank特征或者 FFT变换的频谱特征。
- (4). 把提取的特征矩阵输入到训练好的网络中得到多个128维的向量
- (5).对输出的向量分别做L2归一化,然后取平均值,再进行L2归一化,得到代表一个说话人的embedding,并存入数据库中。

#### 测试阶段:

- (1).按照与注册阶段相同的过程,得到该语音的embedding
- (2).把该条embedding分别与数据库中的embedding做相似性比较,判断是否属于同一个人



# 4. 实验结果

i-Vector/PLDA	e2e 4s	e2e variable length
3.58%	2.97%	2.72%

# enroll utts	1	2	5	10
i-Vector/PLDA	3.58%	2.76%	2.03%	1.97%
end-to-end	2.97%	2.41%	1.94%	1.84%

