

Операция	Cisco	Windows	Linux
Показать таблицу (1)	show ip route	route print	ip route show
Показать таблицу (2)	—	netsh interface ipv4 show route	route -n или netstat -rn
Добавить маршрут (1)	ip route <сеть> <маска> <шлюз> [metric <X>]	route add <сеть> mask <маска> <шлюз> metric <X>	ip route add <сеть>/<маска> via <шлюз> dev <интерфейс> metric <X>
Добавить маршрут (2)	—	netsh interface ipv4 add route <сеть>/<маска> "<интерфейс>" <шлюз> metric=<X>	route add -net <сеть> netmask <маска> gw <шлюз> metric <X>
Удалить маршрут	no ip route <сеть> <маска> <шлюз>	route delete <сеть>	ip route del <сеть>/<маска>
Маршрут по умолчанию	ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <шлюз> [metric <X>]	route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 <шлюз> metric <X>	ip route add default via <шлюз> metric <X>

Cisco:

C (Connected) | S (Static) | S* (Default) | L (Local) | D (Dynamic)

Windows:

Метрика = Базовая интерфейса + Указанная | -p (Persistent) | if <ID> (Интерфейс)

Linux:

U (Up) | G (Gateway) | H (Host) | D (Dynamic) | ! (Reject)